

CORTIZO

Sistema / System

› COR VISION PLUS

SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC PARA LA ARQUITECTURA
ARCHITECTURAL ALUMINIUM AND PVC SYSTEMS

VERSIÓN 21.10.01

1. ACCESORIOS

- Se añade el siguiente accesorio 415151.

1. ACCESORIES

- The following accessory 415151 is added.

Sistema / System

› COR VISION PLUS



CERRAMIENTOS CONTEMPORÁNEOS
CONTEMPORARY ENCLOSURES







Sistema / System

› COR VISION PLUS

Información general y posibilidades de apertura
General information and opening possibilities 4

1. Relación de perfiles / Profile list 29

2. Perfiles a escala / Profiles to scale 39

3. Relación de accesorios / Accessories list 77

4. Accesorios / Accessories 91

5. Nudos constructivos / Constructive sections 115

6. Acristalamiento / Glazing 167

7. Secciones de despiece / Cutting piece sections 173

8. Herraje / Hardware 235

   a. Tablas de herraje / Hardware tables

   b. Configuración gráfica del herraje / Hardware chart

9. Detalles de fabricación / Fabrication details 271

10. Mecanizados / Machining 371

   a. Mecanizados troquel / Die machinings

   b. Mecanizados fresas / Miller machinings

   c. Otros / Others

11. Puesta en obra / Site installation 401

12. Recomendaciones de mantenimiento / Maintenance recommendations 409

CENTRO DE PRODUCCIÓN FRANCIA
PRODUCTION CENTRE FRANCE



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO PADRÓN



FUNDICIÓN ASTURIAS
FOUNDRY ASTURIAS



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO PVC - STAC - PICUSA PADRÓN



CENTRO DE LOGÍSTICA LISBOA
LOGISTIC CENTRE LISBON



CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO CANARIAS





CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO MANZANARES



CENTRO DE LOGÍSTICA CATALUÑA
LOGISTIC CENTRE CATALONIA



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO POLONIA
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO POLAND



CENTRO DE PRODUCCIÓN
CORTIZO ESLOVAQUIA
PRODUCTION CENTRE
CORTIZO SLOVAKIA



CENTRO DE LOGÍSTICA BUCAREST
LOGISTIC CENTRE BUCHAREST




CENTRO DE PRODUCCIÓN
PRODUCTION CENTRE

Centro de logística y distribución
Logistic and Distribution Centre

Delegación comercial
Commercial Delegation

Showroom y oficina técnica
Showroom and technical office



Certificación

Concedida a

GRUPO CORTIZO

CRTA PADRON-NOIA KM 2 – 15901 - PADRON - A CORUÑA – ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 9001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

EXTRUSIÓN, VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO INDUSTRIAL. MECANIZADO Y ANODIZADO BRILLO QUÍMICO.

Número del certificado:	ES093238-4
Aprobación original:	12-06-2009
Certificado en vigor:	18-01-2021
Caducidad del certificado:	12-06-2021

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/7



Certificación

Concedida a

ALUMINIOS CORTIZO SA

LUGAR EXTRAMUNDI S/N - 15901 - PADRON - A CORUÑA - ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

OHSAS 18001:2007

El Sistema de Gestión se aplica a:


PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO DE ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALUMINIO Y PVC

Número del Certificado:	ES092017- 3
Aprobación original:	11-06-2015
Auditoría de certificación/renovación:	21-03-2018
Caducidad de ciclo anterior:	10-06-2018
Certificado en vigor:	11-06-2018
Caducidad del certificado:	11-06-2021

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/4



Certificación

Concedida a

ALUMINIOS CORTIZO SA

LUGAR EXTRAMUNDI S/N – 15901 – PADRON – A CORUÑA – ESPAÑA

Bureau Veritas Certification certifica que el Sistema de Gestión ha sido auditado y encontrado conforme con los requisitos de la norma:

NORMA

ISO 14001:2015

El Sistema de Gestión se aplica a:

DISEÑO DE SISTEMAS DE ALUMINIO PARA ARQUITECTURA. PRIMERA TRANSFORMACIÓN Y TRATAMIENTO SUPERFICIAL DEL ALUMINIO. COMERCIALIZACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PERFILES Y SISTEMAS DE ALUMINIO Y PVC. RECOGIDA, TRANSPORTE Y VALORIZACIÓN DE METALES.

Número del certificado:	ES111867-1
Aprobación original:	15-06-2017
Auditoría de certificación/renovación:	23-09-2020
Caducidad de ciclo anterior:	14-06-2020
Certificado en vigor:	18-01-2021
Caducidad del certificado:	14-06-2023

Este certificado está sujeto a los términos y condiciones generales y particulares de los servicios de certificación

Bureau Veritas Iberia S.L.
C/ Valportillo Primera 22-24, Edificio Caoba, 28108 Alcobendas - Madrid, España

1/1



Autorización

para el uso de la marca de calidad

QUALITY LABEL INTERNATIONAL FOR ANODISING Qualanod ARCHITECTURE

certifica que

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U.
Carretera Padrón a Noya, Km. 2
Extramundi, s/n
ES – 15901 Padrón (A Coruña)

Numero de licencia: 1027

está autorizada a utilizar la marca de calidad arriba indicada, de acuerdo con el Reglamento de Uso de la Marca de Calidad para ANODIZADO ARQUITECTÓNICO descrito en la vigente edición de las Directrices para la marca de calidad QUALANOD para el anodizado del aluminio en medio ácido sulfúrico (Edición 01.01.2021). El anodizado arquitectural es uno de los cuatro tipos de anodizado contemplados en las Especificaciones.

Fecha de emisión de la licencia:	01.04.1992
Período de validez de la licencia:	hasta el 31.12.2021

Zürich, 20 de noviembre de 2020

QUALANOD

Metin Yilmaz
Presidente

INSTITUCIÓN DE CERTIFICACIÓN

Monica Gerber
General Secretary



CERTIFICADO

para un **LACADOR**

QUALICOAT SEASIDE

autoriza mediante este documento a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Ctra. de Padrón a Noya, Km 2
Extramundi s/n
15901 Padrón (A Coruña)
Spain

a utilizar la Marca de Calidad conforme a lo dispuesto en la edición 2021 de las Especificaciones QUALICOAT, en vigor desde el 1 de enero de 2021

Nº de licencia:	**402**
Fecha de emisión:	**27.06.1988**
Válida hasta:	**31.12.2021**

Zurich, 1 de enero de 2021

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
Presidente

Sue C. C. Paredi
Directora General

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net



CERTIFICADO

Para un **DECORADOR**

QUALICOAT QUALIDECO

autoriza mediante este documento a

ALUMINIOS CORTIZO, S.A.
Crtra. de Padrón a Noya, Km. 2 - Extramundi s/n
15900 Padrón (A Coruña)
Spain

Para utilizar la marca de calidad de acuerdo con las Especificaciones para la decoración de aluminio lacado para fines arquitectónicos (Anexo de las Especificaciones QUALICOAT 2021)

Licencia No.:	**ES-0014**
Fecha de emisión:	**20.05.2010**
Válida hasta:	**31.12.2021**

Zurich, 26 de enero de 2021

QUALICOAT

Mohammed C. Panam
President

Sue C. C. Paredi
Managing Director

QUALICOAT | Tödistrasse 48, 8002 Zurich, Switzerland | www.qualicoat.net

Muestra ensayada por / Sample tested by
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U.

CORTIZO
CENTRO TECNOLÓGICO
TECHNOLOGICAL CENTRE

Transmitancia / Transmittance

$U_w \geq 0,9$ (W/m²K)

Consultar tipología, dimensión y vidrio.
Consult typology, dimensions and glass.

Aislamiento acústico / Accoustic insulation

Máximo acristalamiento Maximum glazing	**54 mm**
Máximo aislamiento acústico Maximum accoustic insulation	**Rw = 43 dB**


Secciones
Sections

Marco / Frame	180 mm 278 mm tricarril 3 rails
Hoja / Sash	69 mm

Espesor perfilería
Profile thickness

Puerta / Door	2,0 mm

Longitud varilla poliamida Polyamide strip length	Marco / Frame	40 mm
	Hoja / Sash	18 - 32 mm



Categorías alcanzadas en banco de ensayos
Categories achieved at test centre

Permeabilidad al aire / Air permeability
(UNE-EN 12207): Clase / Class 4

Estanqueidad al agua / Water tightness
(UNE-EN 12208): Clase / Class 7A*/9A**

Resistencia al viento / Wind resistance
(UNE-EN 12210): Clase / Class C3*/C4**

* Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m, 2 hojas.
Reference test balcony 4,00 x 3,00 m, 2 sashes.

** Ensayo de referencia balconera 4,00 x 3,00 m, 1 hoja + 1 fijo.
Reference test balcony 4,00 x 3,00 m, 1 sash + 1 fixed light.

Acabados / Finishes

Posibilidad bicolor / Possibility of dual colour
Lacado colores (RAL, moteados y rugosos) / Colour powder coating (RAL, mottled & rough)
Lacado antibacteriano / Anti-bacterial powder coating
Anodizado / Anodized

Posibilidades de apertura
Opening possibilities

Corredera de 1, 2, 3, 4 y 6 hojas.
Posibilidad monocarril, bicarril, tricarril y cuatro carriles.
Posibilidad de apertura en esquina y rincón a 90º sin parteluz.
Posibilidad de galandage 1,2,3 y 4 hojas.

Sliding of 1, 2, 3, 4 & 6 sashes.
Possibility of 1, 2, 3 or 4 rails.
Possibility of interior and exterior corner sash at 90º without mullion.
Galandage possibility in 1, 2, 3 & 4 sashes.

Dimensiones máximas/hoja
Maximum dimensions/sash

Ancho / Width (L) = 4000 mm

Alto / Height (H) = 4000 mm

Consultar peso y dimensiones máximas según tipología.
Consult maximum weight and dimensions in accordance to typology.

Peso máximo/hoja **Maximum weight/sash**	400 Kg Manual / Manual 700 Kg Motorizada / Motorized

Diego Piñeiro Janeiro
Director de I+D+i / R&D Manager

Este documento no es válido sin los correspondientes informes de ensayo. Estos resultados sólo se refieren a las muestras ensayadas por ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. en sus instalaciones de Padrón (A Coruña - España) y no indican una característica de constancia en la calidad de la producción.
This document is not valid without the corresponding test reports. These reports only refer to the samples tested by ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. in their installations in Padrón (A Coruña - Spain) and do not indicate a constant characteristic in production quality.

Sistema de hojas con apertura MOTORIZADA / Opening possibilities with MOTORIZED sashes

Nota: en las combinaciones de hoja móvil con hoja fija, siempre es preferible seleccionar la opción de disposición de la hoja fija en lado interior.
Note: in the combinations of sliding sash with fixed sash, it is always preferable to select the option of arrangement of the fixed sash on the inner side.




mano IZQUIERDA
LEFT hand

mano IZQUIERDA
LEFT hand

mano IZQUIERDA
LEFT hand

Nota: en kit de motorización seleccionar la pletina de arrastre "L".
Note: in the motorization kit select "L" drag plate.



mano DERECHA
RIGHT hand


mano DERECHA
RIGHT hand


mano DERECHA
RIGHT hand

Nota: en kit de motorización seleccionar la pletina de arrastre "R".
Note: in the motorization kit select "R" drag plate.

Sistema de hojas con apertura MOTORIZADA / Opening possibilities with MOTORIZED sashes


Nota: en las combinaciones de hoja móvil con hoja fija, siempre es preferible seleccionar la opción de disposición de la hoja fija en lado interior.
Note: in the combinations of sliding sash with fixed sash, it is always preferable to select the option of arrangement of the fixed sash on the inner side.






Sistema de hojas con apertura MOTORIZADA / Opening possibilities with MOTORIZED sashes


Marco tres carriles / Three rail frame





Sistema de hojas con apertura MOTORIZADA / Opening possibilities with MOTORIZED sashes

Marco tres carriles / Three rail frame




Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL / Opening possibilities with MANUAL sashes

Nota: en las combinaciones de hoja móvil con hoja fija, siempre es preferible seleccionar la opción de disposición de la hoja fija en lado interior.
Note: in the combinations of sliding sash with fixed sash, it is always preferable to select the option of arrangement of the fixed sash on the inner side.















Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL / Opening possibilities with MANUAL sashes







Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL - MARCO TRES CARRILES
Sash system with MANUAL opening and closing - THREE RAIL FRAME









Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL - MARCO CUATRO CARRILES
Sash system with MANUAL opening and closing - FOUR RAIL FRAME




Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL - ENCUENTRO EN ESQUINA-RINCÓN
Opening possibilities with MANUAL sashes - CORNER joint profile




Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL - SISTEMA GALANDAGE
Sash system with MANUAL opening and closing - GALANDAGE SYSTEM




mano IZQUIERDA
LEFT hand



mano DERECHAS
RIGHT hand




mano IZQUIERDA
LEFT hand




mano DERECHAS
RIGHT hand

mano IZQUIERDA
LEFT hand




mano DERECHAS
RIGHT hand




mano DERECHAS / RIGHT hand

mano IZQUIERDA / LEFT hand



mano IZQUIERDA
LEFT hand




mano DERECHAS
RIGHT hand

Encuentro en ESQUINA - Hoja interior
CORNER joint profile - Interior sash

MANO DERECHA
RIGHT HAND


MANO IZQUIERDA
LEFT HAND



Encuentro en ESQUINA - Hoja exterior
CORNER joint profile - Exterior sash

MANO DERECHA
RIGHT HAND


MANO IZQUIERDA
LEFT HAND



Encuentro en RINCÓN - Hoja interior
CORNER joint profile - Interior sash

MANO IZQUIERDA
LEFT HAND


MANO DERECHA
RIGHT HAND




Encuentro en RINCÓN - Hoja exterior
CORNER joint profile - Exterior sash

MANO IZQUIERDA
LEFT HAND

MANO DERECHA
RIGHT HAND







		Apertura manual Manual opening	Apertura motor Motorized opening
Longitud hoja / Sash lenght (Lh)	en mm.	4000	4000
Ancho mínimo / Minimum width		1000	1400
Altura hoja / sash height (Hh)	en mm.	4000	4000
Peso máx.hoja / sash max.weight (P)	en kg.	400	700
Máx.vidrio por hoja / max. sash glass	en mm.	54	54
vidrio mínimo / minimum glass		36	36
Superficie máxima / maximum surface	en m².	14	14

Hh / Lh ≤ 3


MANO DERECHA / RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA / LEFT HAND




APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING







SECCIÓN B-B
SECTION B-B

SECCIÓN A-A
SECTION A-A




APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING








SECCIÓN B-B
SECTION B-B

SECCIÓN A-A
SECTION A-A











COR-4825	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	49.37
	Iyy	1.39
COR-4825	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	49.37
	Iyy	1.39


COR-4825 COR-4825	Inercia Tot. (cm4) Tot. inertia (cm4)	Ixx	98.74
		Iyy	2.78




Hh / Lh ≤ 3

CLASE 1 / CLASS 1	400 Pa
CLASE 2 / CLASS 2	800 Pa
CLASE 3 / CLASS 3	1200 Pa
CLASE 4 / CLASS 4	1600 Pa
CLASE 5 / CLASS 5	2000 Pa









COR-4826	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	201.98
	Iyy	6.23
COR-4825	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	49.37
	Iyy	1.39


COR-4826 COR-4825	Inercia Tot. (cm4) Tot. inertia (cm4)	Ixx	251.35
		Iyy	7.62




Hh / Lh ≤ 3

CLASE 1 / CLASS 1	400 Pa
CLASE 2 / CLASS 2	800 Pa
CLASE 3 / CLASS 3	1200 Pa
CLASE 4 / CLASS 4	1600 Pa
CLASE 5 / CLASS 5	2000 Pa









COR-4826	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	201.98
	Iyy	6.23
COR-4826	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	201.98
	Iyy	6.23


COR-4826 COR-4826	Inercia Tot. (cm4) Tot. inertia (cm4)	Ixx	403.96
		Iyy	12.46



Hh / Lh ≤ 3

CLASE 1 / CLASS 1	400 Pa
CLASE 2 / CLASS 2	800 Pa
CLASE 3 / CLASS 3	1200 Pa
CLASE 4 / CLASS 4	1600 Pa
CLASE 5 / CLASS 5	2000 Pa






COR-4855

COR-4823

COR-4822




COR-4823	Inercia / inertia (cm4)	
COR-4855	Ixx	280.28
	Iyy	32.72
COR-4822	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	88.67
	Iyy	48.51

Inercia Tot. (cm4) Tot. inertia (cm4)	Ixx	368.95
	Iyy	81.23


h > b (m)
b1 = b2


h < b (m)
b1 = b2



Hh / Lh ≤ 3

CLASE 1 / CLASS 1	400 Pa
CLASE 2 / CLASS 2	800 Pa
CLASE 3 / CLASS 3	1200 Pa
CLASE 4 / CLASS 4	1600 Pa
CLASE 5 / CLASS 5	2000 Pa






COR-4855
603006

COR-4823

COR-4822




COR-4823	Inercia / inertia (cm4)	
COR-4855	Ixx	361.58
603006	Iyy	35.51
COR-4822	Inercia / inertia (cm4)	
	Ixx	88.67
	Iyy	48.51

Inercia Tot. (cm4) Tot. inertia (cm4)		
	Ixx	450.25
	Iyy	84.02


h > b (m)
b1 = b2

h < b (m)
b1 = b2



Hh / Lh ≤ 3

CLASE 1 / CLASS 1	400 Pa
CLASE 2 / CLASS 2	800 Pa
CLASE 3 / CLASS 3	1200 Pa
CLASE 4 / CLASS 4	1600 Pa
CLASE 5 / CLASS 5	2000 Pa



CORTIZOCENTER

Ordenador/Computer / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS
AVAILABLE FOR ALL OPERATING SYSTEMS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga
CATALOGUES
Display and download

VALORACIONES
Presupuestación online
QUOTATIONS
Online valuations

TARIFARIO
Listado de precios
TARIFFS
Price list

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios
TECHNICAL REPORTS
Profiles and accessories

MARCADO CE
Gestión de documentación
CE MARKING
Documentation management

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones
CORTIZO LAB
Calculations, tests and qualifications

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas
PRODUCTS
Systems technical information

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario
CORTIZO SOFTWARE
User information

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i
LATEST NEWS
R&D latest developments

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria
DOWNLOADS
Technical and commercial documentation

COR VISION PLUS

1. RELACIÓN DE PERFILES
1. PROFILE LIST

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

COR VISION PLUS
Relación de perfiles

COR VISION PLUS
Profiles list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
15919		Tapeta canal Channel cover	72,9	4,61	64
603006		Pletina de 30x6 30x6 plate	486	7,2	65
703030		Ángulo de 30x30x1.3 mm 30x30x1.3 mm angle	207,9	12	65
704040		Ángulo de 40x40x1.4 mm 40x40x1.4 mm angle	299,7	16	65
803535		Tubo de 35x35x1.5 Tube 35x35x1.5	542,7	26,8	65
COR-1740		Canaleta de recogida de 45 mm 45 mm pickup duct	1077,3	39,87	54
COR-1770		Solape de 35 mm 35 mm overlap	197,1	10,05	71
COR-1771		Solape de 50 mm 50 mm overlap	256,5	13,06	71
COR-1772		Solape de 25 mm 25 mm overlap	156,6	80,6	71
COR-1773		Solape de 45 mm 45 mm overlap	237,6	12,06	72
COR-1774		Solape de 35x13,5 mm 35x13,5 mm overlap	240,3	12,27	72
COR-1776		Solape de 55 mm 55 mm overlap	278,1	14,06	72
COR-1777		Solape de 65 mm 65 mm overlap	318,6	16,06	73
COR-1778		Solape de 75 mm 75 mm overlap	35,91	18,06	73

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-1780		Tapé recto de 28,5 mm Straight cap of 28,5 mm	388,8	18,5	67
COR-1781		Tapé recto de 48,5 mm Straight cap of 48,5 mm	480,6	22,5	68
COR-1782		Tapé recto de 68,5 mm Straight cap of 68,5 mm	572,4	26,5	68
COR-1783		Tapé recto de 88,5 mm Straight cap of 88,5 mm	664,2	30,5	68
COR-1784		Tapé recto de 58,5 mm Straight cap of 58,5 mm	529,2	24,52	68
COR-1785		Tapé recto de 108,50 mm Straight cap of 108,50 mm	756	34,57	69
COR-1786		Tapé recto de 128,50 mm Straight cap of 128,50 mm	847,8	38,57	69
COR-2030		Pletina falleba aluminio Aluminium espagnolette	143,1	5	65
COR-2130		Pletina falleba poliamida Polyamide espagnolette	-	-	66
COR-2815		Tapé recto de 70 mm Straight cap of 70 mm	499,5	28,54	69
COR-2816		Tapé achaflanado de 108 mm Bevelled cap of 108 mm	753,3	29,58	70
COR-2817		Alargadera con enganche de 100 mm Extension with attachment of 100 mm	626,4	27,69	70
COR-2818		Alargadera con enganche de 160 mm Extension with attachment of 160 mm	901,8	39,76	70
COR-2819		Alargadera con enganche de 40 mm Extension with attachment of 40 mm	353,7	15,8	71

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-2844		Grapa para enganche postizo Clip for coupling for hook	91,8	5,89	66
COR-4283		Remate Galandage Galandage cover	661,5	31,92	54
COR-4584		Tapa remate cruce hojas galandage Galandage intersection sash cap	677,7	32,58	53
COR-4810		Reductor de vidrio Glazing reducer	129,6	6,06	66
COR-4811		Carril de rodadura Railing	-	-	54
COR-4814		Hoja de cruce invertida para cierre central Inverted intersection sash for closing	2381,4	61,25	47
COR-4815		Hoja de cruce invertida Intersection sash inverted	1109,7	320,4	47
COR-4818		Hoja lateral apertura manual tirador interior Manual open lateral sash with interior handle	2441,7	80,71	48
COR-4819		Hoja lateral apertura manual sin tirador Manual open lateral sash without handle	2201,4	75,5	48
COR-4820		Hoja de rodadura Running sash	1351,6	46,08	49
COR-4821		Hoja rodadura piso integrado Running sash integrated floor	1211,2	40,78	49
COR-4822		Hoja lateral apertura manual Manual open lateral sash	2682	85,92	49
COR-4823		Hoja lateral Lateral sash	1249	42,34	50
COR-4824		Hoja cruce para cierre central Intersection sash for central locking	2786,4	71,43	50

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4825		Hoja de cruce Intersection sash	1512	42,23	50
COR-4826		Hoja de cruce reforzada Reinforced intersection sash	2710,8	68,93	51
COR-4827		Guía piso integrado Integrated floor guide	1503,9	38,86	54
COR-4828		Engatillado cruce hojas Intersection sash standing seam	-	-	55
COR-4829		Engatillado invertido CVP Inverted hem CVP	-	-	55
COR-4830		Marco perimetral Perimeter frame	3473,4	102,86	41
COR-4831		Perfil porta-rodamientos Bearing housing profile	820,8	31,29	55
COR-4833		Marco tres carriles Three rail frame	5464,5	144,45	41
COR-4835		Marco dintel motorización Motorized lintel frame	2406,2	59,6	42
COR-4836		Soporte central marco dintel Lintel frame central support	1633,5	56,62	55
COR-4837		Divisor central marco dintel Lintel frame central divisor	1845,6	44,32	56
COR-4838		Tapa lateral marco dintel Lintel frame lateral cover	1039,5	40,58	56
COR-4839		Tapeta de cierre marco dintel Lintel frame closing cover	275,4	14,32	56
COR-4840		Marco dintel motorización tres carriles Motorized lintel frame three rail	3790,2	96,44	42

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4843		Divisor central marco dintel tres carriles Lintel frame central divisor three rail	1988,7	50,87	57
COR-4845		Tapeta estanqueidad motor Engine tightness gasket	367,2	22,99	57
COR-4849		Marco cuatro carriles Four rail frame	7455,6	186,04	43
COR-4851		Esquinero hoja 90º Sash corner 90º	3343,7	124,83	67
COR-4855		Unión de cuatro hojas 4 sash joint profile	1630,8	43,93	53
COR-4856		Unión cuatro hojas para cierre central 4 sash union for central locking	1833,3	44,7	74
COR-4858		Hoja lateral apertura manual tirador interior HI Manual open lateral sash with interior handle HI	2441,7	80,71	51
COR-4859		Hoja lateral apertura manual sin tirador HI Manual open lateral sash without handle HI	2201,4	75,5	52
COR-4860		Acople marco herraje apertura manual Open manual hardware frame coupling	621	23,88	58
COR-4862		Hoja lateral apertura manual HI Manual open lateral sash HI	2682	85,92	52
COR-4865		Tapeta lateral marco perimetral Perimeter frame lateral cover	726,3	30,25	58
COR-4868		Marco monocarril galandage One rail frame galandage	1677	61,66	44
COR-4869		Marco monocarril galandage H.I. One rail frame galandage H.I.	1677	61,66	44
COR-4870		Remate exterior galandage Outward finishing profile galandage	1405,35	38,89	58

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4871		Complemento galandage bicarril Two rails complement galandage	990,9	32,67	59
COR-4872		Complemento galandage tricarril Three rails complement galandage	1652,7	54,56	59
COR-4873		Tapa remate cruce de hojas galandage Galandage intersection sash cap	866,7	41,92	53
COR-4875		Tapeta auxiliar piso integrado Integrated floor auxiliary cover	415,8	19,45	74
COR-4876		Tapeta central piso integrado Integrated floor central cover	761,4	35,36	74
COR-4877		Tapeta central piso integrado 1 rail Integrated floor central cover 1 rail	661,5	30,41	75
COR-4878		Tapeta central piso integrado sin railes Integrated floor central cover without rails	561,6	25,46	75
COR-4880		Marco perimetral HI Perimeter frame HI	3473,4	102,86	45
COR-4881		Perfil porta-rodamientos fresado Milling bearing housing profile	820,8	31,29	59
COR-4883		Marco tres carriles HI Three rail frame HI	5464,5	144,45	45
COR-4886		Acople solera bajo marco inferior Bottom frame low subcill	2860,2	95,8	60
COR-4887		Acople solera bajo marco inferior tricarril Bottom frame low subcill three rail	4305,6	138,88	60
COR-4888		Acople solera marco inferior tricarril Bottom frame subcill three rail	5536,8	188,59	61
COR-4890		Acople solera marco inferior Bottom frame subcill	3794,4	135,9	61

COR VISION PLUS
Relación de perfiles

COR VISION PLUS
Profiles list

REFERENCIA REFERENCE	DISEÑO DESIGN	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	PESO WEIGHT (g/m)	SUPERF. SURFACE (dm^2/m)	PÁG PAG
COR-4891		Canaleta de recogida Pickup duct	1830,6	67,53	62
COR-4895		Refuerzo marco dintel motorización Reinforcement lintel frame motorized	1018	35,93	62
COR-4896		Canaleta de recogida 80 mm 80 mm pickup duct	1603,8	59,04	63
COR-4897		Acople solera marco inferior cuatro carriles Bottom frame subcill four rail	7279,2	241,28	64
COR-4899		Marco cuatro carriles HI Four rail frame HI	7455,6	186,04	46
COR-4993		Unión marcos con enganche Frame joint profile with hook	108	5,18	74
COR-7993		Remate enganches Hook finishing	78,3	4,23	66

COR VISION PLUS


2. PERFILES A ESCALA
2. PROFILES TO SCALE

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.




COR-4830	
Descripción Description	Marco perimetral Perimeter frame
Peso Weight **(g/m)**	3473,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	102,86
Ix (cm⁴)	15,12
Iy (cm⁴)	378,62
Escuadra principal Main cleat	248220
Troquel Punch tool	364899
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4833	
Descripción Description	Marco tres carriles Three rail frame
Peso Weight **(g/m)**	5464,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	144,45
Ix (cm⁴)	17,17
Iy (cm⁴)	1158,51
Escuadra principal Main cleat	248220
Troquel Punch tool	364899
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4835	
Descripción Description	Marco dintel motorización Motorized lintel frame
Peso Weight **(g/m)**	2406,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	59,6
Ix (cm⁴)	0,77
Iy (cm⁴)	205,74




COR-4840	
Descripción Description	Marco dintel motorización tres carriles Motorized lintel frame three rail
Peso Weight **(g/m)**	3790,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	96,44
Ix (cm⁴)	729,27
Iy (cm⁴)	1,23




COR-4849	
Descripción Description	Marco cuatro carriles Four rail frame
Peso Weight **(g/m)**	7455,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	186,04
Ix (cm^4)	2580,92
Iy (cm^4)	18,87
Escuadra principal Main cleat	248220
Troquel Punch tool	364899
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4868	
Descripción Description	Marco monocarril galandage One rail frame galandage
Peso Weight **(g/m)**	1677
Superficie Surface **(dm^2/m)**	61,66
Ix (cm^4)	12,27
Iy (cm^4)	53,36
Escuadra principal Main cleat	248220
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4869	
Descripción Description	Marco monocarril galandage H.I. One rail frame galandage H.I.
Peso Weight **(g/m)**	1677
Superficie Surface **(dm^2/m)**	61,66
Ix (cm^4)	12,27
Iy (cm^4)	53,36
Escuadra principal Main cleat	248220
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4880	
Descripción Description	Marco perimetral HI Perimeter frame HI
Peso Weight **(g/m)**	3473,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	102,86
Ix (cm⁴)	15,12
Iy (cm⁴)	378,62
Escuadra principal Main cleat	248220
Troquel Punch tool	364899
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4883	
Descripción Description	Marco tres carriles HI Three rail frame HI
Peso Weight **(g/m)**	5464,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	144,45
Ix (cm⁴)	17,17
Iy (cm⁴)	1158,51
Escuadra principal Main cleat	248220
Troquel Punch tool	364899
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4899	
Descripción Description	Marco cuatro carriles HI Four rail frame HI
Peso Weight **(g/m)**	7455,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	186,04
Ix (cm^4)	2580,92
Iy (cm^4)	18,87
Escuadra principal Main cleat	248220
Troquel Punch tool	364899
Escuadra secundaria Secondary cleat	248220
Escuadra alineamiento Alignment cleat	287310




COR-4814	
Descripción Description	Hoja de cruce invertida para cierre central Inverted intersection sash for closing
Peso Weight **(g/m)**	2381,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	61,25
Ix (cm⁴)	5,86
Iy (cm⁴)	113,12
Tapas Covers	394831 394832 394851 394852




COR-4815	
Descripción Description	Hoja de cruce invertida Intersection sash inverted
Peso Weight **(g/m)**	1109,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	320,4
Ix (cm⁴)	1,16
Iy (cm⁴)	18,55
Tapas Covers	394851 394852




COR-4818	
Descripción Description	Hoja lateral apertura manual tirador interior Manual open lateral sash with interior handle
Peso Weight **(g/m)**	2441,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	80,71
Ix (cm⁴)	40,27
Iy (cm⁴)	65,48
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364862




COR-4819	
Descripción Description	Hoja lateral apertura manual sin tirador Manual open lateral sash without handle
Peso Weight **(g/m)**	2201,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	75,5
Ix (cm⁴)	30,12
Iy (cm⁴)	47,06
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364862




COR-4820	
Descripción Description	Hoja de rodadura Running sash
Peso Weight **(g/m)**	1351,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	46,08
Ix (cm^4)	1,69
Iy (cm^4)	23,76
Fresa Miller	364890




COR-4821	
Descripción Description	Hoja rodadura piso integrado Running sash integrated floor
Peso Weight **(g/m)**	1211,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	40,78
Ix (cm^4)	1,36
Iy (cm^4)	21,54
Fresa Miller	364890




COR-4822	
Descripción Description	Hoja lateral apertura manual Manual open lateral sash
Peso Weight **(g/m)**	2682
Superficie Surface **(dm^2/m)**	85,92
Ix (cm^4)	48,32
Iy (cm^4)	88,6
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364862




COR-4823	
Descripción Description	Hoja lateral Lateral sash
Peso Weight **(g/m)**	1249
Superficie Surface **(dm²/m)**	42,34
Ix (cm⁴)	1,73
Iy (cm⁴)	22,62
Tapas Covers	364861 364865




COR-4824	
Descripción Description	Hoja cruce para cierre central Intersection sash for central locking
Peso Weight **(g/m)**	2786,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	71,43
Ix (cm⁴)	6,32
Iy (cm⁴)	205,37
Tapas Covers	364863 364866 364873 364876 394831 394832




COR-4825	
Descripción Description	Hoja de cruce Intersection sash
Peso Weight **(g/m)**	1512
Superficie Surface **(dm²/m)**	42,23
Ix (cm⁴)	1,39
Iy (cm⁴)	49,37
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364863 364866 364873 364876




COR-4826	
Descripción Description	Hoja de cruce reforzada Reinforced intersection sash
Peso Weight **(g/m)**	2710,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	68,93
Ix (cm⁴)	6,23
Iy (cm⁴)	201,98
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364864 364867 364874 364877




COR-4858	
Descripción Description	Hoja lateral apertura manual tirador interior HI Manual open lateral sash with interior handle HI
Peso Weight **(g/m)**	2441,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	80,71
Ix (cm⁴)	40,27
Iy (cm⁴)	65,48
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364862




COR-4859	
Descripción Description	Hoja lateral apertura manual sin tirador HI Manual open lateral sash without handle HI
Peso Weight **(g/m)**	2201,4
Superficie Surface **(dm^2/m)**	75,5
Ix (cm^4)	30,12
Iy (cm^4)	47,06
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364862




COR-4862	
Descripción Description	Hoja lateral apertura manual HI Manual open lateral sash HI
Peso Weight **(g/m)**	2682
Superficie Surface **(dm^2/m)**	85,92
Ix (cm^4)	48,32
Iy (cm^4)	88,6
Fresa Miller	364890
Tapas Covers	364862




COR-4584	
Descripción Description	Tapa remate cruce hojas galandage Galandage intersection sash cap
Peso Weight **(g/m)**	677,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	32,58
Ix (cm⁴)	4,54
Iy (cm⁴)	20,42




COR-4873	
Descripción Description	Tapa remate cruce de hojas galandage Galandage intersection sash cap
Peso Weight **(g/m)**	866,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	41,92
Ix (cm⁴)	15,06
Iy (cm⁴)	28,76




COR-4855	
Descripción Description	Unión de cuatro hojas 4 sash joint profile
Peso Weight **(g/m)**	1630,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	43,93
Ix (cm⁴)	10,08
Iy (cm⁴)	14,05
Tapas Covers	364880




COR-1740	
Descripción Description	Canaleta de recogida de 45 mm 45 mm pickup duct
Peso Weight **(g/m)**	1077,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	39,87
Ix (cm⁴)	8,48
Iy (cm⁴)	36,4
Tapas Covers	381741
Observaciones Observations	Rejilla 374800 374800 grid




COR-4283	
Descripción Description	Remate Galandage Galandage cover
Peso Weight **(g/m)**	661,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	31,92
Ix (cm⁴)	2,04
Iy (cm⁴)	17,46
Observaciones Observations	Tornillo ∅4,2 mm DIN 7981 Screw ∅4,2 mm DIN 7981




COR-4811	
Descripción Description	Carril de rodadura Railing
Material Material	Acero inoxidable AISI 316 Stainless steel AISI 316




COR-4827	
Descripción Description	Guía piso integrado Integrated floor guide
Peso Weight **(g/m)**	1503,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	38,86
Ix (cm⁴)	17,66
Iy (cm⁴)	13,88




COR-4828	
Descripción **Description**	Engatillado cruce hojas Intersection sash standing seam




COR-4829	
Descripción **Description**	Engatillado invertido CVP Inverted hem CVP




COR-4831	
Descripción **Description**	Perfil porta-rodamientos Bearing housing profile
Peso **Weight** **(g/m)**	820,8
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	31,29
Ix (cm^4)	1,39
Iy (cm^4)	13,75
Observaciones **Observations**	Longitud de barra 5.3 m. Perfil mecanizado Cor-4881 5.3 m bar length. Machining profile Cor-4881




COR-4836	
Descripción **Description**	Soporte central marco dintel Lintel frame central support
Peso **Weight** **(g/m)**	1633,5
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	56,62
Ix (cm^4)	37,31
Iy (cm^4)	25,05




COR-4837	
Descripción Description	Divisor central marco dintel Lintel frame central divisor
Peso Weight **(g/m)**	1845,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	44,32
Ix (cm⁴)	5,45
Iy (cm⁴)	15,48
Fresa Miller	364890
Escuadra alineamiento Alignment cleat	364831




COR-4838	
Descripción Description	Tapa lateral marco dintel Lintel frame lateral cover
Peso Weight **(g/m)**	1039,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	40,58
Ix (cm⁴)	0,32
Iy (cm⁴)	79,12




COR-4839	
Descripción Description	Tapeta de cierre marco dintel Lintel frame closing cover
Peso Weight **(g/m)**	275,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	14,32
Ix (cm⁴)	0,1
Iy (cm⁴)	1,8




COR-4843	
Descripción Description	Divisor central marco dintel tres carriles Lintel frame central divisor three rail
Peso Weight **(g/m)**	1988,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	50,87
Ix (cm^4)	5,45
Iy (cm^4)	15,48
Fresa Miller	364890
Escuadra alineamiento Alignment cleat	364831




COR-4845	
Descripción Description	Tapeta estanqueidad motor Engine tightness gasket
Peso Weight **(g/m)**	367,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	22,99
Ix (cm^4)	12,17
Iy (cm^4)	0,46




COR-4860	
Descripción Description	Acople marco herraje apertura manual Open manual hardware frame coupling
Peso Weight **(g/m)**	621
Superficie Surface **(dm²/m)**	23,88
Ix (cm⁴)	0,48
Iy (cm⁴)	7,18




COR-4865	
Descripción Description	Tapeta lateral marco perimetral Perimeter frame lateral cover
Peso Weight **(g/m)**	726,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	30,25
Ix (cm⁴)	21,65
Iy (cm⁴)	3,97




COR-4870	
Descripción Description	Remate exterior galandage Outward finishing profile galandage
Peso Weight **(g/m)**	1405,35
Superficie Surface **(dm²/m)**	38,89
Ix (cm⁴)	6,25
Iy (cm⁴)	32,65




COR-4871	
Descripción Description	Complemento galandage bicarril Two rails complement galandage
Peso Weight **(g/m)**	990,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	32,67
Ix (cm⁴)	2,71
Iy (cm⁴)	43,96
Tapas Covers	364861




COR-4872	
Descripción Description	Complemento galandage tricarril Three rails complement galandage
Peso Weight **(g/m)**	1652,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	54,56
Ix (cm⁴)	3,12
Iy (cm⁴)	260,87
Tapas Covers	364861




COR-4881	
Descripción Description	Perfil porta-rodamientos fresado Milling bearing housing profile
Peso Weight **(g/m)**	820,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	31,29
Ix (cm⁴)	1,39
Iy (cm⁴)	13,75
Observaciones Observations	Perfil de 2.6 m mecanizado c/200 mm 2.6 m profile machined w/200 mm




COR-4886	
Descripción Description	Acople solera bajo marco inferior Bottom frame low subcill
Peso Weight **(g/m)**	2860,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	95,8
Ix (cm⁴)	5,43
Iy (cm⁴)	293,31
Tapas Covers	384892
Observaciones Observations	Perfil de 6.5 m mecanizado c/ 400 mm 6.5 m profile machined w/400 mm




COR-4887	
Descripción Description	Acople solera bajo marco inferior tricarril Bottom frame low subcill three rail
Peso Weight **(g/m)**	4305,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	138,88
Ix (cm⁴)	7,78
Iy (cm⁴)	1998,1
Tapas Covers	384887
Observaciones Observations	Perfil de 6.5 m mecanizado cada 400 mm 6.5 m profile machined w/400 mm




COR-4888	
Descripción Description	Acople solera marco inferior tricarril Bottom frame subcill three rail
Peso Weight **(g/m)**	5536,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	188,59
Ix (cm⁴)	37,5
Iy (cm⁴)	1432,46
Tapas Covers	374887
Observaciones Observations	Perfil de 6.5 m mecanizado c/ 400 mm 6.5 m profile machined w/400 mm




COR-4890	
Descripción Description	Acople solera marco inferior Bottom frame subcill
Peso Weight **(g/m)**	3794,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	135,9
Ix (cm⁴)	25,86
Iy (cm⁴)	435,1
Tapas Covers	374892
Observaciones Observations	Perfil de 6.5 m mecanizado c/ 400 mm 6.5 m profile machined w/400 mm




COR-4891	
Descripción **Description**	Canaleta de recogida Pickup duct
Peso **Weight** **(g/m)**	1830,6
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	67,53
Ix (cm^4)	76,38
Iy (cm^4)	66,21
Tapas **Covers**	374897




COR-4895	
Descripción **Description**	Refuerzo marco dintel motorización Reinforcement lintel frame motorized
Peso **Weight** **(g/m)**	1018
Superficie **Surface** **(dm^2/m)**	35,93
Ix (cm^4)	7,23
Iy (cm^4)	36,26
Observaciones **Observations**	En accesorio ref.: 364895 Accessorie ref.: 364895




COR-4896	
Descripción Description	Canaleta de recogida 80 mm 80 mm pickup duct
Peso Weight **(g/m)**	1603,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	59,04
Ix (cm^4)	41,96
Iy (cm^4)	56,35
Tapas Covers	384897




COR-4897	
Descripción Description	Acople solera marco inferior cuatro carriles Bottom frame subcill four rail
Peso Weight **(g/m)**	7279,2
Superficie Surface **(dm^2/m)**	241,28
Ix (cm^4)	3288,47
Iy (cm^4)	49,14
Tapas Covers	404897
Observaciones Observations	Perfil de 6.5 m mecanizado cada 400 mm 6.5 m profile machined w/400 mm




15919	
Descripción Description	Tapeta canal Channel cover
Peso Weight **(g/m)**	72,9
Superficie Surface **(dm^2/m)**	4,61




603006	
Descripción Description	Pletina de 30x6 30x6 plate
Peso Weight **(g/m)**	486
Superficie Surface **(dm²/m)**	7,2
Ix (cm⁴)	0,05
Iy (cm⁴)	1,35
Observaciones Observations	CONSULTAR DISPONIBILIDAD CHECK AVAILABILITY




703030	
Descripción Description	Ángulo de 30x30x1.3 mm 30x30x1.3 mm angle
Peso Weight **(g/m)**	207,9
Superficie Surface **(dm²/m)**	12
Ix (cm⁴)	6,86
Iy (cm⁴)	6,86




704040	
Descripción Description	Ángulo de 40x40x1.4 mm 40x40x1.4 mm angle
Peso Weight **(g/m)**	299,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	16
Ix (cm⁴)	1,77
Iy (cm⁴)	1,77




803535	
Descripción Description	Tubo de 35x35x1.5 Tube 35x35x1.5
Peso Weight **(g/m)**	542,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	26,8
Ix (cm⁴)	3,77
Iy (cm⁴)	3,77




COR-2030	
Descripción Description	Pletina falleba aluminio Aluminium espagnolette
Peso Weight **(g/m)**	143,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	5
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	0,16




COR-2130	
Descripción **Description**	Pletina falleba poliamida Polyamide espagnolette




COR-2844	
Descripción **Description**	Grapa para enganche postizo Clip for coupling for hook
Peso **Weight** **(g/m)**	91,8
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	5,89
Ix (cm⁴)	0,02
Iy (cm⁴)	0,06
Tornillería **Screws**	822919




COR-7993	
Descripción **Description**	Remate enganches Hook finishing
Peso **Weight** **(g/m)**	78,3
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	4,23
Ix (cm⁴)	0,01
Iy (cm⁴)	0,02




COR-4810	
Descripción **Description**	Reductor de vidrio Glazing reducer
Peso **Weight** **(g/m)**	129,6
Superficie **Surface** **(dm²/m)**	6,06
Ix (cm⁴)	0,1
Iy (cm⁴)	0,02
Troquel **Punch tool**	364899




COR-4851	
Descripción Description	Esquinero hoja 90º Sash corner 90º
Peso Weight **(g/m)**	3343,7
Superficie Surface **(dm^2/m)**	124,83
Ix (cm^4)	127,98
Iy (cm^4)	84,06
Tapas Covers	364868 364869



COR-1780	
Descripción Description	Tapé recto de 28,5 mm Straight cap of 28,5 mm
Peso Weight **(g/m)**	388,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	18,5
Ix (cm^4)	2,01
Iy (cm^4)	1,87




COR-1781	
Descripción Description	Tapé recto de 48,5 mm Straight cap of 48,5 mm
Peso Weight **(g/m)**	480,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	22,5
Ix (cm⁴)	2,25
Iy (cm⁴)	5,96




COR-1782	
Descripción Description	Tapé recto de 68,5 mm Straight cap of 68,5 mm
Peso Weight **(g/m)**	572,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	26,5
Ix (cm⁴)	2,41
Iy (cm⁴)	13,47



COR-1783	
Descripción Description	Tapé recto de 88,5 mm Straight cap of 88,5 mm
Peso Weight **(g/m)**	664,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	30,5
Ix (cm⁴)	2,53
Iy (cm⁴)	25,14




COR-1784	
Descripción Description	Tapé recto de 58,5 mm Straight cap of 58,5 mm
Peso Weight **(g/m)**	529,2
Superficie Surface **(dm²/m)**	24,52
Ix (cm⁴)	2,34
Iy (cm⁴)	9,28




COR-1785	
Descripción Description	Tapé recto de 108,50 mm Straight cap of 108,50 mm
Peso Weight **(g/m)**	756
Superficie Surface **(dm^2/m)**	34,57
Ix (cm^4)	2,62
Iy (cm^4)	41,58




COR-1786	
Descripción Description	Tapé recto de 128,50 mm Straight cap of 128,50 mm
Peso Weight **(g/m)**	847,8
Superficie Surface **(dm^2/m)**	38,57
Ix (cm^4)	2,69
Iy (cm^4)	63,65




COR-2815	
Descripción Description	Tapé recto de 70 mm Straight cap of 70 mm
Peso Weight **(g/m)**	499,5
Superficie Surface **(dm^2/m)**	28,54
Ix (cm^4)	2,16
Iy (cm^4)	13,69




COR-2816	
Descripción Description	Tapé achaflanado de 108 mm Bevelled cap of 108 mm
Peso Weight **(g/m)**	753,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	29,58
Ix (cm⁴)	0,64
Iy (cm⁴)	37,19




COR-2817	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 100 mm Extension with attachment of 100 mm
Peso Weight **(g/m)**	626,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	27,69
Ix (cm⁴)	1,34
Iy (cm⁴)	29,29




COR-2818	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 160 mm Extension with attachment of 160 mm
Peso Weight **(g/m)**	901,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	39,76
Ix (cm⁴)	1,47
Iy (cm⁴)	97,1




COR-2819	
Descripción Description	Alargadera con enganche de 40 mm Extension with attachment of 40 mm
Peso Weight **(g/m)**	353,7
Superficie Surface **(dm²/m)**	15,8
Ix (cm⁴)	1,12
Iy (cm⁴)	3,38




COR-1770	
Descripción Description	Solape de 35 mm 35 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	197,1
Superficie Surface **(dm²/m)**	10,05
Ix (cm⁴)	0,95
Iy (cm⁴)	0,03




COR-1771	
Descripción Description	Solape de 50 mm 50 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	256,5
Superficie Surface **(dm²/m)**	13,06
Ix (cm⁴)	2,5
Iy (cm⁴)	0,03




COR-1772	
Descripción Description	Solape de 25 mm 25 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	156,6
Superficie Surface **(dm²/m)**	80,6
Ix (cm⁴)	0,39
Iy (cm⁴)	0,02




COR-1773	
Descripción Description	Solape de 45 mm 45 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	237,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	12,06
Ix (cm^4)	1,87
Iy (cm^4)	0,03




COR-1774	
Descripción Description	Solape de 35x13,5 mm 35x13,5 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	240,3
Superficie Surface **(dm^2/m)**	12,27
Ix (cm^4)	1,42
Iy (cm^4)	0,11




COR-1776	
Descripción Description	Solape de 55 mm 55 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	278,1
Superficie Surface **(dm^2/m)**	14,06
Ix (cm^4)	3,23
Iy (cm^4)	0,28




COR-1777	
Descripción Description	Solape de 65 mm 65 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	318,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	16,06
Ix (cm^4)	5,1
Iy (cm^4)	0,29




COR-1778	
Descripción Description	Solape de 75 mm 75 mm overlap
Peso Weight **(g/m)**	35,91
Superficie Surface **(dm^2/m)**	18,06
Ix (cm^4)	7,57
Iy (cm^4)	0,29




COR-4856	
Descripción Description	Unión cuatro hojas para cierre central 4 sash union for central locking
Peso Weight **(g/m)**	1833,3
Superficie Surface **(dm²/m)**	44,7
Ix (cm⁴)	10,87
Iy (cm⁴)	24,47
Tapas Covers	354812 394856




COR-4993	
Descripción Description	Unión marcos con enganche Frame joint profile with hook
Peso Weight **(g/m)**	108
Superficie Surface **(dm²/m)**	5,18
Ix (cm⁴)	0,52
Iy (cm⁴)	0,28




COR-4875	
Descripción Description	Tapeta auxiliar piso integrado Integrated floor auxiliary cover
Peso Weight **(g/m)**	415,8
Superficie Surface **(dm²/m)**	19,45
Ix (cm⁴)	0,91
Iy (cm⁴)	3,33



COR-4876	
Descripción Description	Tapeta central piso integrado Integrated floor central cover
Peso Weight **(g/m)**	761,4
Superficie Surface **(dm²/m)**	35,36
Ix (cm⁴)	1,66
Iy (cm⁴)	23,24



COR-4877	
Descripción Description	Tapeta central piso integrado 1 rail Integrated floor central cover 1 rail
Peso Weight **(g/m)**	661,5
Superficie Surface **(dm^2/m)**	30,41
Ix (cm^4)	1,05
Iy (cm^4)	16,08



COR-4878	
Descripción Description	Tapeta central piso integrado sin railes Integrated floor central cover without rails
Peso Weight **(g/m)**	561,6
Superficie Surface **(dm^2/m)**	25,46
Ix (cm^4)	0,26
Iy (cm^4)	10,77

COR VISION PLUS

3. RELACIÓN DE ACCESORIOS
3. ACCESSORIES LIST

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
222401	Junta interior marco Internal frame gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
240137	Junta exterior de sellado Sealing external gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
240287	Tapón guardapolvo Dust cover	Sin color No colour	Varios Various	111
247204	Junta tapa canal Channel cover gasket	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
248220	Escuadra inyección Injection cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main cleat/secondary	97
270000	Tapa directa desagüe baja (sin deflector) Low drainage direct cover (sithout deflector)	Negro Black	Tapas Covers	106
282130	Pletina poliamida Canal Europeo Polyamide plate European Groove	Sin color No colour	Varios Various	111
287310	Escuadra alineamiento Alignment cleat	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment cleat	96
290002	Junta acristalar 2 mm cuña Cradle glazing gasket 2 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
290003	Junta acristalar 3 mm cuña Cradle glazing gasket 3 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
290004	Junta acristalar 4 mm cuña Cradle glazing gasket 4 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
300151	Bombillo (medio) 50 L.L. simple 50 L.L. simple cylinder (medium)	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
302130	Pletina de remate de 35 mm Cover cap of 35 mm	Sin color No colour	Varios Various	111
304385	Tope limitador hoja lateral y central Limit top lateral and central sash	Sin color No colour	Varios Various	112
305150	Bombillo 50+50 L.L. simple 50+50 L.L. simple cylinder	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
305151	Bombillo 50+50 L.L., seguridad 50+50 L.L. security cylinder	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
310100	Tubo drenaje ∅8 ∅8 drainage tube	Sin color No colour	Varios Various	112
317150	Bicomponente Cortizo Cortizo bicomponent	Sin color No colour	Varios Various	110
317151	Dosificador para bicomponente Dispenser for bicomponent	Sin color No colour	Varios Various	110
317152	Pistola para bicomponente Spray gun for bicomponent	Sin color No colour	Varios Various	111
320021	Espuma aislante de 20 mm x 12 mm	Sin color No colour	Varios Various	110
330704	Cepillo 7x5 TRIFIN especial Wool pile 7x5 mm special TRIFIN	Negro Black	Juntas Gaskets	97
330707	Cepillo 7x7 mm TRIFIN Wool pile 7x7 mm TRIFIN	Negro Black	Juntas Gaskets	98
330710	Cepillo 7x10 mm TRIFIN Wool pile 7x10 mm TRIFIN	Negro Black	Juntas Gaskets	97
341134	Tornillo SFSSP1-4,8x95C SFSSP1-4,8x95C screw	Sin color No colour	Tornillería Screws	108
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour	Varios Various	110

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
341270	Protector anticorrosión herraje Anti-corrosion guard hardware	Sin color No colour	Varios Various	111
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODIZED Aluminum	Sin color No colour	Varios Various	111
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOR - POWDER COATING Aluminum	Sin color No colour	Varios Various	111
343503	Espuma aislante de 35 mm x 3 mm 35 x 3 mm isolation foam	Sin color No colour	Varios Various	111
344301	Kit transmisión cierre Vision Security Vision Security lock transmission kit	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Striker and lock	94
344302	Cerradura cierre Vision Security Vision Security sash lock	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Striker and lock	93
344303	Kit cierre y contracierre Vision Security encasquillado Vision Security lock and counter lock kit	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Striker and lock	94
344304	Kit cierre y contracierre Vision Security microventilación encasquillado Vision Security microventilation lock and counter lock kit	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Striker and lock	94
344305	Kit calzos marco Vision Security Vision Security frame wedge kit	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Striker and lock	94
350006	Tuerca remachable M6 Rivet nut M6	Sin color No colour	Tornillería Screws	110
354811	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	Blanco White	Tapas Covers	103
354812	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	Negro Black	Tapas Covers	103
354813	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	Color Colour	Tapas Covers	103
354814	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	Plata claro Light silver	Tapas Covers	103
354815	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	103
354816	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	103
354817	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	7016CM 7016CM	Tapas Covers	103
354818	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	9010CM 9010CM	Tapas Covers	103
354821	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	Blanco White	Tapas Covers	108
354822	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	Negro Black	Tapas Covers	108
354823	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	Color Colour	Tapas Covers	108
354824	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	Plata claro Light silver	Tapas Covers	108
354825	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	108
354826	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	108
354827	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	7016CM 7016CM	Tapas Covers	108
354828	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	9010CM 9010CM	Tapas Covers	108

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
354831	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	Blanco White	Tapas Covers	107
354832	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	Negro Black	Tapas Covers	107
354833	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	Color Colour	Tapas Covers	107
354834	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	Plata claro Light silver	Tapas Covers	107
354835	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	107
354836	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	107
354837	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	7016CM 7016CM	Tapas Covers	107
354838	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	9010CM 9010CM	Tapas Covers	107
360005	Junta acristalar 5 mm cuña Cradle glazing gasket 5 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
360006	Junta acristalar 6 mm cuña Cradle glazing gasket 6 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
360007	Junta acristalar 7 mm cuña Cradle glazing gasket 7 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
360704	Cepillo 7x5 mm FinSeal Wool pile 7x5 mm FinSeal	Negro Black	Juntas Gaskets	98
364801	Kit motorización 1 hoja 1 sash motorized kit	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
364802	Kit motorización hoja principal (HP) Main sash motorized kit	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
364803	Kit motorización hoja secundaria HS Secondary sash motorized kit	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
364805	Receptor de señal control remoto Remote control signal receiver	Sin color No colour	Motorización Motorization	101
364806	Emisor señal control remoto (2 canales) Remote control signal transmitter (dual channel)	Sin color No colour	Motorización Motorization	99
364807	Emisor señal control remoto (4 canales) Remote control signal transmitter (4 channel)	Sin color No colour	Motorización Motorization	99
364808	Fotocélula de seguridad Safety photocell	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
364809	Fotocélula de seguridad Safety photocell	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
364810	Kit tornillería Vision Plus Security Vision Plus Security screw set	Sin color No colour	Tornillería Screws	108
364811	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	Blanco White	Cierre Lock	95
364812	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	Negro Black	Cierre Lock	95
364813	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	9010CM 9010CM	Cierre Lock	95
364815	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	Color Colour	Cierre Lock	95
364816	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	7016CM 7016CM	Cierre Lock	95

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
364817	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	Lacado Inox Inox powder coating	Cierre Lock	95
364818	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	Plata claro Light silver	Cierre Lock	95
364819	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	Plata oscuro Dark silver	Cierre Lock	95
364821	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	Blanco White	Cierre Lock	95
364822	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	Negro Black	Cierre Lock	95
364823	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	9010CM 9010CM	Cierre Lock	95
364825	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	Color Colour	Cierre Lock	95
364826	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	7016CM 7016CM	Cierre Lock	95
364827	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	Lacado Inox Inox powder coating	Cierre Lock	95
364828	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	Plata claro Light silver	Cierre Lock	95
364829	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	Plata oscuro Dark silver	Cierre Lock	95
364831	Escuadra unión soporte central superior Cleat union top central support	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment cleat	97
364835	Ángulo para fijación de hoja Angle for sash fixing	Sin color No colour	Varios Various	112
364836	Conector longitudinal marco perimetral Longitudinal connector perimeter frame	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment cleat	96
364837	Conector longitudinal marco dintel motorizado Longitudinal connector motorized lintel frame	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment cleat	96
364838	Conector en esquina-rincón marco perimetral Perimeter frame corner connector	Sin color No colour	Escuadra alineamiento Alignment cleat	96
364850	Kit rodamiento, rueda + eje Rollers kit, wheel + axis	Sin color No colour	Rodamiento Gearing	101
364855	Juego cortavientos inferior-superior Trickle vent set bottom-top	Sin color No colour	Cortavientos Trickle vent	96
364856	Tapa complemento superior tapeta cruce hoja motorizada Top complement cover motorized sash intersection cover	Negro Black	Tapas Covers	106
364857	Cepillo tapetas hoja central marco tres carriles Wool pile cover central sash three rail frame	Sin color No colour	Juntas Gaskets	98
364858	Juego cortavientos marco hoja central Trickle vent set central sash frame	Sin color No colour	Cortavientos Trickle vent	96
364859	Juego tapetas marco hoja central Cover set central sash frame	Negro Black	Tapas Covers	105
364860	Juego tapetas Cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364861	Juego tapas laterales hoja motorizada 4823 4823 motorized sash lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364862	Juego tapas laterales hoja manual 4822 4822 manual sash lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364863	Juego tapas laterales hoja central 4825 dcha 4825 central sash right lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	104

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
364864	Juegos tapas laterales hoja central reforzada 4826 dcha 4826 reinforced central sash right lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364865	Juego tapas laterales hoja fija 4823 4823 fixed sash lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364866	Juego tapas laterales hoja central fija 4825 dcha 4825 fixed central sash right lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	104
364867	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada 4826 dcha 4826 reinforced fixed central sash right lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	104
364868	Juego tapas esquinero 4851 dcha Right 4851 corner cover set	Negro Black	Tapas Covers	103
364869	Juego tapas esquinero 4851 izda Left 4851 corner cover set	Negro Black	Tapas Covers	103
364870	Tope amortiguación y anti-elevación cierre de hojas Shock-absorbing and anti-lifting cap sash lock	Sin color No colour	Varios Various	112
364873	Juego tapas laterales hoja central 4825 izda 4825 central sash left lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	104
364874	Juegos tapas laterales hoja central reforzada 4826 izda 4826 reinforced central sash left lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364876	Juego tapas laterales hoja central fija 4825 izda 4825 fixed central sash left lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	104
364877	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada 4826 izda 4826 reinforced fixed central sash left lateral cover set	Negro Black	Tapas Covers	104
364880	Juego tapas unión 4 hojas Union 4 sash cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364882	Juego tapetas hoja manual esquina Corner manual sash cover set	Negro Black	Tapas Covers	105
364890	Juego de fresas Vision Plus Miller set Vision Plus	Sin color No colour	Fresa Miller	97
364891	Juego de fresas Vision Plus Miller set Vision Plus	Sin color No colour	Fresa Miller	97
364895	Refuerzo marco dintel motorización Lintel frame reinforcement motorized	Sin color No colour	Varios Various	111
364896	Refuerzo marco dintel motorización unión 4 hojas Lintel frame reinforcement motorized 4 sash joint profile	Sin color No colour	Varios Various	111
364898	Troquel Vision Plus con pulmón neumático Vision Plus punch tool with pneumatic chamber	Sin color No colour	Troquel Punch tool	110
364899	Troquel Vision Plus Vision Plus punch tool	Sin color No colour	Troquel Punch tool	110
374800	Rejilla de drenaje Drainage grid	Sin color No colour	Varios Various	111
374887	Tapa lateral acople solera tricarril Lateral cover sub sill three rail	Negro Black	Tapas Covers	107
374892	Tapa lateral acople solera Lateral cover sub sill	Negro Black	Tapas Covers	107
374897	Tapa lateral canaleta solera Lateral cover pickup duct	Negro Black	Tapas Covers	107
380470	Módulo para comando Module for command	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
380480	Soporte sobremesa para módulo radio Desktop stand for radio module	Blanco White	Motorización Motorization	101
380481	Placa de pared para módulo radio Wall plate for radio module	Blanco White	Motorización Motorization	100

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
380482	Placa de pared para módulo radio Wall plate for radio module	Negro Black	Motorización Motorization	100
380483	Placa de pared para módulo radio Wall plate for radio module	Plata Silver	Motorización Motorization	100
380490	Receptor módulo para comando Receiver module for command	Sin color No colour	Motorización Motorization	101
380491	Emisor portátil 1 canal 1 channel portable transmitter	Negro Black	Motorización Motorization	99
380492	Emisor portátil 2 canales 2 channel portable transmitter	Negro Black	Motorización Motorization	99
380494	Emisor portátil 4 canales 4 channel portable transmitter	Negro Black	Motorización Motorization	99
381741	Juego tapas laterales canaleta Laretal cover set pickup duct	Negro Black	Tapas Covers	104
381742	Juego tapas laterales canaleta Laretal cover set pickup duct	Gris Gray	Tapas Covers	104
384311	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	Blanco White	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384312	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	Negro Black	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384313	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	Color Colour	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384314	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	Lacado Inox Inox powder coating	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384315	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	Plata claro Light silver	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384316	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	Plata oscuro Dark silver	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384317	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	7016CM 7016CM	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384318	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	9010CM 9010CM	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384331	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	Blanco White	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384332	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	Negro Black	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384333	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	Color Colour	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384334	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	Lacado Inox Inox powder coating	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384335	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	Plata claro Light silver	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384336	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	Plata oscuro Dark silver	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384337	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	7016CM 7016CM	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384338	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	9010CM 9010CM	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384339	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	7016TD 7016TD	Cierre de embutir Inlaid lock	95
384340	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	9016CM 9016CM	Cierre de embutir Inlaid lock	95

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
384801	Kit motorización 1 hoja - 110-130V 1 sash motorized kit - 110-130V	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
384802	Kit motorización hoja principal (HP) - 110-130V Main sash motorized kit - 110-130V	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
384803	Kit motorización hoja secundaria HS - 110-130V Secondary sash motorized kit - 110-130V	Sin color No colour	Motorización Motorization	100
384848	Correa dentada 23 m 23 m timing belt	Sin color No colour	Motorización Motorization	99
384850	Base cerradero Vision Plus Pocker for keep Vision Plus	Negro Black	Cerradero y cerradura Striker and lock	93
384887	Tapa lateral acople solera bajo tricarril Low lateral cover sub sill three rail	Negro Black	Tapas Covers	107
384892	Tapa lateral acople solera bajo Low lateral cover sub sill	Negro Black	Tapas Covers	107
384897	Tapa lateral canaleta 80 mm 80 mm lateral cover pickup duct	Negro Black	Tapas Covers	107
384971	Tapón ∅ 10 mm Cover ∅ 10 mm	Blanco White	Varios Various	111
384972	Tapón ∅ 10 mm Cover ∅ 10 mm	Negro Black	Varios Various	111
384973	Tapón ∅ 10 mm Cover ∅ 10 mm	Marrón Brown	Varios Various	111
386030	Contera tubo 60x30 60x30 tube end	Sin color No colour	Tapas Covers	102
393505	Bombillo (medio) 35 P.L. Simple 35 L.L. simple cylinder (half)	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
393506	Bombillo (medio) 35 L.L. Seguridad 35 L.L. security cylinder	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
393535	Bombillo 35+35 L.L. simple 35+35 L.L. cylinder simple	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
393536	Bombillo 35+35 L.L. seguridad 35+35 L.L. cylinder security	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
394011	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Blanco White	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394012	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Negro Black	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394013	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Color Colour	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394014	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Lacado Inox Inox powder coating	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394015	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Plata claro Light silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394016	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Plata oscuro Dark silver	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394017	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	7016CM 7016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394018	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	9010CM 9010CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
394317	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	7016TD 7016TD	Cierre de embutir Inlaid lock	95
394318	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	9016CM 9016CM	Cierre de embutir Inlaid lock	95

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
394800	Caja bidireccional frontal derecha Bidirectional front box right	Sin color No colour	Cierre Lock	94
394801	Cortavientos lateral motorizada SI Lateral trickle vent motorized sash IF	Negro Black	Cortavientos Trickle vent	96
394802	Cortavientos lateral manual SI Lateral trickle vent manual sash IF	Negro Black	Cortavientos Trickle vent	96
394805	Juego pasador con puntera encasquillada Pin set with capped toe	Sin color No colour	Pasador Pin	101
394806	Juego base cerradero central Central lock base set	Sin color No colour	Cerradero y cerradura Striker and lock	94
394811	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	Blanco White	Tapas Covers	102
394812	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	Negro Black	Tapas Covers	102
394813	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	Color Colour	Tapas Covers	102
394814	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	Plata claro Light silver	Tapas Covers	102
394815	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	102
394816	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	102
394817	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	7016CM 7016CM	Tapas Covers	102
394818	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	9010CM 9010CM	Tapas Covers	102
394819	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	9016CM 9016CM	Tapas Covers	102
394821	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	Blanco White	Tapas Covers	107
394822	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	Negro Black	Tapas Covers	107
394823	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	Color Colour	Tapas Covers	107
394824	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	Lacado Inox Inox powder coating	Tapas Covers	107
394825	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	Plata claro Light silver	Tapas Covers	107
394826	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	Plata oscuro Dark silver	Tapas Covers	107
394827	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	7016CM 7016CM	Tapas Covers	107
394828	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	9010CM 9010CM	Tapas Covers	107
394831	Juego tapa ángulo izquierda Left angle cap set	Sin color No colour	Tapas Covers	102
394832	Juego tapa ángulo derecha Right angle cap set	Sin color No colour	Tapas Covers	102
394841	Lengüeta lateral motorizada SI Lateral tag motorized sash IF	Negro Black	Tapas Covers	106
394842	Lengüeta lateral manual SI Lateral tag manual sash IF	Negro Black	Tapas Covers	106

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
394843	Lengüeta central dcha. SI Central tag (rifht) IF	Negro Black	Tapas Covers	106
394850	Caja bidireccional frontal izquierda Bidirectional front box left	Sin color No colour	Cierre Lock	94
394851	Juego tapas hoja central invertida izquierda Covers set central left inverted sash	Sin color No colour	Tapas Covers	103
394852	Juego tapas hoja central invertida derecha Covers set central sash inverted right	Sin color No colour	Tapas Covers	103
394853	Lengüeta central izq. SI Central tag (left) IF	Negro Black	Tapas Covers	106
394855	Lengueta inferior encuentro 4 hojas SI Bottom tag 4 sash IF meeting	Negro Black	Tapas Covers	106
394856	Juego tapas encuentro 4 hojas Covers set 4 sash meeting	Negro Black	Tapas Covers	103
394861	Juego tapas laterales hoja motorizada SI Pair of lateral caps motorized sash IF	Negro Black	Tapas Covers	105
394862	Juego tapas laterales hoja manual SI Pair of lateral caps manual sash IF	Negro Black	Tapas Covers	105
394863	Juego tapas hoja central dcha. SI Pair of central sash caps (right) IF	Negro Black	Tapas Covers	103
394864	Juego tapas hoja central reforzada 4826 (dcha) SI Pair of lateral caps reinforced central sash 4826 (right) IF	Negro Black	Tapas Covers	104
394865	Juego de tapas lateral hoja central fija dch. SI Fixed sash lateral cover set integrated floor	Negro Black	Tapas Covers	102
394866	Juego de tapas lateral hoja central fija dch. SI Fixed central sash right lateral cover set integrated floor	Negro Black	Tapas Covers	102
394867	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada SI 4826 (dcha) Pair of lateral caps reinforced central sash IF 4826 (right)	Negro Black	Tapas Covers	104
394873	Juego tapas hoja central izq. SI Pair of central sash caps (left) IF	Negro Black	Tapas Covers	103
394874	Juego tapas hoja central reforzada 4826 (izda) SI Pair of lateral caps reinforced central sash 4826 (left) IF	Negro Black	Tapas Covers	104
394876	Juego de tapas lateral hoja central fij izq. SI Fixed central sash left lateral cover set integrated floor	Negro Black	Tapas Covers	102
394877	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada SI 4826 (izda) Pair of lateral caps reinforced central sash fija IF 4826 (left)	Negro Black	Tapas Covers	105
394880	Juego de tapas unión 4 hojas SI Pair of caps 4 sashes union IF	Negro Black	Tapas Covers	102
394881	Tapa portacortavientos unión 4 hojas SI Cover trickle vent 4 sashes union IF	Negro Black	Tapas Covers	107
394882	Cortavientos unión 4 hojas SI 4 sashes union trickle vent IF	Negro Black	Cortavientos Trickle vent	96
394883	Cortavientos central dcha. SI Central trickle vent (right) IF	Sin color No colour	Cortavientos Trickle vent	95
394893	Cortavientos central izq. SI Central trickle vent (left) IF	Sin color No colour	Cortavientos Trickle vent	96
404017	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	7016TD 7016TD	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
404018	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	9016CM 9016CM	Manillas y cremonas Handles & cremones	99
404814	Juego tapas hoja central invertida izquierda SI Covers set central left inverted sash IF	Sin color No colour	Tapas Covers	103

REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
404815	Juego tapas hoja central invertida derecha SI Covers set central sash inverted right IF	Sin color No colour	Tapas Covers	103
404818	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	7016TD 7016TD	Tapas Covers	102
404819	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	7016TD 7016TD	Cierre Lock	95
404820	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	9016CM 9016CM	Cierre Lock	95
404827	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	7016TD 7016TD	Tapas Covers	108
404828	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	9016CM 9016CM	Tapas Covers	108
404829	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	7016TD 7016TD	Cierre Lock	95
404830	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	9016CM 9016CM	Cierre Lock	95
404836	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour	Escuadra principal/secundaria Main cleat/secondary	97
404837	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	7016TD 7016TD	Tapas Covers	107
404838	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	9016CM 9016CM	Tapas Covers	107
404883	Cortavientos central dcha. ML SI Central trickle vent (right) ML IF	Sin color No colour	Cortavientos Trickle vent	95
404893	Cortavientos central izq. ML SI Central trickle vent (left) ML IF	Sin color No colour	Cortavientos Trickle vent	96
404897	Tapa lateral acople solera cuatro carriles Lateral cover sub sill four rail	Negro Black	Tapas Covers	107
414801	Tapa inferior SI esquinero manual cierre lateral izq. Bottom cover IF corner manual lateral lock left	Sin color No colour	Tapas Covers	106
414802	Tapa inferior SI esquinero manual cierre lateral dcha. Bottom cover IF corner manual lateral lock right	Sin color No colour	Tapas Covers	106
414803	Tapa inferior SI esquinero manual cierre central izq. Bottom cover IF corner manual central lock left	Sin color No colour	Tapas Covers	106
414804	Tapa inferior SI esquinero manual cierre central dcha. Bottom cover IF corner manual central lock right	Sin color No colour	Tapas Covers	106
415151	Bombillo con pomo 50+50 L.L. seguridad Cylinder with knob 50+50 long cam security	Sin color No colour	Bombillo Cylinder	93
810610	Tornillo DIN7991 M6x10 DIN7991 M6x10 screw	Sin color No colour	Tornillería Screws	108
810612	Tornillo DIN7991 M6x12 DIN7991 M6x12 screw	Sin color No colour	Tornillería Screws	108
813913	Tornillo DIN7981 Ø3,9x13 Screws DIN7981 Ø3,9x13	Sin color No colour	Tornillería Screws	108
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22 DIN7981 Ø3,9x22 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
814213	Tornillos DIN7981 Ø4,2x13 ScrewsDIN7981 Ø4,2x13	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19 DIN7981 Ø4,2x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
814810	Tornillos DIN7981 Ø4,8x100 Screws DIN7981 Ø4,8x100	Sin color No colour	Tornillería Screws	109


REFERENCIA REFERENCE	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR	TIPO TYPE	PÁG PAG
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13 ScrewsDIN7981 Ø4,8x13	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19 Screws DIN7981 Ø4,8x19	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45 DIN7981 Ø4,8x45 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
814860	Tornillos DIN7981 Ø4,8x60 DIN7981 Ø4,8x60 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19 Screws DIN7982 Ø2,9x19	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
823909	Tornillos DIN7982 Ø3,9x9,5 DIN7982 Ø3,9x9,5 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
823913	Tornillos DIN7982 Ø3.9x12.7 DIN7982 Ø3,9x12,7 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	110
823919	Tornillos DIN7982 Ø3,9x19 DIN7982 Ø3,9x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
824219	Tornillos DIN7982 Ø4,2x19 DIN7982 Ø4,2x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	110
824222	Tornillos DIN7982 Ø4,2x22 DIN7982 Ø4,2x22 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	110
824813	Tornillo DIN7982 Ø4,8x13 DIN7982 Ø4,8x13 screw	Sin color No colour	Tornillería Screws	108
844819	Tornillos DIN7504MH Ø4,8x19 DIN7504MH Ø4,8x19 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	108
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13 DIN7504O Ø3,9x13 screws	Sin color No colour	Tornillería Screws	109
912060	Válvula desagüe carril inferior Drainage valve bottom rail	Sin color No colour	Varios Various	112
920100	Tapa desagüe Drainage cover	Negro Black	Tapas Covers	106
920101	Tapa desagüe Drainage cover	Blanco White	Tapas Covers	106
950022	Cepillo 7X6 Polybond Wool pile 7x6 mm Polybond	Gris Gray	Juntas Gaskets	97
950023	Cepillo 7X6 Polybond Wool pile 7x6 mm Polybond	Negro Black	Juntas Gaskets	97
950080	Cepillo 7x5 mm Wool pile 7x5 mm	Sin color No colour	Juntas Gaskets	97
999069	Calzo para apoyavidrios de 47 mm 47 mm glazing support wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glass wedge	93
999071	Calzo para apoyavidrios de 56 mm 56 mm glazing support wedge	Sin color No colour	Asiento vidrio Glass wedge	93
999102	Tornillo DIN 7981 Ø5,5x66 DIN 7981 Ø5,5x66 screw	Sin color No colour	Tornillería Screws	108

4. ACCESORIOS
4. ACCESSORIES


IMPORTANTE
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT
ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

ASIENTO VIDRIO GLASS WEDGE




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
999069	Calzo para apoyavidrios de 47 mm 47 mm glazing support wedge	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
999071	Calzo para apoyavidrios de 56 mm 56 mm glazing support wedge	Sin color No colour


BOMBILLO CYLINDER




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393506	Bombillo (medio) 35 L.L. Seguridad 35 L.L. security cylinder	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393505	Bombillo (medio) 35 P.L. Simple 35 L.L. simple cylinder (half)	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
300151	Bombillo (medio) 50 L.L. simple 50 L.L. simple cylinder (medium)	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393536	Bombillo 35+35 L.L. seguridad 35+35 L.L. cylinder security	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
393535	Bombillo 35+35 L.L. simple 35+35 L.L. cylinder simple	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
305150	Bombillo 50+50 L.L. simple 50+50 L.L. simple cylinder	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
305151	Bombillo 50+50 L.L., seguridad 50+50 L.L. security cylinder	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
415151	Bombillo con pomo 50+50 L.L. seguridad Cylinder with knob 50+50 long cam security	Sin color No colour


CERRADERO Y CERRADURA STRIKER AND LOCK




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384850	Base cerradero Vision Plus Pocker for keep Vision Plus	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
344302	Cerradura cierre Vision Security Vision Security sash lock	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394806	Juego base cerradero central Central lock base set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
344305	Kit calzos marco Vision Security Vision Security frame wedge kit	Sin color No colour
OBS.	Sólo válido para 344303 y 344304 Valid only for 344303 and 344304	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
344303	Kit cierre y contracierre Vision Security encasquillado Vision Security lock and counter lock kit	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
344304	Kit cierre y contracierre Vision Security microventilación encasquillado Vision Security microventilation lock and counter lock kit	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
344301	Kit transmisión cierre Vision Security Vision Security lock transmission kit	Sin color No colour
OBS.	Válido para 344312 y 354312 Valid for 344312 and 354312	


CIERRE LOCK




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394800	Caja bidireccional frontal derecha Bidirectional front box right	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394850	Caja bidireccional frontal izquierda Bidirectional front box left	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364812	Cierre Vision Plus Security Vision Plus Security lock	Negro Black
364811		Blanco White
364815		Color Colour
364817		Lacado Inox Inox powder coating
364818		Plata claro Light silver
364819		Plata oscuro Dark silver
364816		7016CM 7016CM
364813		9010CM 9010CM
404819		7016TD 7016TD
404820		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364822	Cierre Vision Plus Security con llave Vision Plus Security lock with key	Negro Black
364821		Blanco White
364825		Color Colour
364827		Lacado Inox Inox powder coating
364828		Plata claro Light silver
364829		Plata oscuro Dark silver
364826		7016CM 7016CM
364823		9010CM 9010CM
404829		7016TD 7016TD
404830		9016CM 9016CM

CIERRE DE EMBUTIR INLAID LOCK




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384312	Cierre Vision Plus Security embutido Vision Plus Security inlay lock	Negro Black
384311		Blanco White
384313		Color Colour
384314		Lacado Inox Inox powder coating
384315		Plata claro Light silver
384316		Plata oscuro Dark silver
384317		7016CM 7016CM
384318		9010CM 9010CM
394317		7016TD 7016TD
394318		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384332	Cierre Vision Plus Security embutido con llave Vision Plus Security layn lock with key	Negro Black
384331		Blanco White
384333		Color Colour
384334		Lacado Inox Inox powder coating
384335		Plata claro Light silver
384336		Plata oscuro Dark silver
384337		7016CM 7016CM
384338		9010CM 9010CM
384339		7016TD 7016TD
384340		9016CM 9016CM


CORTAVIENTOS TRICKLE VENT




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404883	Cortavientos central dcha. ML SI Central trickle vent (right) ML IF	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394883	Cortavientos central dcha. SI Central trickle vent (right) IF	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404893	Cortavientos central izq. ML SI Central trickle vent (left) ML IF	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394893	Cortavientos central izq. SI Central trickle vent (left) IF	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394802	Cortavientos lateral manual SI Lateral trickle vent manual sash IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394801	Cortavientos lateral motorizada SI Lateral trickle vent motorized sash IF	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394882	Cortavientos unión 4 hojas SI 4 sashes union trickle vent IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364855	Juego cortavientos inferior-superior Trickle vent set bottom-top	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364858	Juego cortavientos marco hoja central Trickle vent set central sash frame	Sin color No colour


ESCUADRA ALINEAMIENTO ALIGNMENT CLEAT



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364838	Conector en esquina-rincón marco perimetral Perimeter frame corner connector	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364837	Conector longitudinal marco dintel motorizado Longitudinal connector motorized lintel frame	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364836	Conector longitudinal marco perimetral Longitudinal connector perimeter frame	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
287310	Escuadra alineamiento Alignment cleat	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364831	Escuadra unión soporte central superior Cleat union top central support	Sin color No colour

ESCUADRA PRINCIPAL/SECUNDARIA MAIN CLEAT/SECONDARY




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
248220	Escuadra inyección Injection cleat	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404836	Escuadra regulable Adjustable cleat	Sin color No colour

FRESA MILLER



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364890	Juego de fresas Vision Plus Miller set Vision Plus	Sin color No colour
OBS.	Eje 32 mm 32 mm axle	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364891	Juego de fresas Vision Plus Miller set Vision Plus	Sin color No colour
OBS.	Eje 40 mm 40 mm axle	

JUNTAS GASKETS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
950023	Cepillo 7X6 Polybond Wool pile 7x6 mm Polybond	Negro Black
950022		Gris Gray



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330710	Cepillo 7x10 mm TRIFIN Wool pile 7x10 mm TRIFIN	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330704	Cepillo 7x5 TRIFIN especial Wool pile 7x5 mm special TRIFIN	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
950080	Cepillo 7x5 mm Wool pile 7x5 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
360704	Cepillo 7x5 mm FinSeal Wool pile 7x5 mm FinSeal	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
330707	Cepillo 7x7 mm TRIFIN Wool pile 7x7 mm TRIFIN	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364857	Cepillo tapetas hoja central marco tres carriles Wool pile cover central sash three rail frame	Sin color No colour
OBS.	Para tapeta 364859 cortado a 68.5 mm For cover 364859 cut at 68.5 mm	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
290002	Junta acristalar 2 mm cuña Cradle glazing gasket 2 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
290003	Junta acristalar 3 mm cuña Cradle glazing gasket 3 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
290004	Junta acristalar 4 mm cuña Cradle glazing gasket 4 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
360005	Junta acristalar 5 mm cuña Cradle glazing gasket 5 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
360006	Junta acristalar 6 mm cuña Cradle glazing gasket 6 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
360007	Junta acristalar 7 mm cuña Cradle glazing gasket 7 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240137	Junta exterior de sellado Sealing external gasket	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
222401	Junta interior marco Internal frame gasket	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
247204	Junta tapa canal Channel cover gasket	Sin color No colour

MANILLAS Y CREMONAS HANDLES & CREMONES



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394012	Manilla embutida multipunto Multipoint embedded handle	Negro Black
394011		Blanco White
394013		Color Colour
394014		Lacado Inox Inox powder coating
394015		Plata claro Light silver
394016		Plata oscuro Dark silver
394017		7016CM 7016CM
394018		9010CM 9010CM
404017		7016TD 7016TD
404018		9016CM 9016CM
OBS.	Longitud cuadradillo 12 mm 12 mm square spindle length	

MOTORIZACIÓN MOTORIZATION



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384848	Correa dentada 23 m 23 m timing belt	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380491	Emisor portátil 1 canal 1 channel portable transmitter	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380492	Emisor portátil 2 canales 2 channel portable transmitter	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380494	Emisor portátil 4 canales 4 channel portable transmitter	Negro Black



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364806	Emisor señal control remoto (2 canales) Remote control signal transmitter (dual channel)	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364807	Emisor señal control remoto (4 canales) Remote control signal transmitter (4 channel)	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364808	Fotocélula de seguridad Safety photocell	Sin color No colour
OBS.	H hasta 3 m H up to 3 m	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364809	Fotocélula de seguridad Safety photocell	Sin color No colour
OBS.	H hasta 4 m H up to 4 m	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364801	Kit motorización 1 hoja 1 sash motorized kit	Sin color No colour
OBS.	Salida fuente de alimentación a 220-230 V Output power supply to 220-230 V	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384801	Kit motorización 1 hoja - 110-130V 1 sash motorized kit - 110-130V	Sin color No colour
OBS.	Salida fuente de alimentación a 110-130 V Output power supply to 110-130 V	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364802	Kit motorización hoja principal (HP) Main sash motorized kit	Sin color No colour
OBS.	Salida fuente de alimentación a 220-230 V Output power supply to 220-230 V	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384802	Kit motorización hoja principal (HP) - 110-130V Main sash motorized kit - 110-130V	Sin color No colour
OBS.	Salida fuente de alimentación a 110-130 V Output power supply to 110-130 V	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364803	Kit motorización hoja secundaria HS Secondary sash motorized kit	Sin color No colour
OBS.	Salida fuente de alimentación a 220-230 V Output power supply to 220-230 V	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384803	Kit motorización hoja secundaria HS - 110-130V Secondary sash motorized kit - 110-130V	Sin color No colour
OBS.	Salida fuente de alimentación a 110-130 V Output power supply to 110-130 V	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380470	Módulo para comando Module for command	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380482	Placa de pared para módulo radio Wall plate for radio module	Negro Black
380481		Blanco White
380483		Plata Silver



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364805	Receptor de señal control remoto Remote control signal receiver	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380490	Receptor módulo para comando Receiver module for command	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
380480	Soporte sobremesa para módulo radio Desktop stand for radio module	Blanco White

PASADOR PIN




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394805	Juego pasador con puntera encasquillada Pin set with capped toe	Sin color No colour

RODAMIENTO GEARING




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364850	Kit rodamiento, rueda + eje Rollers kit, wheel + axis	Sin color No colour
OBS.	Máx. 35 kg/rueda Max. 35 weight/wheel	


TAPAS COVERS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
386030	Contera tubo 60x30 60x30 tube end	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394812	Juego cobertor cerradero central Central locking cover set	Negro Black
394811		Blanco White
394813		Color Colour
394816		Lacado Inox Inox powder coating
394814		Plata claro Light silver
394815		Plata oscuro Dark silver
394817		7016CM 7016CM
394818		9010CM 9010CM
404818		7016TD 7016TD
394819		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394876	Juego de tapas lateral hoja central fij izq. SI Fixed central sash left lateral cover set integrated floor	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394865	Juego de tapas lateral hoja central fija dch. SI Fixed sash lateral cover set integrated floor	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394866	Juego de tapas lateral hoja central fija dch. SI Fixed central sash right lateral cover set integrated floor	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394880	Juego de tapas unión 4 hojas SI Pair of caps 4 sashes union IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394832	Juego tapa ángulo derecha Right angle cap set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394831	Juego tapa ángulo izquierda Left angle cap set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394856	Juego tapas encuentro 4 hojas Covers set 4 sash meeting	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354812	Juego tapas encuentro 4 hojas SI Union 4 sash cover set IF	Negro Black
354811		Blanco White
354813		Color Colour
354816		Lacado Inox Inox powder coating
354814		Plata claro Light silver
354815		Plata oscuro Dark silver
354817		7016CM 7016CM
354818		9010CM 9010CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364868	Juego tapas esquinero 4851 dcha Right 4851 corner cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364869	Juego tapas esquinero 4851 izda Left 4851 corner cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394863	Juego tapas hoja central dcha. SI Pair of central sash caps (right) IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394852	Juego tapas hoja central invertida derecha Covers set central sash inverted right	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404815	Juego tapas hoja central invertida derecha SI Covers set central sash inverted right IF	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394851	Juego tapas hoja central invertida izquierda Covers set central left inverted sash	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404814	Juego tapas hoja central invertida izquierda SI Covers set central left inverted sash IF	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394873	Juego tapas hoja central izq. SI Pair of central sash caps (left) IF	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394864	Juego tapas hoja central reforzada 4826 (dcha) SI Pair of lateral caps reinforced central sash 4826 (right) IF	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394874	Juego tapas hoja central reforzada 4826 (izda) SI Pair of lateral caps reinforced central sash 4826 (left) IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
381741	Juego tapas laterales canaleta Laretal cover set pickup duct	Negro Black
381742		Gris Gray
OBS.	CONSULTAR DISPONIBILIDAD de la referencia 381742 (Gris) CHECK AVAILABILITY for reference 381742 (Gray)	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364863	Juego tapas laterales hoja central 4825 dcha 4825 central sash right lateral cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364873	Juego tapas laterales hoja central 4825 izda 4825 central sash left lateral cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364866	Juego tapas laterales hoja central fija 4825 dcha 4825 fixed central sash right lateral cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364876	Juego tapas laterales hoja central fija 4825 izda 4825 fixed central sash left lateral cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364867	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada 4826 dcha 4826 reinforced fixed central sash right lateral cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364877	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada 4826 izda 4826 reinforced fixed central sash left lateral cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394867	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada SI 4826 (dcha) Pair of lateral caps reinforced central sash IF 4826 (right)	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394877	Juego tapas laterales hoja central fija reforzada SI 4826 (izda) Pair of lateral caps reinforced central sash fija IF 4826 (left)	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364865	Juego tapas laterales hoja fija 4823 4823 fixed sash lateral cover set	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364862	Juego tapas laterales hoja manual 4822 4822 manual sash lateral cover set	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394862	Juego tapas laterales hoja manual SI Pair of lateral caps manual sash IF	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364861	Juego tapas laterales hoja motorizada 4823 4823 motorized sash lateral cover set	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394861	Juego tapas laterales hoja motorizada SI Pair of lateral caps motorized sash IF	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364880	Juego tapas unión 4 hojas Unión 4 sash cover set	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364860	Juego tapetas Cover set	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364882	Juego tapetas hoja manual esquina Corner manual sash cover set	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364859	Juego tapetas marco hoja central Cover set central sash frame	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364864	Juegos tapas laterales hoja central reforzada 4826 dcha 4826 reinforced central sash right lateral cover set	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364874	Juegos tapas laterales hoja central reforzada 4826 izda 4826 reinforced central sash left lateral cover set	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394855	Lengueta inferior encuentro 4 hojas SI Bottom tag 4 sash IF meeting	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394843	Lengüeta central dcha. SI Central tag (rifht) IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394853	Lengüeta central izq. SI Central tag (left) IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394842	Lengüeta lateral manual SI Lateral tag manual sash IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394841	Lengüeta lateral motorizada SI Lateral tag motorized sash IF	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364856	Tapa complemento superior tapeta cruce hoja motorizada Top complement cover motorized sash intersection cover	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
920100	Tapa desagüe Drainage cover	Negro Black
920101		Blanco White




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
270000	Tapa directa desagüe baja (sin deflector) Low drainage direct cover (sithout deflector)	Negro Black




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414804	Tapa inferior SI esquinero manual cierre central dcha. Bottom cover IF corner manual central lock right	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414803	Tapa inferior SI esquinero manual cierre central izq. Bottom cover IF corner manual central lock left	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414802	Tapa inferior SI esquinero manual cierre lateral dcha. Bottom cover IF corner manual lateral lock right	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
414801	Tapa inferior SI esquinero manual cierre lateral izq. Bottom cover IF corner manual lateral lock left	Sin color No colour






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374892	Tapa lateral acople solera Lateral cover sub sill	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384892	Tapa lateral acople solera bajo Low lateral cover sub sill	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384887	Tapa lateral acople solera bajo tricarril Low lateral cover sub sill three rail	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
404897	Tapa lateral acople solera cuatro carriles Lateral cover sub sill four rail	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374887	Tapa lateral acople solera tricarril Lateral cover sub sill three rail	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384897	Tapa lateral canaleta 80 mm 80 mm lateral cover pickup duct	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374897	Tapa lateral canaleta solera Lateral cover pickup duct	Negro Black


REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394881	Tapa portacortavientos unión 4 hojas SI Cover trickle vent 4 sashes union IF	Negro Black






REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
394822	Tapa refuerzo COR-4826 - SI Reinforcement COR-4826 cap - IF	Negro Black
394821		Blanco White
394823		Color Colour
394824		Lacado Inox Inox powder coating
394825		Plata claro Light silver
394826		Plata oscuro Dark silver
394827		7016CM 7016CM
394828		9010CM 9010CM

REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354832	Tapa refuerzo SI derecha Reinforcement cover IF right	Negro Black
354831		Blanco White
354833		Color Colour
354836		Lacado Inox Inox powder coating
354834		Plata claro Light silver
354835		Plata oscuro Dark silver
354837		7016CM 7016CM
354838		9010CM 9010CM
404837		7016TD 7016TD
404838		9016CM 9016CM




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
354822	Tapa refuerzo SI izquierda Reinforcement cover IF left	Negro Black
354821		Blanco White
354823		Color Colour
354826		Lacado Inox Inox powder coating
354824		Plata claro Light silver
354825		Plata oscuro Dark silver
354827		7016CM 7016CM
354828		9010CM 9010CM
404827		7016TD 7016TD
404828		9016CM 9016CM

TORNILLERÍA SCREWS



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364810	Kit tornillería Vision Plus Security Vision Plus Security screw set	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
999102	Tornillo DIN 7981 Ø5,5x66 DIN 7981 Ø5,5x66 screw	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
813913	Tornillo DIN7981 Ø3,9x13 Screws DIN7981 Ø3,9x13	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824813	Tornillo DIN7982 Ø4,8x13 DIN7982 Ø4,8x13 screw	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
810610	Tornillo DIN7991 M6x10 DIN7991 M6x10 screw	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
810612	Tornillo DIN7991 M6x12 DIN7991 M6x12 screw	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341134	Tornillo SFSSP1-4,8x95C SFSSP1-4,8x95C screw	Sin color No colour
OBS.	Unión de perfiles Profile joint	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
844819	Tornillos DIN7504MH Ø4,8x19 DIN7504MH Ø4,8x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
853913	Tornillos DIN7504O Ø3,9x13 DIN7504O Ø3,9x13 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
813922	Tornillos DIN7981 Ø3,9x22 DIN7981 Ø3,9x22 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814213	Tornillos DIN7981 Ø4,2x13 ScrewsDIN7981 Ø4,2x13	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814219	Tornillos DIN7981 Ø4,2x19 DIN7981 Ø4,2x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814810	Tornillos DIN7981 Ø4,8x100 Screws DIN7981 Ø4,8x100	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814813	Tornillos DIN7981 Ø4,8x13 ScrewsDIN7981 Ø4,8x13	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814819	Tornillos DIN7981 Ø4,8x19 Screws DIN7981 Ø4,8x19	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814845	Tornillos DIN7981 Ø4,8x45 DIN7981 Ø4,8x45 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
814860	Tornillos DIN7981 Ø4,8x60 DIN7981 Ø4,8x60 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
822919	Tornillos DIN7982 Ø2,9x19 Screws DIN7982 Ø2,9x19	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823919	Tornillos DIN7982 Ø3,9x19 DIN7982 Ø3,9x19 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823909	Tornillos DIN7982 Ø3,9x9,5 DIN7982 Ø3,9x9,5 screws	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
823913	Tornillos DIN7982 ∅3.9x12.7 DIN7982 ∅3,9x12,7 screws	Sin color No colour
OBS.	Zincado Negro Black zinc plate	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824219	Tornillos DIN7982 ∅4,2x19 DIN7982 ∅4,2x19 screws	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
824222	Tornillos DIN7982 ∅4,2x22 DIN7982 ∅4,2x22 screws	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
350006	Tuerca remachable M6 Rivet nut M6	Sin color No colour

TROQUEL PUNCH TOOL



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364899	Troquel Vision Plus Vision Plus punch tool	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364898	Troquel Vision Plus con pulmón neumático Vision Plus punch tool with pneumatic chamber	Sin color No colour


VARIOS VARIOUS




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341269	Adhesivo especial gomas, TRANSPARENTE Special adhesive, TRANSPARENT	Sin color No colour
OBS.	Base de cianocrilato Cyanocrylate based	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317150	Bicomponente Cortizo Cortizo bicomponent	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317151	Dosificador para bicomponente Dispenser for bicomponent	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
320021	Espuma aislante de 20 mm x 12 mm	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
343503	Espuma aislante de 35 mm x 3 mm 35 x 3 mm isolation foam	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341276	Kit mantenimiento PVC BLANCO - Aluminio ANODIZADO Maintenance kit PVC WHITE - ANODIZED Aluminum	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341277	Kit mantenimiento PVC COLOR - Aluminio LACADO Maintenance kit PVC COLOR - POWDER COATING Aluminum	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
317152	Pistola para bicomponente Spray gun for bicomponent	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
302130	Pletina de remate de 35 mm Cover cap of 35 mm	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
282130	Pletina poliamida Canal Europeo Polyamide plate European Groove	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
341270	Protector anticorrosión herraje Anti-corrosion guard hardware	Sin color No colour
OBS.	Bote de 0,5 l. 0,5 l. can	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364895	Refuerzo marco dintel motorización Lintel frame reinforcement motorized	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364896	Refuerzo marco dintel motorización unión 4 hojas Lintel frame reinforcement motorized 4 sash joint profile	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
374800	Rejilla de drenaje Drainage grid	Sin color No colour
OBS.	Piezas de 2 m Pieces of 2 m	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
240287	Tapón guardapolvo Dust cover	Sin color No colour
OBS.	Válido para pasador 331262 y 394805 Valid for pin 331262 and 394805	




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
384972	Tapón ∅ 10 mm Cover ∅ 10 mm	Negro Black
384971		Blanco White
384973		Marrón Brown




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364870	Tope amortiguación y anti-elevación cierre de hojas Shock-absorbing and anti-lifting cap sash lock	Sin color No colour




REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
304385	Tope limitador hoja lateral y central Limit top lateral and central sash	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
310100	Tubo drenaje ∅8 ∅8 drainage tube	Sin color No colour



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
912060	Válvula desagüe carril inferior Drainage valve bottom rail	Sin color No colour
OBS.	Taladro en marco ∅12 mm ∅12 mm drill in frame	



REF.	DESCRIPCIÓN DESCRIPTION	COLOR COLOUR
364835	Ángulo para fijación de hoja Angle for sash fixing	Sin color No colour

TABLA ESCUADRAS INYECCION/ DIE CAST CORNER CLEAT TABLE

Mecanizado a realizar en el troquel de la serie - 364899

Machining done in punch tool - 364899

REF PERFIL/ PROFILE LIST	**ESC. PRINCIPAL INYECCIÓN/** MAIN MECHANICAL CLEAT	**ESC. SECUNDARIA INYECCIÓN/** SECONDARY MECHANICAL CLEAT	**ESC. ALINEAMIENTO INTERIOR/** INTERNAL ALIGNMENT CLEAT	**ESC. ALINEAMIENTO EXTERIOR/** EXTERNAL ALIGNMENT CLEAT
COR-4830	248220	248220	287310	287310
COR-4833	248220	248220 (2)	287310	287310
COR-4868	248220	248220	287310	287310
COR-4869	248220	248220	287310	287310
COR-4880	248220	248220	287310	287310
COR-4883	248220	248220 (2)	287310	287310


5. NUDOS CONSTRUCTIVOS
5. CONSTRUCTIVE SECTIONS


IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.



01
01a
02
03
03a
04
03b
03c


05
06
07
08



09
09a
10
10a


11
11a
12a
12



13
13a
13b
14
14b



15
11
07
03
03a


Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL - Encuentros ESQUINA - RINCÓN
Sash system with MANUAL opening and closing - CORNER joint profile





Sistema de hojas con apertura y cierre MANUAL - SISTEMA GALANDAGE
Sash system with MANUAL opening and closing - GALANDAGE SYSTEM











Cor-4881
330704
364850
15.919
330704
290003
999071
180.00
364850
68.40
54.00
290003
57.00
69.00
330704
Cor-4820
Cor-4811
x2
Cor-4881
Cor-4880
MOTORIZADA
MOTORIZED
01
MANUAL
01
1:1



1:1
MOTORIZADA
MOTORIZED
01a
MANUAL
01a
79.00
20.00
59.00
Cor-4875
10.00
Cor-4880
364850
950023
14.60
7.30
Cor-4881
290003
999071
180.00
Cor-4876
364850
68.40
54.00
290003
Cor-4821
10.00
Cor-4827
Cor-4811
Cor-4881
26.00
7.00
20.00
33.00
112.00



Cor-4881
330704
364850
15.919
330704
290003
999071
180.00
68.40
54.00
290003
57.00
68.50
330704
999071
Cor-4820
Cor-4831
Cor-4880
MOTORIZADA
MOTORIZED
02
MANUAL
02
1:1



MANUAL
03
MOTORIZADA
MOTORIZED
03
330704
364850
15.919
330704
Cor-4881
330704
364850
15.919
330704
Cor-4881
999071
290003
Cor-4820
330704
Cor-4883
364850
290003
68.40
54.00
Cor-4881
Cor-4811
x2
278.00
57.00
69.00


1:1.25


MANUAL
03a
20.00
59.00
10.00
364850
950023
Cor-4875
Cor-4876
Cor-4881
Cor-4883
278.00
298.00
999071
290003
68.40
54.00
Cor-4821
Cor-4827
26.00
7.00
79.00
112.00
1:1.50



MOTORIZADA
MOTORIZED
03b
20.00
59.00
10.00
364850
Cor-4875
Cor-4876
950023
Cor-4821
Cor-4827
290003
Cor-4881
68.40
54.00
364850
950023
278.00
289.30
290003
999071
Cor-4883
Cor-4877
Cor-4876
703030
999071
Cor-4831
26.00
79.00
7.00
112.00
1:1.50



59.00
10.00
68.40
54.00
364850
950023
Cor-4875
Cor-4881
Cor-4877
364850
Cor-4883
278.00
289.30
Cor-4878
703030
999071
Cor-4831
26.00
79.00
7.00
112.00
MOTORIZADA
MOTORIZED
03c
1:1.50


MANUAL
04
MOTORIZADA
MOTORIZED
04



330704
364850
15.919
330704
Cor-4881
330704
364850
15.919
330704
Cor-4881
999071
290003
Cor-4820
330704
Cor-4883
278.00
68.40
54.00
290003
999071
Cor-4831
57.00
68.50

1:1.25


MANUAL
03


15.919
330704
364850
Cor-4881
15.919
330704
364850
Cor-4881
Cor-4899
15.919
330704
364850
290003
Cor-4820
330704
376.00
68.40
54.00
Cor-4881
Cor-4811
x2
57.00
69.00

1:2



MANUAL
03a
20.00
59.00
10.00
364850
Cor-4875
950023
Cor-4876
364850
Cor-4881
396.00
376.00
364850
Cor-4899
Cor-4881
999071
290003
68.40
54.00
290003
950023
Cor-4821
Cor-4827
Cor-4875
10.00
26.00
79.00
7.00
112.00

1:2


1:1


MANUAL


05



Cor-4880
Cor-4860
330704
Cor-4822
115.50
57.00
290003
54.00
69.00
999071
290003
330704
180.00
15.919
Cor-4865
57.00

1:1 MOTORIZADA
MOTORIZED







1:1
MANUAL
MOTORIZADA
MOTORIZED
06
06
Cor-4823
57.00
330704
290003
Cor-4880
999071
54.00
69.00
290003
330704
180.00
15.919
Cor-4865
57.00


1:1.25
MANUAL
07
115.50
57.00
330704
Cor-4822
290003
Cor-4883
Cor-4860
54.00
68.40
999071
290003
330704
15.919
Cor-4865
278.00
15.919
Cor-4865


1:1.25 MOTORIZADA
MOTORIZED

07a





1:1.25

MANUAL



MOTORIZADA
MOTORIZED








1:2

MANUAL

07





115.50
57.00
330704
Cor-4822
290003
Cor-4899
Cor-4860
54.00
68.40
999071
290003
330704
15.919
Cor-4865
376.00
15.919
Cor-4865
15.919
Cor-4865



57.00
180.00
330704
330704
15.919
330704
290003
54.00
68.40
999071
57.00
68.50
Cor-4880
330704
Cor-4820
290003
MANUAL
09
1:1


1:1.25

09a




MOTORIZADA
MOTORIZED





57.00
180.00
330704
330704
15.919
330704
290003
54.00
68.40
999071
57.00
68.50
Cor-4880
330704
Cor-4820
290003
MANUAL
110
1:1


1:1.25


10a




MOTORIZADA
MOTORIZED





MANUAL
11



330704
330704
15.919
330704
330704
15.919
Cor-4883
290003
330704
Cor-4820
999071
278.00
54.00
68.40
57.00
68.50


1:1.25



11a
MOTORIZADA
MOTORIZED
157.00
117.40
Cor-4838
Cor-4839
Cor-4865
Cor-4836
364895
c/500 mm
15.919
Cor-4840
330707
330704
Cor-4843
278.00
Cor-4820
290003
Cor-4837
Cor-4839
168.50
11.50
1:1.5


MANUAL
12
278.00
330704
330704
15.919
330704
330704
15.919
Cor-4883
290003
330704
999071
Cor-4820
54.00
68.40
57.00
68.50

1:1.25



12a
MOTORIZADA
MOTORIZED
168.50
157.00
117.40
11.50
Cor-4838
Cor-4839
Cor-4820
330704
290003
Cor-4836
364895
c/500 mm
330707
330704
54.00
68.40
290003
Cor-4840
Cor-4843
330707
330704
15.919
330704
278.00
Cor-4836
Cor-4837
330704
330707
Cor-4839
15.919
1:1.5


MANUAL
17



376.00
330704
15.919
330704
15.919
330704
15.919
Cor-4899
290003
330704
999071
54.00
68.40
57.00
68.50
Cor-4820


1:2

1:1




Ix= 98,74 cm^4





1:1
MOTORIZADA
MOTORIZED
MANUAL
13
13
Ix= 251,35 cm4
25.00
Cor-4826
50.00
290003
145.00
999071
Cor-4828
3.00
290003
330704
330704
290003
Cor-4828
95.00
69.00
54.00
Cor-4825
290003


1:1




Ix= 254,74 cm^4




1:1.50




Ix= 407,35 cm^4




1:1




Ix= 131,67 cm^4




1:1.50




Ix= 226,24 cm^4




1:1




Ix= 450,25 cm^4




1:1




Ix= 384,20 cm^4




1:1




Ix= 559,71 cm^4




1:1




Ix= 559,71 cm^4





1:1.50


MANUAL
90º
16
MANUAL
90º
16
82.00
Cor-4851
Cor-4823
12.00
290003
180.00
999071
54.00
69.00
118.50
290003
27.00
12.50
44.50
364870
Cor-4860
330704
330704
56.50
999071
12.00
Cor-4822
290003
290003



1:1.50
MANUAL
90º
MANUAL
90º
16
16
Cor-4851
82.00
12.00
Cor-4823
290003
999071
54.00
69.00
118.50
290003
Cor-4860
27.00
364870
12.50
44.50
180.00
330704
330704
56.50
12.00
999071
290003
Cor-4822
290003
54.00
69.00
180.00


1:1



17



68.40
54.00
290003
290003
999071
Cor-4820
330704
Cor-4811
x2
Cor-4881
Cor-4869
69.00
57.00
364850
82.00

1:1



17a


68.40
54.00
290003
999071
Cor-4821
Cor-4875
Cor-4827
Cor-4811
Cor-4881
Cor-4869
950023
364850
26.00
33.00
7.00
20.00
59.00
79.00
112.00
10.00
82.00
10.00
102.00



1:1
18
803535
Cor-4860
Cor-4822
330704
115.50
57.00
290003
Cor-4869
82.00
54.00
69.00
999071
290003
330704
70.55
Cor-4584
Cor-4283
222401
76.59



1:1
19
80.00
38.80
117.00
69.00
54.00
Cor-4870
Cor-4828
330704
Cor-4825
999071
330710
Cor-4283
15.00
70.55
Cor-4873
222401
100.00

1:1





Ix= 450,25 cm^4





1:1.25
20
803535
115.50
57.00
Cor-4865
Cor-4880
15.919
330704
290003
54.00
69.00
Cor-4860
330704
Cor-4822
70.55
Cor-4584
Cor-4283
222401
76.59

1:1.5



21


80.00
38.80
Cor-4870
Cor-4828
330704
999071
69.00
54.00
Cor-4825
290003
98.00
Cor-4871
330710
Cor-4283
70.55
Cor-4873
222401
100.00

1:2


22
803535
57.00
Cor-4865
15.919
Cor-4865
Cor-4883
330704
Cor-4822
290003
278.00
54.00
69.00
999071
Cor-4860
290003
330704
70.55
Cor-4584
Cor-4283
222401
76.59

1:2


23
80.00
38.80
290003
Cor-4870
330704
68.93
54.00
999071
Cor-4825
290003
383.55
Cor-4872
330710
Cor-4283
70.55
Cor-4873
100.00
222401

COR VISION PLUS

6. ACRISTALAMIENTO
6. GLAZING


IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

TABLAS DE ACRISTALAMIENTO / GLAZING TABLES





Junta / Gasket





VIDRIO GLASS	REDUCTOR	INTERIOR INNER	EXTERIOR OUTER
56 (*)	- - -	290002	290002
54	- - -	290003	290003
52	- - -	290004	290004
50	- - -	360005	360005
48	- - -	360006	360006
46	- - -	360007	360007
44	COR-4810	290003	290003
42	COR-4810	290004	290004
40	COR-4810	360005	360005
38	COR-4810	360006	360006
36	COR-4810	360007	360007

(*) Se recomienda practicar un sellado en lugar de emplear la junta. Con B < 3 mm.

MEDIDAS V2 CON REDUCTOR DE ACRISTALAMIENTO COR-4810

V2 DIMENSIONS WITH COR-4810 GLAZING REDUCTOR






Calzo apoya-vidrios de 56 mm 56 mm glazing support wedge
999071 ■
Calzo apoya-vidrios de 47 mm 47 mm glazing support wedge
999069 ■

NOTA IMPORTANTE:
EN LA CORREDERA VISION PLUS, POR LA SUPERFICIE MÁXIMA ADMISIBLE DE MASA PARA EL VIDRIO Y POR EL ESPESOR MÁXIMO PERMITIDO EN LA COMPOSICIÓN DEL VIDRIO, YA SEA CON SOLUCIONES DE CÁMARA SIMPLE O DOBLE CÁMARA, DEBEN SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS RECOMENDACIONES QUE DETERMINE EL FABRICANTE DEL MISMO EN CUANTO A LA COMPOSICIÓN FINAL DEL VIDRIO QUE RESULTASE COMO LA MÁS ADECUADA.


IMPORTANT NOTE:
IN THE SLIDING VISION PLUS, DUE TO THE MAXIMUM ADMISSIBLE MASS SURFACE FOR THE GLASS AND MAXIMUM THICKNESS PERMITTED IN THE COMPOSITION OF THE GLASS, FOR SIMPLE AS WELL AS DOUBLE CAMERA SOLUTIONS, THE RECOMMENDATIONS DETERMINED BY THE GLASS MANUFACTURER MUST BE STRICTLY OBSERVED AS TO THE FINAL COMPOSITION OF THE GLASS THAT RESULTS AS THE MOST ADEQUATE.

HUECOS ACRISTALAMIENTO / GLAZING EMPTY SLOTS


HOJA DE RUEDAS / SUPERIOR / TOP / BEARING SASH PROFILE




HOJAS LATERALES / LATERAL SASH



HOJAS CENTRALES / CENTRAL SASH



SELLADO Y PEGADO DEL VIDRIO - HOJA LATERAL Y CENTRAL
GLASS SEALING - LATERAL AND CENTRAL SASH




Notas a considerar:


- Para su aplicación las superficies deberán estar en un rango de temperaturas de +5º y +35º C.
- Proceso:
  - -- limpieza de superficies y, preparación con la aplicación de la imprimación y/o del activador.
    Deben eliminarse los restos de silicona del canto del vidrio antes de proceder a su pegado. (1)
  - -- aplicación del cordón de silicona o adhesivo y colocación de calces para centrado del vidrio.
  - -- colocación del vidrio.
- Los sellados deben quedar aplicados fuera de la posición de los taladros para las aireaciones.
- los vidrios para pegado deberán ir desprovistos de cinta perimetral con contenido en silicona.
  Nota: En algunos vidrios podría ser requerida una prueba de adherencia en el pegado.

CALZOS DE ACRISTALAR: POSICIONAMIENTO RECOMENDADO
GLAZING SUPPORT WEDGES: RECOMMENDED POSITION

FIJOS
FIXED



CORREDERA
SLIDING




Nomenclatura de los Calzos:
C1 = CALZO DE APOYO
C2 = CALZO PERIMETRAL
C3 = CALZO DE SEGURIDAD
(Disponer este calzo cada 250 mm)

Nota:
Los calzos deben colocarse a la derecha de los puntos de rodamiento.

Nomenclature of the BlockS:
C1= SUPPORT WEDGE
C2= PERIMETER WEDGE
C3= SECURITY WEDGE
(Place this wedges every 250 mm)

Note:
The wedges must be placed at the right of the bearing points.




Calzo apoya-vidrios de 56 mm 56 mm glazing support wedge	Calzo apoya-vidrios de 47 mm 47 mm glazing support wedge
999071 ■	999069 ■

Espesor 3 mm, con cara apoyo con adhesivo.
3 mm thickness, with adhesive backing.

■ Negro
Black

NOTAS:
- Los calzos deben colocarse necesariamente como prevén los croquis arriba indicados, sin añadir otros calzos en otras situaciones. Los calzos dispondrán de una longitud de unos 100 mm.
- La distancia entre el eje de los calzos y el borde del vidrio, será aprox. L/10 (L = longitud de vidrio.)
- Los calzos deben colocarse coincidiendo con la situación de los rodamientos.

NOTES:
- The wedges must be placed in accordance with the sketches above, without adding other wedges in other positions. The wedges will have a length of about 100 mm.
- The distance between the axis of the wedges and the edge of the glass will be aprox. L/10 (L = length of the glass.)
- The wedges should be placed in accordance with the position of the bearings.



NOTAS IMPORTANTES:
- Para desaguar y/o airear los galces de las hojas, los bastidores dispondrán de unas salidas bien en forma de ranura (12x5) bien por taladro (Ø8 mm.)
- Las salidas practicadas no deberán quedar tapadas por la ubicación de los asientos y calzos de acristalar.
- No deberían realizarse trabajos de acristalamiento en condiciones de temperaturas inferiores a los + 5ºC.

IMPORTANT NOTES:
- In order to drain and/or aerate the sash wedge, the frames have either a slot (12x5) or a hole (Ø8 mm.)
- The exits practiced should not be covered by the location of the seats and glazing wedges.
- Glazing work should not be carried out at temperatures below +5°C.

7. SECCIONES DE DESPIECE
7. CUTTING PIECE SECTIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas correderas motorizadas / 2 balcony sash motorized sliding

1:4


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 4
	364831	x 2
	364895	2L/500
	364850	(x)
	386030	x 2
	364855	x 1
	364860	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364856	x 2
	364857	x 6
	364861	x 2
(1)	364873	x 2
	364870	x 4
	999071	x 16 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

			mm
COR-4880		x 1	L
		x 2	H
COR-4835		x 1	L - 37
COR-4836		x 1	L - 2000
		x 2	60
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4837		Acceso motor x 2	1040
		x 1	L - 2120
COR-4845		x 2	1000
COR-4839		x 2	L - 2120
		Acceso motor x 4	1040
COR-4881		** x 2	L/2 - 2
		x 2	L/2 - 48
COR-15919		x 4	L/2 - 69
		x 2	H - 214
COR-4865		x 2	H - 158.5
COR-4820		x 4	L/2 - 39
COR-4811		x 4	L/2 - 50
COR-4823		x 2	H - 191
COR-4825	(1)	x 2	H - 191
COR-4828		x 2	H - 248.5

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).

700 kg.	1400 < La < 4000	
	Ha < 4000	
e = 54 mm. x 2	Lv = L/2 - 45	
	Hv = H - 213	

	343503	4400
	320021	2000
	330707	4L
	330704	8L + 6H
	290003	4L + 8H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 1 hoja corredera motorizada y 1 fijo lateral / 1 balcony sash motorized sliding and lateral fixed

1:4

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




SECCIÓN A-A / SECTION A-A



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874, tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364877

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 4
	364831	x 2
	364895	2L/500
	364835	x 4
	364850	(x)
	386030	x 2
	364855	x 1
	364860	x 1
	364858	x 1
	364859	x 1
	364856	x 1
	364857	x 3
	364861	x 1
(1)	364873	x 1
	364865	x 1
(1)	364876	x 1
	364870	x 4
	999071	x 12 + L/250
	999071	(*) L1/500

	343503	2200
	320021	1000
	330707	4L
	330704	4L + 4L1 + 8H
	290003	4L + 8H

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

(x) 2x (L/200)



			mm
COR-4880		x 1	L
		x 2	H
COR-4835		x 1	L - 37
COR-4836		x 1	L - 1250
		x 2	60
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4837		Acceso motor x 1	1040
		x 1	L - 1370
		Acceso tensor x 1	290
COR-4845		x 1	1000
COR-4839		x 1	L - 1370
		Acceso motor x 1	1040
		Acceso tensor x 1	290
		x 1	L - 40
COR-4831		FIJO x 1	L1 - 32
COR-4881		x 1	L1 - 61
		** x 1	L2 + 11
COR-15919		x 2	L1 - 82
		x 2	L2 - 55
		x 2	H - 214
COR-4865		FIJO x 2	L2 - 20
		FIJO x 1	H - 214
		x 1	H - 158.5
COR-4820		FIJO x 2	L1 - 52
		x 2	L2 - 26
COR-4811		x 2	L2 - 37
COR-4823		x 2	H - 191
COR-4825	(1)	x 2	H - 191
COR-4828		x 2	H - 248.5

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).

HOJA FIJA / FIXED SASH


	e = 54 mm.	x 1	LV = L2 - 32	x 1	LVF = L1 - 58
			HV = H - 213		HVF = H - 213

700 kg.	1400 < La < 4000	
	Ha < 4000	


Balconera 2 hojas correderas motorizadas y 2 fijos laterales / 2 balcony sash motorized sliding and 2 lateral fixed

1:5

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




SECCIÓN A-A / SECTION A-A



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364867

Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364877

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



	343503	4400
	320021	2000
	330707	4L
	330704	8L + 12H
	290003	4L + 16H

Accesorios / Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 4
	364831	x 2
	364895	2L/500
	364896	x 4
	364835	x 8
	364850	(x)
	386030	x 6
	364855	x 2
	364860	x 1
	364858	x 2
	364859	x 2
	364856	x 2
	364857	x 6
	364861	x 1
(1)	364863	x 1
(1)	364873	x 1
	364865	x 3
(1)	364866	x 1
(1)	364876	x 1
	364880	x 1
	364870	x 6
	999071	x 24 + L/2 /250
	999071	(*) L/2 /500

(x) 2x (L/200)

			mm
COR-4880		x 1	L
		x 2	H
COR-4835		x 1	L - 37
COR-4836		x 2	L/2 - 1310
		Central x 1	530
		Lateral x 2	60
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4837		Acceso motor x 2	1110
		x 2	L/2 - 1420
		Acceso tensor x 2	290
COR-4845		x 2	910
COR-4839		Acceso motor x 2	1110
		x 2	L/2 - 1420
		Acceso tensor x 2	290
		FIJOS x 1	L - 40
COR-4831		FIJOS x 2	L/4 - 8
COR-4881	(**)	Lateral x 2	L/4 - 38
		Central x 2	L/4 + 7
COR-15919		Lateral x 4	L/4 - 57
		Central x 2	L/2 - 52.5
		x 2	H - 214
COR-4865		FIJOS x 2	L/2 - 48.5
		x 2	H - 158.5
COR-4820		x 8	L/4 - 28
COR-4811		x 4	L/4 - 39
COR-4823		x 4	H - 191
COR-4825	(1)	x 4	H - 191
COR-4855		H.Pasiva x 2	H - 247
COR-4828		x 4	H - 248.5

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

HOJA FIJA / FIXED SASH


	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/4 - 34	x 2	Lvf = L/4 - 34
			Hv = H - 213		Hvf = H - 213

700 kg.	1400 < La < 4000	
	Ha < 4000	


Balconera 2 hojas correderas motorizadas y 1 fijo lateral / 2 balcony sash motorized sliding and lateral fixed

1:5

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364867

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



	343503	4400
	320021	2000
	330707	6L
	330704	12L + 8H
	290003	4L + 12H

Accesorios / Accessories		
	248220	x 10
	287310	x 4
	364831	x 4
	364895	2L/500
	364835	x 4
	364850	(x)
	386030	x 4
	364855	x 2
	364858	x 3
	364860	x 1
	364859	x 3
	364856	x 3
	364857	x 9
	364861	x 1
(1)	364863	x 3
	364865	x 1
(1)	364866	x 1
	364870	x 4
	999071	x 20 + L/250
	999071	(*) (L/3)/500

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

(x) 4x (L/200)

			mm
COR-4883	x 1	L
	x 2	H
COR-4840	x 1	L - 37
COR-4836	Central x 2	L - 2000
	Lateral x 4	60
COR-4838	x 2	L - 37
COR-4845	x 2	1000
COR-4843	A. motor x 2	1040
	x 1	L - 2120
COR-4837	A. motor x 2	1040
	x 1	L - 2120
COR-4839	A. motor x 2	1040
	x 1	L - 2120
	FIJO x 1	L - 40
COR-4831	FIJO x 1	L/3 - 8
COR-4881 (**)	central x 2	L/3 - 33
	central x 1	L/3 + 6
	x 1	L/3 + 13
	x 1	2L/3 - 63
COR-15919	x 4	L/3 - 53
	x 4	2L/3 - 83
	x 4	H - 214
COR-4865	x 2	2L/3 - 47
	x 3	H - 158.5
	FIJO x 1	H - 214
COR-4820	x 6	L/3 - 24
COR-4811	x 4	L/3 - 35
COR-4823	x 2	H - 191
COR-4825 (1)	x 4	H - 191
COR-4828	x 4	H - 248.5

** Perfil fresado (Cor-4881). Milling profile (Cor-4881).

HOJA FIJA / FIXED SASH


	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/3 - 30	x 1	Lvf = L/3 - 30
			Hv = H - 213		Hvf = H - 213

700 kg.	1400 < La < 4000
	Ha < 4000


Balconera 2 hojas correderas motorizadas y 1 fijo central / 2 balcony sash motorized sliding and central fixed

1:5

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364867

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 10
	287310	x 4
	364831	x 4
	364895	2L/500
	364835	x 4
	364850	(x)
	386030	x 4
	364855	x 2
	364858	x 2
	364860	x 2
	364859	x 2
	364856	x 2
	364857	x 6
	364861	x 2
(1)	364863	x 2
(1)	364867	x 2
	364870	x 4
	999071	x 28 / + L/250
	999071	(*) (L/3)/500

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

(x) 4x (L/200)

	343503	4400
	320021	2000
	330707	6L
	330704	12L + 8H
	290003	4L + 12H

	COR-4883			x 1	L
				x 2	H
	COR-4840			x 1	L - 37
	COR-4836		Central	x 2	L - 1250
			Lateral	x 4	60
	COR-4838			x 2	L - 37
	COR-4845			x 2	1000
	COR-4843		A. motor	x 1	1040
				x 1	L - 1370
			A. tensor	x 1	290
	COR-4837		A. motor	x 1	1040
				x 1	L - 1370
			A. tensor	x 1	290
	COR-4839		A. motor	x 2	1040
				x 2	L - 1370
			A. tensor	x 2	290
	COR-4831		FIJO	x 1	L/3 - 4
	COR-4881	(**)		x 2	L/3 + 13
				x 2	2L/3 - 63
	COR-15919			x 4	L/3 - 53
				x 4	2L/3 - 83
				x 4	H - 214
	COR-4865			x 2	H - 158.5
			FIJO	x 4	L/3 - 18
				x 2	H - 214
	COR-4820			x 6	L/3 - 24
	COR-4811			x 4	L/3 - 35
	COR-4823			x 2	H - 191
	COR-4825	(1)		x 2	H - 191
	COR-4826		FIJO	x 2	H - 191
	COR-4828			x 4	H - 248.5

** Perfil fresado (Cor-4881).** Milling profile (Cor-4881).

HOJA FIJA / FIXED SASH

	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/3 - 30	x 1	LVF = L/3 - 30
			Hv = H - 213		HVF = H - 213


700 kg.	1400 < La < 4000	
	Ha < 4000	

Balconera 4 hojas correderas motorizadas y 2 fijos laterales / 4 balcony sash motorized sliding and 2 lateral fixed

1:5

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING


SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8




Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364867

Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364877

SECCIÓN B-B
SECTION B-B





	343503	8800
	320021	4000
	330707	6L
	330704	12L + 16H
	290003	4L + 24H


	700 kg.	1400 < La < 4000
		Ha < 4000

	e = 54 mm.	x 6	Lv = L/6 - 22.5
			Hv = H - 213

Balconera 4 hojas correderas motorizadas y 2 fijos laterales / 4 balcony sash motorized sliding and 2 lateral fixed

1:5

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



Accesorios / Accessories		
	248220	x 10
	287310	x 4
	364831	x 4
	364895	2L/500
	364896	x 2
	364835	x 8
	364850	(x)
	386030	x 10
	364855	x 4
	364858	x 6
	364860	x 1
	364859	x 6
	364856	x 6
	364857	x 18
	364861	x 1
(1)	364863	x 3
(1)	364873	x 3
	364865	x 3
(1)	364866	x 1
(1)	364876	x 1
	364880	x 1
	364870	x 2
	999071	x 40
		+2L/3 /250
	999071	(*) (L/3)/500

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

(x) 4x (L/200)




			mm
COR-4883		x 1	L
		x 2	H
COR-4840		x 1	L - 37
COR-4836		x 4	60
		x 1	530
		Lateral x 2	L/2 - 2060
		Central x 2	L/2 - 1260
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4845		x 2	1000
		x 2	910
COR-4837		A. motor x 2	1120
		A. tensor x 2	1040
		x 2	L/2 - 2180
COR-4843		A. motor x 2	1040
		A. tensor x 1	650
		x 2	L/2 - 1385
COR-4839		A. motor x 2	1120
		A. tensor x 2	1040
		x 2	L/2 - 2180
		FIJOS x 1	L - 40
COR-4831		FIJO x 2	L/6 + 2
COR-4881	(**)	H.central x 2	L/6 - 26
		H.central x 2	L/6 + 13
		H.central x 1	L/3 - 56
		H.lateral x 2	L/3 - 48
		H.lateral x 2	L/6 + 17.5
COR-15919		x 4	L/6 - 46
		x 2	2L/3 - 75
		x 4	L/3 - 68
		x 2	L/3 - 30
		x 4	H - 214
COR-4865		FIJOS x 2	2L/3 - 71
		x 4	H - 158.5
COR-4820		x 12	L/6 - 16.5
COR-4811		x 8	L/6 - 27.5
COR-4823		x 4	H - 191
COR-4825	(1)	x 8	H - 191
COR-4855		x 2	H - 247
COR-4828		x 8	H - 248.5

** Perfil fresado (Cor-4881).
** Milling profile (Cor-4881).


Balconera 2 hojas correderas motorizadas con suelo integrado / 2 balcony sash motorized sliding integrated floor

1:4

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




SECCIÓN A-A / SECTION A-A



(1) Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
Tapas refuerzo / Reinforcement cover:
394822 + 394874

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



	343503	4400
	320021	2000
	330707	4L
	330704	4L + 6H
	950023	4L
	290003	4L + 8H

Accesorios / Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 4
	364831	x 2
	364895	2L/500
	364870	x 4
	364850	(x)
	386030	x 2
	364855	x 1
	364858	x 2
	394801	x 2
	394861	x 2
	394841	x 2
	364860	x 2
(1)	394873	x 2
	394853	x 2
	364859	x 2
	364856	x 2
	364857	x 6
	394893	x 2
(1)	394822	x 2 (1)
	999071	x 16 / + L/250

Nota herraje: -Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: -To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

			mm
COR-4880		x 1	L
		x 2	H
COR-4835		x 1	L - 37
COR-4836		x 1	L - 2000
		x 2	60
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4837		Acceso motor x 2	1040
		x 1	L - 2120
COR-4845		x 2	1000
COR-4839		x 2	L - 2120
		Acceso motor x 4	1040
COR-4881		** x 2	L/2 - 2
		x 2	L/2 - 38
COR-15919		x 2	L/2 - 69
		x 2	H - 209.5
COR-4865		x 2	H - 198
COR-4820		x 2	L/2 - 39
COR-4821		x 2	L/2 - 39
COR-4827		x 2	L/2 - 47
COR-4811		x 4	L/2 - 47
COR-4875		x 4	L/2 - 18.5
COR-4876		x 2	L/2 - 18.5
COR-4823		x 2	H - 234
COR-4825 (1)		x 2	H - 234
COR-4828		x 2	H - 292

** Perfil fresado (Cor-4881).
** Milling profile (Cor-4881).

	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/2 - 45
			Hv = H - 256


700 kg.	1400 < La < 4000	
	Ha < 4000	

COR VISION PLUS
Secciones de despiece


COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 1 hoja corredera motorizada y 1 fijo lateral con SI / 1 balcony sash motorized sliding and lateral fixed with integrated floor

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:5



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
(1) Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394874,
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 +394877

SECCIÓN B-B / SECTION B-B
Escala 1:5



Accesorios / Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 4
	364831	x 2
	364895	2L/500
	364850	(x)
	364855	x 1
	364858	x 1
	394801	x 2
	364870	x 4
	364835	x 2
	394861	x 1
	394865	x 1
	394841	x 2
	364860	x 3
(1)	394873	x 1
(1)	394876	x 1
	394853	x 2
	364859	x 1
	364856	x 1
	364857	x 3
	394893	x 2
	386030	x 2
(1)	394822	x 2 (1)
	999071	x 12 / + L/250
	999071	(*) L1/500

	343503	2200
	320021	1000
	330707	4L
	330704	4L + 6H
	950023	2L + 2L1
	290003	4L + 8H

(*) Calce hoja fija. ** Perfil fresado (Cor-4881).
(*) Wedge fixed sash ** Milling profile (Cor-4881).

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

	700 kg.	1400 < La < 4000		(x) 2x (L/200)	
		Ha < 4000		HOJA FIJA / FIXED SASH	
	e = 54 mm.	x 1	Lv = L2 - 32	x 1	Lvf = L1 - 58
			Hv = H - 256		Hvf = H - 256


			mm
COR-4880		x 1	L
		x 2	H
COR-4835		x 1	L - 37
COR-4836		x 1	L - 1250
		x 2	60
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4837		Acceso motor x 1	1040
		x 1	L - 1370
		Acceso tensor x 1	290
COR-4845		x 1	1000
COR-4839		x 1	L - 1370
		Acceso motor x 1	1040
		Acceso tensor x 1	290
		x 1	L - 40
COR-4831		FIJO x 1	L1 + 173
COR-4881		** x 1	L1 - 51
		x 1	L2 + 11
COR-15919		x 1	L1 - 82
		x 1	L2 - 55
		x 2	H - 209.5
COR-4865		FIJO x 1	L2 - 20
		FIJO x 1	H - 236
		x 1	H - 198
COR-4820		FIJO x 1	L1 - 52
		x 1	L2 - 26
COR-4821		FIJO x 1	L1 - 52
		x 1	L2 - 26
COR-4827		FIJO x 1	L1 - 60
		x 1	L2 - 34
COR-4875		interior x 1	L1 - 31.5
		interior x 1	L2 - 5.5
		exterior x 1	L1 - 11
703030		x 1	L2 - 27
COR-4876		x 1	L1 - 11
COR-4877		x 1	L2 - 27
COR-4811		x 2	L2 - 34
COR-4823		x 2	H - 234
COR-4825 (1)		x 2	H - 234
COR-4828		x 2	H - 292

Balconera 2 hojas correderas motorizadas y 2 fijos laterales SI / 2 balcony sash motorized sliding and 2 lateral fixed integrated floor

1:4

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING


SECCIÓN A-A
SECTION A-A




(1) Perfil reforzado / reinforced profile: COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394864
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 + 394867

(1) Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394874
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 + 394877

SECCIÓN B-B
SECTION B-B






	343503	4400
	320021	2000
	330707	4L
	330704	4L + 12H
	950023	4L
	290003	4L + 16H

	e = 54 mm.	x 4	Lv = L/4 - 34
			Hv = H - 256

	700 kg.	1400 < La < 4000
		Ha < 4000

Balconera 2 hojas correderas motorizadas y 2 fijos laterales SI / 2 balcony sash motorized sliding and 2 lateral fixed integrated floor

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



Accesorios Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 4
	364831	x 2
	364895	2L/500
	364896	x 4
	364835	x 8
	386030	x 6
	364855	x 2
	364858	x 2
	394801	x 2
	364870	x 6
	364850	(x)
	394861	x 1
	394865	x 3
	394841	x 4
	394880	x 1
	394881	x 1
	394882	x 1
	364860	x 4
(1)	394863	x 1
(1)	394866	x 1
	394843	x 2
(1)	394873	x 1
(1)	394876	x 1
	394853	x 2
	394883	x 2
	394893	x 2
	364859	x 4
	364856	x 4
	364857	x 12
(1)	394822	x 4 (1)
	999071	x 24
		+ L/2 /250
	999071	(*) L/2 /500

(x) 2x (L/200)

			mm
COR-4880		x 1	L
		x 2	H
COR-4835		x 1	L - 37
COR-4836		x 2	L/2 - 1310
		Central x 1	530
		Lateral x 2	60
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4837		Acceso motor x 2	1110
		x 2	L/2 - 1420
		Acceso tensor x 2	290
COR-4845		x 2	910
COR-4839		Acceso motor x 2	1110
		x 2	L/2 - 1420
		Acceso tensor x 2	290
		FIJOS x 1	L - 40
COR-4831		FIJOS x 2	L/4 + 191.5
COR-4881	**	Lateral x 2	L/4 - 27
		Central x 2	L/4 + 7
COR-15919		Lateral x 2	L/4 - 57
		Central x 1	L/2 - 52.5
		x 2	H - 209.5
COR-4865		FIJOS x 1	2L/4 - 20
		x 2	H - 200
COR-4820		x 4	L/4 - 28
COR-4821		x 4	L/4 - 28
COR-4823		x 4	H - 234
COR-4825	(1)	x 4	H - 234
COR-4855		H.Pasiva x 2	H - 270.5
COR-4827		x 4	L/4 - 36
COR-4811		x 8	L/4 - 36
COR-4875		x 2	L/4 - 10
		x 4	L/4 - 8.5
703030		x 1	2L/4 - 20
		x 2	60
COR-4876		x 2	L/4 - 8.5
COR-4877		x 2	L/4 - 10
COR-4828		x 4	H - 292

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).


Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

Balconera 4 hojas correderas motorizadas y 2 fijos laterales SI / 4 balcony sash motorized sliding and 2 lateral fixed integrated floor

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING


SECCIÓN A-A
SECTION A-A
1:8




(1) Perfil reforzado / reinforced profile: COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394864
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 + 394867

(1) Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394874
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 + 394877

SECCIÓN B-B
SECTION B-B
1:5






	343503	8800
	320021	4000
	330707	6L
	330704	6L + 16H
	950023	6L
	290003	4L + 24H

	700 kg.	1400 < La < 4000
		Ha < 4000

	e = 54 mm.	x 6	Lv = L/6 - 22.5
			Hv = H - 256

Balconera 4 hojas correderas motorizadas y 2 fijos laterales SI / 4 balcony sash motorized sliding and 2 lateral fixed integrated floor

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



Accesorios / Accessories					
	248220	x 10	(1)	394863	x 3
	287310	x 4	(1)	394866	x 1
	364831	x 4		394843	x 4
	364895	2L/500	(1)	394873	x 3
	364896	x 2	(1)	394876	x 1
	364835	x 8		394853	x 4
	386030	x 10		394883	x 4
	364855	x 4		394893	x 4
	364858	x 6		364859	x 8
	394801	x 2		364856	x 8
	364870	x 2		364857	x 24
	364850	(x)			

	394861	x 1	(1)	394822	x 8 (1)
	394865	x 3		999071	x 24
	394841	x 4			+ L/2 /250
	394880	x 1		999071	(*) L/2 /500
	394881	x 1			
	394882	x 1			
	364860	x 4			

(x) 2x (L/200)

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

				mm
COR-4883			x 1	L
			x 2	H
COR-4840			x 1	L - 37
COR-4836			x 2	L/2 - 1310
		Central	x 1	530
		Lateral	x 2	60
COR-4838			x 2	L - 37
COR-4837		Acceso motor	x 2	1120
			x 2	L/2 - 2180
		Acceso tensor	x 2	1040
COR-4843		Acceso motor	x 2	1040
			x 2	L/2 - 1385
		Acceso tensor	x 2	650
COR-4845			x 2	910
COR-4839		Acceso motor	x 2	1120
			x 2	L/2 - 2180
		Acceso tensor	x 2	1040
		FIJOS	x 1	L - 40
COR-4881	(**)	Central	x 2	L/6 - 16
		Central	x 2	L/6 + 13
		Lateral	x 2	2L/6 - 37.5
		Lateral	x 2	L/6 + 17.5
COR-4831		FIJOS	x 2	L/6 + 225
COR-15919		Lateral	x 2	L/6 - 46
		Central	x 1	4L/6 - 75
		Lateral	x 2	2L/6 - 68
		Central	x 1	2L/6 - 30
			x 4	H - 209.5
COR-4865		FIJOS	x 1	4L/6 - 87
			x 1	2L/6 - 41
			x 4	H - 200
COR-4820			x 6	L/6 - 16.5
COR-4821			x 6	L/6 - 16.5
COR-4823			x 4	H - 234
COR-4825	(1)		x 8	H - 234
COR-4855		H.Pasiva	x 2	H - 270.5
COR-4827			x 6	L/6 - 24.5
COR-4811			x 12	L/6 - 24.5
COR-4875		interior	x 2	2L/6 - 18.5
		interior	x 2	L/6
		exterior	x 2	L/6 + 25
703030			x 1	4L/6 - 87
			x 4	60
COR-4876			x 2	L/6 + 4
			x 2	L/6 - 22.5
			x 2	L/6 + 25
COR-4877			x 2	L/6 - 23
			x 2	L/6 - 23
COR-4878			x 1	2L/6 - 41
COR-4828			x 8	H - 292


** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).

COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas correderas motorizadas y 1 fijo lateral con SI / 2 balcony sash motorized sliding and lateral fixed with IF

SECCIÓN A-A / SECTION A-A
Escala 1:10




Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
(1) Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394874,
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 +394877

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



SECCIÓN B-B / SECTION B-B
Escala 1:8



Accesorios / Accessories		
	248220	x 10
	287310	x 4
	364831	x 4
	364895	2L/500
	364870	x 2
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 4
	394801	x 2
	364835	x 2
(1)	394865	x 1
(1)	394861	x 1
	394841	x 2
	364860	x 3
(1)	394866	x 1
(1)	394863	x 3
	394843	x 4
	364859	x 3
	364856	x 3
	364857	x 9
	394883	x 4
	386030	x 4
(1)	394822	x 4 (1)
	999071	x 20 +2L/3 /250
	999071	(*)L/3 /500

	343503	4400
	320021	2000
	330707	6L
	330704	6L + 8H
	950023	5L
	290003	4L + 12H

	700 kg.		1400 < La < 4000
			Ha < 4000
	e = 54 mm.	x 3	Lv = L/3 - 30
			Hv = H - 256

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

* Calce hoja fija.
* Wedge fixed sash


			mm
COR-4883		x 1	L
		x 2	H
COR-4840		x 1	L - 37
COR-4836		x 2	L - 2000
		x 4	60
COR-4838		x 2	L - 37
COR-4843		A.motor x 2	1040
		x 1	L - 2120
COR-4837		A.motor x 2	1040
		x 1	L - 2120
COR-4845		x 2	1000
COR-4839		A.motor x 1	L - 2120
		x 2	1040
		FIJO x 1	L-40
COR-4831		FIJO x 1	L/3 + 201
COR-4881	(**)	central x 1	L/3 - 23
		central x 1	L/3 + 6
		x 1	L/3 + 13
		x 1	2L/3 - 53
COR-15919		x 2	L/3 - 53
		x 2	2L/3 - 83
		x 4	H - 209
COR-4865		x 3	H - 198
		FIJO x 1	H - 236
		FIJO x 1	2L/3 - 54
COR-4820		x 3	L/3 - 24
COR-4821		x 3	L/3 - 24
COR-4827		x 3	L/3 - 32
COR-4811		x 4	L/3 - 32
COR-4875		exterior x 1	L/3 + 17
		interior x 1	L/3 - 3.5
		interior x 1	2L/3 - 33.5
703030		x 1	2L/3 - 54
		x 1	60
COR-4876		x 1	L/3 + 17
		x 1	L/3 - 24.5
		x 1	L/3 + 12
COR-4877		x 1	L/3 - 30
		x 1	L/3 - 24
COR-4878		x 1	L/3 - 24
COR-4823		x 2	H - 234
COR-4825	(1)	x 4	H - 234
COR-4828		x 4	H - 292

** Perfil fresado (Cor-4881).** Milling profile (Cor-4881).


Balconera 2 hojas correderas / 2 balcony sash sliding

1:4


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864

Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 1
	364860	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364862	x 2
(1)	364863	x 2
	364870	x 4
	304385	x 6
	999071	x 16 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	**	x 2	L/2 - 48
		x 2	L/2 - 14
COR-15919		x 4	L/2 - 69
		x 2	H - 114
COR-4865		x 2	H - 58.5
COR-4860		x 2	H - 40
COR-4820		x 4	L/2 - 95.5
COR-4811		x 4	L/2 - 107
COR-4822		x 2	H - 91
COR-4825 (1)		x 2	H - 91
COR-4828		x 2	H - 148.5
COR-2130		x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000
	e = 54 mm. x 2	Lv = L/2 - 101.5
		Hv = H - 113

	330704	8L + 6H
	290003	4L + 8H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas correderas (Vidrio de 40 mm) / 2 balcony sash sliding (40 mm glass)

1:4


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864

	248220	x 16
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 1
	364860	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364862	x 2
(1)	364863	x 2
	364870	x 4
	304385	x 6
	999069	x 16 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	**	x 2	L/2 - 48
		x 2	L/2 - 14
COR-15919		x 4	L/2 - 69
		x 2	H - 114
COR-4865		x 2	H - 58.5
COR-4860		x 2	H - 40
COR-4820		x 4	L/2 - 95.5
COR-4811		x 4	L/2 - 107
COR-4822		x 2	H - 91
COR-4825 (1)		x 2	H - 91
COR-4828		x 2	H - 148.5
COR-4810		x 8	L/2 - 97.5
		x 8	H - 137
COR-2130		x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

400 kg.	1000 < La < 4000	
	Ha < 4000	
e = 40 mm. x 2	Lv = L/2 - 101.5	
	Hv = H - 113	

	330704	8L + 6H
	360005	4L + 8H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 1 hoja corredera con cierre central y 1 fijo lateral / 1 balcony sash sliding with central lock and lateral fixed


1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = L_1 + L_2$

SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B /
SECTION B-B (1:5)



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 4
	364850	(x)
	364855	x 1
	364860	x 1
	364858	x 1
	364859	x 1
	364857	x 2
	364861	x 1
	364863	x 1
	364865	x 1
(1)	364866	x 1
	394832	x 1
	364870	x 4
	304385	x 3
	999071	x 12 + L/250
	999071	(*) L1/500

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4831		FIJO x 1	L1 - 32
COR-4881		** x 1	L1 - 61
		** x 1	L2 + 11
COR-15919		x 2	L1 - 82
		x 2	L2 - 55
		x 2	H - 114
COR-4865		FIJO x 2	L2 - 20
		FIJO x 1	H - 114
		x 1	H - 58.5
COR-4820		FIJO x 2	L1 - 52
		x 2	L2 - 26
COR-4811		x 2	L2 - 37
COR-4823		x 2	H - 91
COR-4824		x 1	H - 91
COR-4825	(1)	x 1	H - 91
COR-4828		x 2	H - 148.5
COR-2130		x 1	***

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

(x) 2x (L/200)

400 kg.	1000 < La < 4000	Ha < 4000

HOJA FIJA / FIXED SASH


e = 54 mm.	x 1	Lv = L2 - 32	x 1	LVF = L1 - 58	HVF = H - 113
		Hv = H - 113			

	330704	4L + 4L1 + 6H
	290003	4L + 8H


Balconera 1 hoja corredera y 1 fijo lateral / 1 balcony sash sliding and lateral fixed

1:4


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / lateral fixed sash: 364867

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 4
	364850	(x)
	364855	x 1
	364860	x 1
	364858	x 1
	364859	x 1
	364857	x 2
	364862	x 1
(1)	364863	x 1
	364865	x 1
(1)	364866	x 1
	364870	x 4
	304385	x 3
	999071	x 12
		+ L/250
	999071	(*) L1/500

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

(x) 2x (L/200)

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4831	FIJO	x 1	L1 - 32
COR-4881	**	x 1	L1 - 61
	**	x 1	L2 - 1
COR-15919		x 2	L1 - 82
		x 2	L2 - 55
		x 2	H - 114
COR-4865	FIJO	x 2	L2 - 20
	FIJO	x 1	H - 114
		x 1	H - 58.5
COR-4860		x 1	H - 40
COR-4820	FIJO	x 2	L1 - 52
		x 2	L2 - 82.5
COR-4811		x 2	L2 - 94
COR-4822		x 1	H - 91
COR-4823	FIJO	x 1	H - 91
COR-4825 (1)		x 2	H - 91
COR-4828		x 2	H - 148.5
COR-2130		x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

400 kg.	1000 < La < 4000	
	Ha < 4000	

HOJA FIJA / FIXED SASH

e = 54 mm.	x 1	Lv = L2 - 88.5	x 1	LVF = L1 - 58
		Hv = H - 113		HVF = H - 113

	330704	4L + 4L1 + 6H
	290003	4L + 8H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 2 hojas correderas y 1 fijo central / 2 balcony sash sliding and central fixed


1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



$L = 2L_1 + L_2$


SECCIÓN A-A / SECTION A-A (1:5)



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364877

Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / lateral fixed sash: 364867

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 4
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364862	x 2
(1)	364863	x 1
(1)	364873	x 1
(1)	364866	x 1
(1)	364876	x 1
	364870	x 4
	304385	x 6
	999071	x 20
		+ L/250
	999071	(*) L2/500

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

				mm
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4831		FIJO	x 1	L2 - 2
COR-4881		**	x 2	L1 - 1
		**	x 1	L2 - 82
COR-15919		Lateral	x 4	L1 - 56
		Central	x 2	L2 - 60
			x 2	H - 114
COR-4865		FIJO	x 4	L1 - 20
		FIJO	x 2	H - 114
COR-4860			x 2	H - 40
COR-4820		FIJO	x 2	L2 - 20
			x 4	L1 - 82.5
COR-4811			x 4	L1 - 94
COR-4822			x 2	H - 91
COR-4825	(1)		x 4	H - 91
COR-4828			x 4	H - 148.5
COR-2130			x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.	1000 < La < 4000	
		Ha < 4000	

(x) 2x (L/200)

HOJA FIJA / FIXED SASH

	e = 54 mm.	x 2	Lv = L1 - 88.5	x 1	LVF = L2 - 26	
			Hv = H - 113		HVF = H - 113	

	330704	4L + 4L2 + 8H
	290003	4L + 12H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 1 hoja corredera con cierre central y 2 fijos laterales / 1 balcony sash sliding with central lock and 2 laterals fixed


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = 2L_2 + L_1$

SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B / SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 4
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364865	x 2
(1)	364863	x 1
(1)	364866	x 1
	394852	x 2
	394831	x 1
	364870	x 2
	304385	x 3
	999071	x 20 + L/250
	999071	(*) L2/500

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

(x) 2x (L/200)

			mm
COR-4880	x 2		L
	x 2		H
COR-4831	FIJO	x 2	L1 - 32
		x 1	L1 - 61
COR-4881	**	x 1	L1 - 61
	**	x 1	L2 + 62
COR-15919	Lateral	x 4	L1 - 82
	Central	x 2	L2 - 4
		x 2	H - 114
COR-4865	FIJO	x 2	L2
		x 2	H - 58.5
COR-4820	FIJO	x 4	L1 - 52
		x 2	L2 + 32
COR-4811		x 2	L2 + 21
COR-4823		x 2	H - 91
COR-4814		x 1	H - 91
COR-4815 (1)		x 1	H - 91
COR-4825 (1)		x 2	H - 91
COR-4828		x 2	H - 148.5
COR-4829		x 2	H - 148.5
COR-9214		x 2	H - 148.5
COR-2130		x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

HOJA FIJA / FIXED SASH


	e = 54 mm.	x 1	$L_V = L_2 + 26$	x 2	$L_{VF} = L_1 - 58$
			$H_V = H - 113$		$H_{VF} = H - 113$

	330704	4L + 4L2 + 8H
	290003	4L + 12H

Balconera 2 hojas correderas con cierre central y 1 fijo central / 2 balcony sash sliding with central lock and central fixed


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = 2L_2 + L_1$

SECCIÓN A-A /
SECTION A-A



SECCIÓN B-B /
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 4
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364861	x 2
	364863	x 1
	364873	x 1
(1)	364866	x 1
(1)	364876	x 1
	394831	x 1
	394832	x 1
	364870	x 4
	304385	x 6
	999071	x 20
		+ L/250
	999071	(*) L2/500

				mm
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4831		FIJO	x 1	L1 - 2
COR-4881		**	x 2	L2 + 11
		**	x 1	L1 - 82
COR-15919		Lateral	x 4	L2 - 56
		Central	x 2	L1 - 60
			x 2	H - 114
COR-4865		FIJO	x 4	L2 - 20
		FIJO	x 2	H - 114
COR-4820		FIJO	x 2	L1 - 20
			x 4	L2 - 26
COR-4811			x 4	L2 - 37
COR-4823			x 2	H - 91
COR-4824			x 2	H - 91
COR-4825	(1)		x 2	H - 91
COR-4828			x 4	H - 148.5
COR-2130			x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

(x) 2x (L/200)

HOJA FIJA / FIXED SASH


	e = 54 mm.	x 2	$L_V = L_2 - 32$	x 1	$L_{VF} = L_1 - 26$
			$H_V = H - 113$		$H_{VF} = H - 113$

	330704	$4L + 4L_2 + 8H$
	290003	4L + 12H


Balconera 4 hojas correderas / 4 balcony sash sliding

1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




SECCIÓN A-A / SECTION A-A



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864

Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 3
	364858	x 4
	364859	x 4
	364857	x 8
	364862	x 3
	364865	x 1
(1)	364863	x 2
(1)	364873	x 2
	364880	x 1
	364870	x 6
	304385	x 6
	999071	x 32 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	**	x 2	L/4 + 15
		x 1	L/2 - 114
		x 2	L/4 - 19
		x 2	L/4 - 11
COR-15919	Lateral	x 4	L/4 - 30
	Central	x 2	L/2 - 87.5
		x 2	H - 114
COR-4865		x 2	H - 58.5
COR-4860		x 2	H - 40
COR-4820		x 8	L/4 - 67
COR-4811		x 8	L/4 - 78
COR-4822		x 3	H - 91
COR-4823	H.Pasiva	x 1	H - 91
COR-4855	H.Pasiva	x 2	H - 147
COR-4825	(1)	x 4	H - 91
COR-4828		x 4	H - 148.5
COR-2130		x 3	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).


	400 kg.		1000 < La < 4000
			Ha < 4000
	e = 54 mm.	x 4	Lv = L/4 - 73
			Hv = H - 113

	330704	8L + 12H
	290003	4L + 16H

Balconera 2 hojas correderas cierre central y 2 fijo laterales / 2 balcony sash sliding central lock and 2 lateral fixed


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = 2L_1 + L_2$

SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / lateral fixed sash: 364867






Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364861	x 1
	364865	x 3
 (1)	364863	x 1
 (1)	364873	x 1
 (1)	364866	x 1
 (1)	364876	x 1
	394856	x 1
	394831	x 1
	394832	x 1
	364870	x 6
	304385	x 6
	999071	x 24 + L/250
	999071	(*) 2L1/500

(x) 2x (L/200)



Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note:
- To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

			mm
COR-4880		 x 2	L
		 x 2	H
COR-4831		FIJOS x 2	L1 - 32
COR-4881		** x 2	L1 - 61
		** x 2	L2/2 + 31
COR-15919		Lateral x 4	L1 - 82
		Central x 2	L2 - 4
		x 2	H - 114
COR-4865		FIJOS x 2	L2
		x 2	H - 58.5
COR-4820		FIJOS x 4	L1 - 52
		x 4	L2/2 - 2
COR-4811		x 4	L2/2 - 13
COR-4823		x 4	H - 91
COR-4856		x 2	H - 145
COR-4824		x 1	H - 91
COR-4825	 (1)	x 3	H - 91
COR-4828		x 4	H - 148.5
COR-2130		x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.	1000 < La < 4000 Ha < 4000

HOJA FIJA / FIXED SASH

	e = 54 mm.	x 2	Lv = L2/2 - 8 Hv = H - 113	x 2	LVF = L1 - 58 HVF = H - 113

	330704	4L + 8L1 + 12H
	290003	4L + 16H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 2 hojas correderas y 2 fijo laterales / 2 balcony sash sliding and 2 lateral fixed


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



$L = 2L_1 + L_2$

SECCIÓN A-A / SECTION A-A




Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / lateral fixed sash: 364867



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364877



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 1
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364862	x 1
	364865	x 3
(1)	364863	x 1
(1)	364873	x 1
(1)	364866	x 1
(1)	364876	x 1
	364880	x 1
	364870	x 6
	304385	x 6
	999071	x 24 + L/250
	999071	(*) $2L_1/500$

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4831		FIJOS x 2	$L_1 - 32$
COR-4881		** x 2	$L_1 - 61$
		** x 2	$L_2/2 + 31$
COR-15919		Lateral x 4	$L_1 - 82$
		Central x 2	$L_2 - 4$
		x 2	H - 114
COR-4865		FIJOS x 2	L_2
		x 2	H - 58.5
COR-4820		FIJOS x 4	$L_1 - 52$
		x 4	$L_2/2 - 25$
COR-4811		x 4	$L_2/2 - 36$
COR-4822		x 1	H - 91
COR-4823		x 3	H - 91
COR-4855		H.Pasiva x 2	H - 147
COR-4825	(1)	x 4	H - 91
COR-4828		x 4	H - 148.5
COR-2130		x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note:
- To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

(x) 2x (L/200)

400 kg.	1000 < La < 4000	
	Ha < 4000	

HOJA FIJA / FIXED SASH

e = 54 mm.	x 2	$L_V = L_2/2 - 31$	x 2	$L_{VF} = L_1 - 58$
		$H_V = H - 113$		$H_{VF} = H - 113$

	330704	$4L + 8L_1 + 12H$
	290003	4L + 16H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 3 hojas correderas / 3 balcony sash sliding

1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




SECCIÓN A-A
SECTION A-A



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 20
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 4
	364860	x 2
	364859	x 4
	364857	x 8
	364862	x 2
(1)	364863	x 4
	364870	x 4
	304385	x 6
	999071	x 24 / + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 6x (L/200)

			mm
COR-4883		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	(**)	central x 2	L/3 - 15
		central x 1	L/3 - 30
		x 2	L/3 + 20
		x 2	2L/3 - 82
COR-15919		x 4	L/3 - 33.5
		x 4	2L/3 - 101
		x 4	H - 114
COR-4865		x 4	H - 58.5
COR-4860		x 2	H - 40
COR-4820		x 6	L/3 - 61.5
COR-4811		x 6	L/3 - 73
COR-4822		x 2	H - 91
COR-4825	(1)	x 4	H - 91
COR-4828		x 4	H - 148.5
COR-2130		x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.		1000 < La < 4000
			Ha < 4000
	e = 54 mm.	x 3	Lv = L/3 - 68
			Hv = H - 113

	330704	12L + 8H
	290003	4L + 12H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece


COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 6 hojas correderas / 6 balcony sash sliding

1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING






SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8

Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / lateral fixed sash: 364867

Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364877

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 20
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 4
	364858	x 8
	364860	x 3
	364859	x 8
	364857	x 16
	364862	x 3
	364865	x 1
(1)	364863	x 4
(1)	364873	x 4
	364880	x 1
	364870	x 6
	304385	x 12
	999071	x 48 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 6x (L/200)

		mm
COR-4883	x 2	L
	x 2	H
COR-4881 (**)	exterior x 2	L/6 + 51
	exterior x 1	2L/3 - 162
	central x 2	L/6 + 4
	central x 2	L/6 - 11
	central x 1	L/3 - 67
	interior x 2	L/3 - 43
	interior x 1	L/3 + 27
COR-15919	x 4	L/6 - 16
	x 2	2L/3 - 136
	x 4	L/3 - 64.5
	x 2	L/3 - 39
	x 4	H - 114
COR-4865	x 4	H - 58.5
COR-4860	x 2	H - 40
COR-4820	x 12	L/6 - 42.5
COR-4811	x 12	L/6 - 54
COR-4822	x 3	H - 91
COR-4823	H.Pasiva x 1	H - 91
COR-4855	H.Pasiva x 2	H - 147
COR-4825 (1)	x 8	H - 91
COR-4828	x 8	H - 148.5
COR-2130	x 3	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

400 kg.	1000 < La < 4000	Ha < 4000
e = 54 mm. x 6	Lv = L/6 - 48.5	Hv = H - 113

	330704	12L + 16H
	290003	4L + 24H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 4 hojas correderas / 4 balcony sash sliding

1:6

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




SECCIÓN A-A
SECTION A-A



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)

Tapas laterales / lateral cover: 364864

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 24
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 3
	364858	x 6
	364860	x 2
	364859	x 6
	364857	x 12
	364862	x 2
(1)	364863	x 6
	364870	x 4
	304385	x 9
	999071	x 32 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 8x (L/200)

			mm
COR-4899		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	(**)	x 2	L/4 + 36.5
		x 2	3L/4 - 99
		central x 2	L/4 + 2.5
		central x 2	L/4 - 15
		central x 2	L/2 - 48
COR-15919		x 4	L/4 - 18.5
		x 4	3L/4 - 120
		x 4	L/2 - 69
		x 6	H - 114
COR-4865		x 6	H - 58.5
COR-4860		x 2	H - 40
COR-4820		x 8	L/4 - 45
COR-4811		x 8	L/4 - 73
COR-4822		x 2	H - 91
COR-4825	(1)	x 6	H - 91
COR-4828		x 6	H - 148.5
COR-2130		x 2	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).


	400 kg.		1000 < La < 4000
			Ha < 4000
	e = 54 mm.	x 4	Lv = L/4 - 51
			Hv = H - 113

	330704	16L + 10H
	290003	4L + 16H

Balconera 2+2 hojas correderas en esquina / 2+2 balcony sash sliding at corner


1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364838	x 8
	810610	x 32
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 2
	364882	x 1
	364858	x 4
	364859	x 4
	364857	x 8
	364862	x 3
	364865	x 1
(1)	364863	x 2
(2)	364873	x 2
	364868	x 1
	364870	x 6
	304385	x 6
	999071	x 32 + L/250

			mm
COR-4880		x 2	L1
		x 2	L2
		x 2	H
COR-4881		** x 1	L1/2 - 47
		** x 1	L1/2 + 1
		** x 1	L1/2 - 81
		** x 1	L1/2 - 52
		** x 1	L2/2 - 95
		** x 1	L2/2 + 49
		** x 1	L2/2 - 129
		** x 1	L2/2 - 4
COR-15919		x 2	L1/2 - 102
		x 2	L1/2 - 65
		x 2	L2/2 - 102
		x 2	L2/2 - 65
		x 2	H - 114
COR-4865		x 2	H - 58.5
COR-4860		x 2	H - 40
		Esquinero x 1	H - 147
COR-4820		x 4	L1/2 - 128.5
		x 4	L2/2 - 176
COR-4811		x 4	L1/2 - 139
		x 4	L2/2 - 187
COR-4822		x 3	H - 91
COR-4823		x 1	H - 91
COR-4851		x 1	H - 147
COR-4825	(1)	x 4	H - 91
COR-4828		x 4	H - 148.5
COR-2130		x 3	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

L = L1 + L2

400 kg.	1000 < La < 4000	Ha < 4000

(x) 4x (L1/200) + 4x (L2/200)


e = 54 mm.	x 2	Lv1 = L1/2 - 135	x 2	Lv2 = L2/2 - 182
		Hv1 = H - 113		Hv2 = H - 113

	330704	8L1 + 8L2 + 10H
	290003	4L1 + 4L2 + 16H

Balconera 1+1 hojas correderas en esquina con fijos laterales / 1+1 balcony sash sliding at corner with lateral fixed


1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / lateral fixed sash: 364867


SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364874,
tapas para el fijo / cover to fixed sash: 364877

SECCIÓN B-B
SECTION B-B

L = L1 + L2



Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364838	x 8
	810610	x 32
	364835	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364882	x 1
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364862	x 1
	364865	x 3
(1)	364863	x 1
(1)	364866	x 1
(2)	364873	x 1
(2)	364876	x 1
	364868	x 1
	364870	x 6
	304385	x 6
	999071	x 24 + L/250
	999071	(*) L/1000

		mm	
COR-4880		x 2	L1
		x 2	L2
		x 2	H
COR-4831		FIJO x 1	L1/2 - 80
		FIJO x 1	L2/2 - 127
COR-4881		** x 1	L1/2 - 110
		** x 1	L1/2 - 24
		** x 1	L2/2 - 157
		** x 1	L2/2 + 23
COR-15919		x 2	L1/2 - 129
		x 2	L1/2 - 36
		x 2	L2/2 - 176
		x 2	L2/2 + 11
		x 2	H - 114
COR-4865		FIJO x 2	L1/2 + 44.5
		FIJO x 2	L2/2 + 91.5
		x 2	H - 58.5
COR-4860		Esquinero x 1	H - 147
COR-4820		x 4	L1/2 - 100.5
		x 4	L2/2 - 148
COR-4811		x 2	L1/2 - 111
		x 2	L2/2 - 159
COR-4822		x 1	H - 91
COR-4823		x 3	H - 91
COR-4851		x 1	H - 147
COR-4825	(1)	x 4	H - 91
COR-4828		x 4	H - 148.5
COR-2130		x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.	1000 < La < 4000			
		Ha < 4000			
	e = 54 mm.	x 2	Lv1 = L1/2 - 106.5	x 2	Lv2 = L2/2 - 154
			Hv1 = H - 113		Hv2 = H - 113


(x) 2x (L1/200) + 2x (L2/200)

	330704	8L1 + 8L2 + 10H
	290003	4L1 + 4L2 + 16H

Balconera 1 hoja Galandage / 1 balcony sash Galandage


1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L_1 = L/2 - 38.35$
$L = 2L_1 + 76.7$

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:4



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 8
	364850	(x)
	364860	x 1
	364858	x 1
	364859	x 1
	364857	x 2
	364862	x 1
	364873	x 1
	364870	x 4
	304385	x 3

	999071	x 8 + L1/250

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

			mm
COR-4869		x 2	L
		x 2	H
COR-4881		**	x 1	L/2 + 17.6
			x 1	L/2 - 79.6
COR-4870			x 1	H
COR-4283			x 1	L/2 + 75
			x 2	H + 19.6
COR-4584			x 1	L/2 + 75
			x 1	H - 57
COR-4873			x 1	H - 57
COR-4860			x 1	H - 40
COR-4820			x 2	L/2 - 63.7
COR-4811			x 2	L/2 - 74.7
COR-4822			x 1	H - 91
COR-4825			x 1	H - 91
COR-4828			x 1	H - 148.5
		Travesaño	x 1	H
COR-2130			x 1	***
803535			x 1	H - 57
			x 1	L/2

	400 kg.	1000 < La < 4000	
		Ha < 4000	
	e = 54 mm.	x 1	Lv = L/2 - 69.7
			Hv = H - 113

(x) 2x (L/200)



** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).


** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	330704	4L + 4H
	330710	H
	290003	4L1 + 4H
	222401	L/2 + 200 + 2H

Balconera 2 hojas Galandage / 2 balcony sash Galandage


1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L_1 = 2L/4 - 13.5$
$L = 2L_1 + 27$

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:5



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 8
	364850	(x)
	364860	x 1
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	364862	x 1
	364865	x 1
	364880	x 1
	364863	x 1
	364873	x 1
	364870	x 4
	304385	x 6
	999071	x 16 + L1/250

(x) 2x (L/200)

			mm
COR-4869		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	**	x 2	L/4 - 54.5
		x 1	2L/4 + 48.5
COR-4870		x 2	H
COR-4283		x 1	2L/4 + 108.5
		x 2	H + 19.6
COR-4584		x 1	2L/4 + 108.5
COR-4873		x 2	H - 57
COR-4820		x 4	L/4 - 31.8
COR-4811		x 4	L/4 - 42.8
COR-4822		x 1	H - 91
COR-4823		x 1	H - 91
COR-4855	H.Pasiva	x 2	H - 147
COR-4825		x 2	H - 91
COR-4828		x 2	H - 148.5
	Travesaño	x 2	H
COR-2130		x 1	***
803535		x 1	2L/4 - 11.5

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.	1000 < La < 4000	
		Ha < 4000	
	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/4 - 37.8
			Hv = H - 113

330704	4L + 4H	
330710	2H	
290003	4L1 + 8H	
222401	L1+230+2H	


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 2 hojas Galandage / 2 balcony sash Galandage


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L_1 = 2L/3 - 78.20$
$L = 3L_1/2 + 117.3$

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 1
	364858	x 4
	364859	x 4
	364857	x 8
	364861	x 1
	364862	x 1
	364873	x 3
	364870	x 4
	304385	x 3

	999071	x 16 + L1/250

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

	330704	8L + 6H
	330710	H
	290003	4L1 + 8H
	222401	2L/3 + 150 + 2H

(x) 4x (L/200)

	400 kg.	1000 < La < 4000 Ha < 4000

	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/3 - 54.9 Hv = H - 113

				mm
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4831			x 1	L/3 - 2
COR-4881			x 1	L/3 - 19
			x 1	L/3 - 40
		**	x 1	L/3 + 32.5
			x 1	L/3 - 110
			x 1	L/3 + 5
COR-15919			x 2	L/3 - 21
			x 2	L/3 - 85
			x 2	L/3 - 60
			x 2	H - 114
COR-4865			x 1	H - 58.5
COR-4870			x 1	H
COR-4871			x 1	H - 91
COR-4283			x 1	2L/3 + 19.5
			x 2	H + 19.6
COR-4584			x 1	2L/3 + 19.5
			x 1	H - 57
COR-4873			x 1	H - 57
COR-4860			x 1	H - 40
COR-4820			x 4	L/3 - 48.9
COR-4811			x 4	L/3 - 59.9
COR-4822			x 1	H - 91
COR-4825			x 3	H - 91
COR-4828			x 3	H - 148.5
		Travesaño	x 1	H
803535			x 1	H - 57
			x 1	2L/3
COR-2130			x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 4 hojas Galandage / 4 balcony sash Galandage


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L_1 = 4L/6 - 82.2$
$L = 3L_1/2 + 123.3$

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

	e = 54 mm.	x 4	Lv = L/6 - 36.5
			Hv = H - 113

Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 4
	364860	x 1
	364858	x 8
	364859	x 8
	364857	x 16
	364861	x 2
	364862	x 1
	364865	x 1
	364880	x 1
	364863	x 3
	364873	x 3
	364870	x 4
	304385	x 6

	999071	x 32
		+ L1/250

	330704	8L + 12H
	330710	2 H
	290003	4L1 + 16H
	222401	4L/6+160+2H

(x) 4x (L/200)

				mm
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4831			x 1	2L/6 - 40
COR-4881			x 2	L/6 - 20
			x 2	L/6
		**	x 2	L/6 + 25
			x 2	L/6 - 91
			x 1	2L/6 + 52
COR-15919			x 4	L/6 - 40
			x 4	L/6 - 66
			x 2	2L/6 - 14
			x 2	H - 114
COR-4870			x 2	H
COR-4871			x 2	H - 91
COR-4283			x 1	4L/6 + 39.9
			x 2	H + 19.6
COR-4584			x 1	4L/6 + 39.9
COR-4873			x 2	H - 57
COR-4820			x 8	L/6 - 30.5
COR-4811			x 8	L/6 - 41.5
COR-4822			x 1	H - 91
COR-4823		H.Pasiva	x 1	H - 91
COR-4855		H.Pasiva	x 2	H - 147
COR-4825			x 6	H - 91
COR-4828			x 6	H - 148.5
		Travesaño	x 2	H
COR-2130			x 1	***
803535			x 1	4L/6 - 80


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 3 hojas Galandage / 3 balcony sash Galandage


1:6

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



$L_1 = 3L/4 - 122.8$
$L = 4L_1/3 + 163.7$


SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 20
	287310	x 8
	364850	(x)
	364860	x 1
	364855	x 4
	364858	x 7
	364859	x 7
	364857	x 14
	364861	x 2
	364862	x 1
	364873	x 5
	304385	x 6
	364870	x 2
	999071	x 24 + L1/250

	330704	12L + 8H
	330710	H
	290003	4L1 + 12H
	222401	L1+100+2H

(x) 6x (L/200)

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.


	400 kg.		1000 < La < 4000
			Ha < 4000
	e = 54 mm.	x 1	Lv = L/4 - 51.4
			Hv = H - 113

				mm
COR-4883			x 2	L
			x 2	H
COR-4831			x 1	2L/4 - 49.4
			x 1	L/4 + 2
COR-4881		**	x 1	L/4 - 15.4
			x 1	L/4 + 5
			x 1	L/4 - 15.5
			x 1	L/4 - 106.4
			x 2	L/4 + 49.8
			x 1	L/4 + 36.1
			x 1	2L/4 - 158
COR-15919			x 2	L/4 - 18
			x 2	2L/4 - 132
			x 4	L/4 - 90
			x 2	2L/4 - 69
			x 2	L/4 - 79
			x 4	H - 114
COR-4865			x 2	H - 58.5
COR-4870			x 1	H
COR-4872			x 1	H - 91
COR-4283			x 1	3L/4 - 25.3
			x 2	H + 19.6
COR-4584			x 1	3L/4 - 25.3
			x 1	H - 57
COR-4873			x 1	H - 57
COR-4860			x 1	H - 40
COR-4820			x 6	L/4 - 45.4
COR-4811			x 6	L/4 - 56.4
COR-4822			x 1	H - 91
COR-4825			x 5	H - 91
COR-4828			x 5	H - 148.5
		Travesaño	x 1	H
COR-2130			x 1	***
803535			x 1	H - 57
			x 1	3L/4 - 85


Balconera 2 hojas correderas con suelo integrado / 2 balcony sash sliding integrated floor

1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




SECCIÓN A-A / SECTION A-A



(1) Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
Tapas refuerzo / Reinforcement cover:
394822 + 394864

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364870	x 4
	364850	(x)
	364855	x 1
	364858	x 2
	394802	x 2
	394862	x 2
	394842	x 2
	364860	x 2
(1)	394863	x 2
	394843	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	394883	x 2
	304385	x 6
(1)	394822	x 2 (1)
	999071	x 16 + L/250

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4881		** x 2	L/2 - 38
		x 2	L/2 - 2
COR-15919		x 2	L/2 - 69
		x 2	H - 109.5
COR-4865		x 2	H - 98
COR-4860		x 2	H - 100
COR-4820		x 2	L/2 - 95.5
COR-4821		x 2	L/2 - 95.5
COR-4811		x 4	L/2 - 103.5
COR-4822		x 2	H - 134
COR-4825	(1)	x 2	H - 134
COR-4828		x 2	H - 192
COR-2130		x 2	***
COR-4827		x 2	L/2 - 103.5
COR-4875		x 4	L/2 - 18.5
COR-4876		x 2	L/2 - 18.5

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	400 kg.		1000 < La < 4000
			Ha < 4000
	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/2 - 101.5
			Hv = H - 156

(x) 4x (L/200)


	330704	4L + 6H
	950023	4L
	290003	4L + 8H

COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 1 hoja corredera cierre central y 1 fijo lateral con suelo intregrado / 1 balcony sash sliding central lock and lateral fixed integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = L_1 + L_2$

SECCIÓN A-A / SECTION A-A
Escala 1:5



SECCIÓN B-B / SECTION B-B
Escala 1:5



Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364870	x 4
	364850	(x)
	364855	x 1
	364858	x 1
	394801	x 2
	364835	x 2
	364860	x 3
	394861	x 1
	394865	x 1
	394841	x 2
	394863	x 1
(1)	394866	x 1
	394832	x 1
	394843	x 2
	364859	x 1
	364857	x 2
	394883	x 2
	304385	x 3
	354832	x 1
(1)	394822	x 1 (1)
	999071	x 12 / + L/250
	999071	(*) L1/500

	330704	4L + 4L1 + 6H
	290003	4L + 8H


	400 kg.	1000 < La < 4000		(x) 2x (L/200)		
		Ha < 4000		HOJA FIJA / FIXED SASH		
	e = 54 mm.	x 1	Lv = L2 - 32	x 1	LVF = L1 - 58	
			Hv = H - 156		HVF = H - 156	

				mm
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4831		FIJO	x 1	L1 +173
COR-4881		**	x 1	L1 - 51
		**	x 1	L2 + 11
COR-15919			x 1	L1 - 82
			x 1	L2 - 55
			x 2	H - 109.5
COR-4865		FIJO	x 1	L2 - 20
		FIJO	x 1	H - 136
			x 1	H - 98
COR-4820		FIJO	x 1	L1 - 52
			x 1	L2 - 26
COR-4821		FIJO	x 1	L1 - 52
			x 1	L2 - 26
COR-4827		FIJO	x 1	L1 - 60
			x 1	L2 - 34
COR-4875		interior	x 1	L1 - 31.5
		interior	x 1	L2 - 5.5
		exterior	x 1	L1 - 11
703030			x 1	L2 - 27
COR-4876			x 1	L1 - 11
COR-4877			x 1	L2 - 27
COR-4811			x 2	L2 - 34
COR-4823			x 2	H - 134
COR-4824			x 1	H - 134
COR-4825	(1)		x 1	H - 134
COR-4828			x 2	H - 192
COR-2130			x 1	***

* Calce hoja fija. * Wedge fixed sash
** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).


Balconera 1 hoja corredera y 1 fijo lateral con suelo intregrado / 1 balcony sash sliding and lateral fixed integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = L_1 + L_2$

SECCIÓN A-A / SECTION A-A
Escala 1:5



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
(1) Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394864,
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 + 394867

SECCIÓN B-B / SECTION B-B
Escala 1:4



	330704	4L + 6H
	950023	2L + 2L1
	290003	4L + 8H

Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364870	x 4
	364850	(x)
	364855	x 1
	364858	x 1
	394801	x 1
	394802	x 1
	364835	x 2
	394862	x 1
	394842	x 1
	364860	x 3
	394865	x 1
	394841	x 1
(1)	394863	x 1
(1)	394866	x 1
	394843	x 2
	364859	x 1
	364857	x 2
	394883	x 2
	304385	x 3
(1)	394822	x 2 (1)
	999071	x 12 / + L/250
	999071	(*) L1/500

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

	400 kg.	1000 < La < 4000	(x) 2x (L/200)		
		Ha < 4000	HOJA FIJA / FIXED SASH		
	e = 54 mm.	x 1	Lv = L2 - 88.5	x 1	LVF = L1 - 58
			Hv = H - 156		HVF = H - 156


			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4831		FIJO x 1	L1 +173
COR-4881		** x 1	L1 - 51
		** x 1	L2 + 11
COR-15919		x 1	L1 - 82
		x 1	L2 - 55
		x 2	H - 109.5
COR-4865		FIJO x 1	L2 - 20
		FIJO x 1	H - 136
		x 1	H - 98
COR-4860		x 1	H - 100
COR-4820		FIJO x 1	L1 - 52
		x 1	L2 - 82.5
COR-4821		FIJO x 1	L1 - 52
		x 1	L2 - 82.5
COR-4827		FIJO x 1	L1 - 60
		x 1	L2 - 90.5
COR-4875		interior x 1	L1 - 31.5
		interior x 1	L2 - 5.5
		exterior x 1	L1 - 11
703030		x 1	L2 - 27
		x 1	60
COR-4876		x 1	L1 - 11
COR-4877		x 1	L2 - 27
COR-4811		x 2	L2 - 90.5
COR-4822		x 1	H - 134
COR-4823		FIJO x 1	H - 134
COR-4825	(1)	x 2	H - 134
COR-4828		x 2	H - 192
COR-2130		x 1	***

* Calce hoja fija. * Wedge fixed sash
** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).


Balconera 2 hojas correderas y 1 fijo central con suelo integrado / 2 balcony sash sliding and lateral fixed integrated floor


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

SECCIÓN A-A / SECTION A-A
Escala 1:6



SECCIÓN B-B
SECTION B-B
Escala 1:5





$L = 2L_1 + L_2$

	330704	2L + 2L2 + 8H
	950023	2L + 2L2
	290003	4L + 12H


	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

HOJA FIJA / FIXED SASH

	e = 54 mm.	x 2	$L_V = L_1 - 88.5$	x 1	$L_{VF} = L_2 - 26$
			$H_V = H - 156$		$H_{VF} = H - 156$

Balconera 2 hojas correderas y 1 fijo central con suelo integrado / 2 balcony sash sliding and central fixed integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 2
	364870	x 4
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 2
	394802	x 2
	394862	x 2
	394842	x 2
	364860	x 4
(1)	394863	x 1
(1)	394866	x 1
	394843	x 2
(1)	394873	x 1
(1)	394876	x 1
	394853	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	394883	x 2
	394893	x 2
	304385	x 6
(1)	394822	x 4 (1)
	999071	x 20 / + L/250
	999071	(*) L2/500

(x) 2x (L/200)



Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4831	FIJO	x 1	L2 +16
COR-4881	**	x 2	L1 + 11
	**	x 1	L2 - 62
COR-15919	Lateral	x 2	L1 - 56
	Central	x 1	L2 - 60
		x 2	H - 109.5
COR-4865	FIJO	x 2	L1 - 27
	FIJO	x 2	H - 136
COR-4860		x 2	H - 100
COR-4820	FIJO	x 1	L2 - 20
		x 2	L1 - 82.5
COR-4821	FIJO	x 1	L2 - 20
		x 2	L1 - 82.5
COR-4827	FIJO	x 1	L2 - 28
		x 2	L1 - 90.5
COR-4875	interior	x 2	L1 - 5.5
	interior	x 1	L2 - 26
	exterior	x 1	L2 + 16
703030		x 2	L1 - 27
		x 2	60
COR-4876		x 1	L2 + 16
COR-4877		x 2	L1 - 27
COR-4811		x 4	L1 - 90.5
COR-4822		x 2	H - 134
COR-4825 (1)		x 4	H - 134
COR-4828		x 4	H - 192
COR-2130		x 2	***


* Calce hoja fija.
** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

* Wedge fixed sash
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

Balconera 2 hojas correderas cierre central y 1 fijo central con suelo integrado / 2 balcony sash sliding central lock and lateral fixed integrated floor


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


SECCIÓN A-A / SECTION A-A
Escala 1:6



SECCIÓN B-B
SECTION B-B
Escala 1:5

$L = 2L_2 + L_1$





(x) 2x (L/200)

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 2
	364870	x 4
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 2
	394801	x 2
	394841	x 2
	364860	x 4
	394863	x 1
	394832	x 1
	354832	x 1
(1)	394866	x 1
	394843	x 2
	394873	x 1
	394831	x 1
	354822	x 1
(1)	394876	x 1
	394853	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	394883	x 2
	394893	x 2
	304385	x 6
(1)	394822	x 2 (1)
	999071	x 20 + L/250
	999071	(*) L2/500

COR-4880				x 2	L
				x 2	H
COR-4831			FIJO	x 1	L1 +16
COR-4881			**	x 2	L2 + 11
			**	x 1	L1 - 62
COR-15919			Lateral	x 2	L2 - 56
			Central	x 1	L1 - 60
				x 2	H - 109.5
COR-4865			FIJO	x 2	L2 - 27
			FIJO	x 2	H - 136
COR-4820			FIJO	x 1	L1 - 20
				x 2	L2 - 26
COR-4821			FIJO	x 1	L1 - 20
				x 2	L2 - 26
COR-4827			FIJO	x 1	L1 - 28
				x 2	L2 - 34
COR-4875			interior	x 2	L2 - 5.5
			interior	x 1	L1 - 26
			exterior	x 1	L1 + 16
703030				x 2	L2 - 27
				x 2	60
COR-4876				x 1	L1 + 16
COR-4877				x 2	L2 - 27
COR-4811				x 4	L2 - 34
COR-4823				x 2	H - 134
COR-4824				x 2	H - 134
COR-4825	(1)			x 2	H - 134
COR-4828				x 4	H - 192
COR-2130				x 2	***

* Calce hoja fija.
** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

* Wedge fixed sash
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	330704	4L + 4L1 + 8H				
	290003	4L + 12H				

	400 kg.	1000 < La < 4000	
		Ha < 4000	


HOJA FIJA / FIXED SASH

e = 54 mm.	x 2	$L_V = L_2 - 32$	x 1	$L_{VF} = L_1 - 26$	
		$H_V = H - 156$		$H_{VF} = H - 156$	


Balconera 1 hoja corredera con cierre central y 2 fijos laterales con suelo integrado / 1 balcony sash sliding with central lock and 2 laterals fixed integrated floor

1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = 2L_1 + L_2$



Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
(1) Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394864
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 + 394867

SECCIÓN B-B /
SECTION B-B



Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 4
	364850	(x)
	394801	x 2
	394841	x 2
	364860	x 4
	364855	x 2
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	394865	x 2
	394863	x 1
(1)	394866	x 1
	404815	x 2
	394831	x 1
	394843	x 2
	394853	x 2
	394883	x 2
	404883	x 2
	364870	x 6
	304385	x 3
	354822	x 1
(1)	394822	x 2 (1)
	999071	x 20
		+ L/250
	999071	(*) L2/500

	330704	4L + 4L2 + 8H
	290003	4L + 12H

	400 kg.	1000 < La < 4000	Ha < 4000

(x) 2x (L/200)



HOJA FIJA / FIXED SASH

	e = 54 mm.	x 1	$L_V = L_2 + 26$	x 2	$L_{VF} = L_1 - 58$
			$H_V = H - 156$		$H_{VF} = H - 156$


				mm
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4831		FIJO	x 2	$L_1 + 173$
COR-4881		**	x 1	$L_1 - 51$
		**	x 1	$L_2 + 62$
COR-15919		Lateral	x 4	$L_1 - 82$
		Central	x 2	$L_2 - 4$
			x 2	H - 109.5
COR-4865		FIJO	x 2	L_2
			x 2	H - 98
COR-4820		FIJO	x 2	$L_1 - 52$
			x 1	$L_2 + 32$
COR-4821		FIJO	x 2	$L_1 - 52$
			x 1	$L_2 + 32$
COR-4827		FIJO	x 1	$L_1 - 60$
			x 2	$L_2 + 24$
COR-4875		interior	x 1	L1 - 31.5
		interior	x 1	L2 + 47
		exterior	x 1	$L_1 - 11$
703030		interior	x 1	L1 - 52.5
			x 1	$L_2 - 16$
			x 3	60
COR-4876			x 1	$L_1 - 31.5$
COR-4877			x 1	$L_1 - 52.5$
			x 1	$L_2 + 47$
COR-4811			x 2	$L_2 + 24$
COR-4823			x 2	H - 134
COR-4814			x 1	H - 134
COR-4815	(1)		x 1	H - 134
COR-4825	(1)		x 2	H - 134
COR-4828			x 2	H - 192
COR-4829			x 2	H - 192
COR-2130			x 1	***


** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

Balconera 3 hojas correderas con suelo integrado / 3 balcony sash sliding integrated floor

1:5


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING





(1) Perfil reforzado / Reinforced profile COR-4826
Tapas refuerzo / Reinforcement cover:
394822 + 394864

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios / Accessories		
	248220	x 20
	287310	x 8
	364870	x 4
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 4
	394802	x 2
	394862	x 2
	394842	x 2
	364860	x 2
(1)	394863	x 4
	394843	x 4
	364859	x 4
	364857	x 8
	394883	x 4
	304385	x 6
(1)	394822	x 4 (1)
	999071	x 24 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 6x (L/200)

			mm
COR-4883		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	(**)	central x 2	L/3 - 5
		central x 1	L/3 - 30
		x 2	L/3 + 32
		x 2	2L/3 - 72
COR-15919		x 2	L/3 - 33.5
		x 2	2L/3 - 101
		x 4	H - 109.5
COR-4865		x 4	H - 98
COR-4860		x 2	H - 100
COR-4820		x 3	L/3 - 61.5
COR-4821		x 3	L/3 - 61.5
COR-4811		x 6	L/3 - 69.5
COR-4822		x 2	H - 134
COR-4825	(1)	x 4	H - 134
COR-4828		x 4	H - 192
COR-2130		x 2	***
COR-4827		x 3	L/3 - 69.5
COR-4875		x 2	L/3 + 15
		x 2	2L/3 - 52.5
COR-4876		x 4	L/3 + 15
		x 2	L/3 - 67.5

** Perfil fresado (Cor-4881).
** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

400 kg.	1000 < La < 4000	
	Ha < 4000	
e = 54 mm. x 3	Lv = L/3 - 68	
	Hv = H - 156	

	330704	6L + 8H
	950023	6L
	290003	4L + 12H


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 4 hojas correderas suelo integrado / 4 balcony sash sliding integrated floor

1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




SECCIÓN A-A / SECTION A-A



(1) Perfil reforzado / reinforced profile: COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394864

(1) Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394874

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



	330704	4L + 4H
	950023	4L
	290003	4L + 16H

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364870	x 6
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 4
	394802	x 2
	394862	x 3
	394842	x 3
	394865	x 1
	394841	x 1
	394880	x 1
	394881	x 1
	394882	x 1
	364860	x 4
(1)	394863	x 2
	394843	x 2
(1)	394873	x 2
	394853	x 2
	394883	x 2
	394893	x 2
	364859	x 4
	364857	x 8
	304385	x 6
(1)	394822	x 4 (1)
	999071	x 32 / + L/250

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	(**)	exterior x 2	L/4 + 27
		exterior x 1	L/2 - 94
		interior x 2	L/4 - 9
		interior x 2	L/4 - 11
COR-15919		Lateral x 2	L/4 - 30
		Central x 1	L/2 - 87.5
		x 2	H - 109.5
COR-4865		x 2	H - 100
COR-4860		x 2	H - 98
COR-4820		x 4	L/4 - 67
COR-4821		x 4	L/4 - 67
COR-4822		x 3	H - 134
COR-4823		H.Pasiva x 1	H - 134
COR-4825	(1)	x 4	H - 134
COR-4855		H.Pasiva x 2	H - 170.5
COR-4827		x 4	L/4 - 75
COR-4811		x 8	L/4 - 75
COR-4875		Lateral x 4	L/4 + 10
		Central x 4	L/4 - 28.5
COR-4876		x 2	L/4 + 10
		x 2	L/4 - 28.5
COR-4828		x 4	H - 192
COR-2130		x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

	e = 54 mm.	x 4	Lv = L/4 - 73	400 kg.	1000 < La < 4000
			Hv = H - 156		Ha < 4000


COR VISION PLUS
Secciones de despiece

COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 2 hojas correderas cierre central y 2 fijo laterales con suelo integrado / 2 balcony sash sliding central lock and 2 lateral fixed integrated floor


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L = 2L_1 + L_2$

SECCIÓN A-A / SECTION A-A



SECCIÓN B-B
SECTION B-B

Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
(1) Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394864
Tapas para el fijo / cover to fixed sash: 394822 + 394867



Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
(*) Calce hoja fija.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash

	330704	4L + 8L1 + 10H
	290003	4L + 16H

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

HOJA FIJA / FIXED SASH

	e = 54 mm.	x 2	LV = L2/2 - 8	x 2	LVF = L1 - 58
			HV = H - 156		HVF = H - 156

Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364835	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 5
	364858	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	394801	x 2
	394841	x 4
	394865	x 2
(1)	394863	x 1
	394873	x 1
(1)	394866	x 1
(1)	394876	x 1
	394843	x 2
	394853	x 2
	394883	x 2
	394893	x 2
	394855	x 1
	394856	x 1
	354812	x 1
	394831	x 1
	354822	x 1
	364870	x 6
	304385	x 6
(1)	394822	x 3 (1)
	999071	x 24
		+ L/250
	999071	(*) 2L1/500

(x) 2x (L/200)

			mm
COR-4880		x 2	L
		x 2	H
COR-4831	FIJOS	x 2	L1 + 173
COR-4881	**	x 2	L1 - 51
	**	x 2	L2/2 + 31
COR-15919	Lateral	x 4	L1 - 82
	Central	x 2	L2 - 4
		x 2	H - 109.5
COR-4865	FIJOS	x 2	L2
		x 2	H - 98
COR-4820	FIJOS	x 2	L1 - 52
		x 2	L2/2 - 2
COR-4821	FIJO	x 2	L1 - 52
		x 2	L2/2 - 2
COR-4827	FIJO	x 2	L1 - 60
		x 2	L2/2 - 10
COR-4875	interior	x 2	L2/2 + 13
	interior	x 2	L1 - 31.5
	exterior	x 2	L1 - 11
703030		x 1	L2 - 16
		x 2	60
COR-4876		x 2	L2/2 + 13
COR-4877		x 2	L1 - 31.5
COR-4811		x 4	L2/2 - 10
COR-4823		x 4	H - 134
COR-4856		x 2	H - 169
COR-4824		x 1	H - 134
COR-4825 (1)		x 3	H - 134
COR-4828		x 4	H - 192
COR-2130		x 2	***


** Perfil fresado (Cor-4881).** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

COR VISION PLUS
Secciones de despiece


COR VISION PLUS
Cutting piece sections

Balconera 6 hojas correderas suelo integrado / 6 balcony sash sliding integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



(1) Perfil reforzado / reinforced profile: COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394864

(1) Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
Tapas laterales / lateral cover: 394822 + 394874

SECCIÓN B-B
SECTION B-B
Escala 1:6



	330704	6L + 4H
	950023	6L
	290003	4L + 24H

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.
Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

	400 kg.	1000 < La < 4000	
		Ha < 4000	
	e = 54 mm.	x 6	Lv = L/6 - 48.5
			Hv = H - 156

Accesorios Accessories		
	248220	x 20
	287310	x 8
	364870	x 6
	364850	(x)
	364855	x 4
	364858	x 8
	394802	x 2
	394862	x 3
	394842	x 3
	394865	x 1
	394841	x 1
	394880	x 1
	394881	x 1
	394882	x 1
	364860	x 4
(1)	394863	x 4
	394843	x 4
(1)	394873	x 4
	394853	x 4
	394883	x 4
	394893	x 4
	364859	x 8
	364857	x 16
	304385	x 12
(1)	394822	x 8 (1)
	999071	x 48 / + L/250

(x) 6x (L/200)

			mm
COR-4883		x 2	L
		x 2	H
COR-4881	(**)	exterior x 2	L/6 + 51
		exterior x 1	2L/3 - 142
		central x 2	L/6 + 15
		central x 2	L/6 - 12.5
		central x 1	L/3 - 45
		interior x 2	L/3 - 33.5
		interior x 1	L/3 + 27
COR-15919		x 2	L/6 - 16
		x 1	2L/3 - 136
		x 2	L/3 - 64.5
		x 1	L/3 - 39
		x 4	H - 109.5
COR-4865		x 4	H - 100
COR-4860		x 2	H - 98
COR-4820		x 6	L/6 - 42.5
COR-4821		x 6	L/6 - 42.5
COR-4822		x 3	H - 134
COR-4823		H.Pasiva x 1	H - 134
COR-4825	(1)	x 8	H - 134
COR-4855		H.Pasiva x 2	H - 170.5
COR-4827		x 6	L/6 - 50.5
COR-4811		x 12	L/6 - 50.5
COR-4875		exterior x 2	L/6 + 34.5
		exterior x 1	2L/3 - 106
		interior x 2	L/3 - 14
		interior x 2	L/6 - 4.5
COR-4876		x 4	L/6 + 34.5
		x 4	L/6 - 48.5
		x 4	L/6 - 4.5
COR-4828		x 8	H - 192
COR-2130		x 3	***


** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

Balconera 4 hojas correderas con suelo integrado / 4 balcony sash sliding integrated floor

1:6

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


SECCIÓN A-A
SECTION A-A




Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)

Tapas laterales / lateral cover: 364864

SECCIÓN B-B
SECTION B-B






	290003	4L + 16H
	330704	8L + 10H
	950023	8L

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

	e = 54 mm.	x 4	Lv = L/4 - 51
			Hv = H - 156

Balconera 4 hojas correderas con suelo integrado / 4 balcony sash sliding integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING





Accesorios Accessories		
	248220	x 24
	287310	x 8
	364870	x 4
	364850	(x)
	364855	x 3
	364858	x 6
	394802	x 2
	394862	x 2
	394842	x 2
	364860	x 2
 (1)	394863	x 6
	394843	x 6
	364859	x 6
	364857	x 12
	394883	x 6
	304385	x 9
 (1)	394822	x 6 (1)
	999071	x 32 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 8x (L/200)



			 mm	
COR-4899			x 2	L
			x 2	H
COR-4881	TT TT (**)		x 2	L/4 + 48.8
			x 2	3L/4 - 99
		central	x 2	L/4 + 2.5
		central	x 2	L/4 - 15
		central	x 2	L/2 - 48
COR-15919			x 2	L/4 - 18.5
			x 2	3L/4 - 120
			x 2	L/2 - 69
			x 6	H - 109.5
COR-4865			x 6	H - 98
COR-4860			x 2	H - 100
COR-4820			x 4	L/4 - 45
COR-4821			x 4	L/4 - 45
COR-4811			x 8	L/4 - 53
COR-4822			x 2	H - 134
COR-4825	(1)		x 6	H - 134
COR-4828			x 6	H - 192
COR-2130			x 2	***
COR-4827			x 4	L/4 - 53
COR-4875			x 2	L/4 + 32
			x 2	3L/4 - 69.5
COR-4876			x 4	L/4 + 32
			x 4	L/4 - 51
			x 2	L/2 - 18.5


** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

Balconera 2+2 hojas correderas en esquina con suelo integrado / 2+2 balcony sash sliding at corner with integrates floor


1:4


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8



SECCIÓN B-B
SECTION B-B






	330704	8L1 + 8L2 + 10H
	290003	4L1 + 4L2 + 16H

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

	e = 54 mm.	x 2	Lv1 = L1/2 - 135	x 2	Lv2 = L2/2 - 182
			Hv1 = H - 156		Hv2 = H - 156

Balconera 2+2 hojas correderas en esquina con suelo integrado / 2+2 balcony sash sliding at corner with integrates floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364838	x 8
	810610	x 32
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 4
	364882	x 1
	364858	x 4
	394802	x 2
	364859	x 4
	364857	x 8
	394862	x 3
	394865	x 1
(1)	394863	x 2
(1)	394873	x 2
	364868	x 1
	414802	x 1
	394842	x 1
	394841	x 3
	394843	x 2
	394853	x 2
	394883	x 2
	394893	x 2
	364870	x 6
	304385	x 6
	999071	x 32 + L/250

Nota herraje: - Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas correspondientes.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.

(x) 4x (L1/200) + 4x (L2/200)

				mm
COR-4880			x 2	L1
			x 2	L2
			x 2	H
COR-4881		**	x 1	L1/2 - 47
		**	x 1	L1/2 + 10
		**	x 1	L1/2 - 70
		**	x 1	L1/2 - 52
		**	x 1	L2/2 - 95
		**	x 1	L2/2 + 58
		**	x 1	L2/2 - 117
		**	x 1	L2/2 - 4
COR-15919			x 2	L1/2 - 102
			x 2	L1/2 - 65
			x 2	L2/2 - 102
			x 2	L2/2 - 65
			x 2	H - 114
COR-4865			x 2	H - 98
COR-4860			x 2	H - 100
		Esquinero	x 1	H - 168.5
COR-4820			x 2	L1/2 - 128.5
			x 2	L2/2 - 176
COR-4821			x 2	L1/2 - 128.5
			x 2	L2/2 - 176
COR-4811			x 4	L1/2 - 139
			x 4	L2/2 - 187
COR-4822			x 3	H - 134
COR-4823			x 1	H - 134
COR-4851			x 1	H - 168.5
COR-4825	(1)		x 4	H - 134
COR-4827			x 2	L1/2 - 136.5
			x 2	L2/2 - 184
COR-4875		Int.	x 1	L1/2 - 110.7
			x 2	L1/2 - 51.8
		Ext.	x 1	L1/2 + 43.3
		Int.	x 1	L2/2 - 63.5
			x 2	L2/2 - 99
		Ext.	x 1	L2/2 + 90.5
COR-4876			x 1	L1/2 - 100.7
			x 1	L1/2 - 12.7
			x 1	L2/2 + 34.5
			x 1	L2/2 - 99
COR-4828			x 4	H - 148.5
COR-2130			x 3	***


** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

Balconera 1+1 hojas correderas en esquina con cierre central, fijos laterales y suelo integrado / 1+1 balcony sash sliding at corner with central lock, lateral fixed and integrated floor


1:5

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8




Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826 (1)
Tapas laterales / lateral cover: 364864,
tapas para el fijo / lateral fixed sash: 364867



$L = L_1 + L_2$

SECCIÓN B-B
SECTION B-B




	330704	$8L_1 + 8L_2 + 10H$
	290003	$4L_1 + 4L_2 + 16H$

	400 kg.	1000 < La < 4000
		Ha < 4000

	e = 54 mm.	x 2	$L_{V1} = L_1/2 - 106.5$	x 2	$L_{V2} = L_2/2 - 125.5$
			$H_{V1} = H - 156$		$H_{V2} = H - 156$

Balconera 1+1 hojas correderas en esquina con cierre central, fijos laterales y suelo integrado / 1+1 balcony sash sliding at corner with central lock, lateral fixed and integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364838	x 8
	810610	x 32
	364835	x 4
	364850	(x)
	364855	x 2
	364860	x 6
	364882	x 1
	364858	x 2
	394801	x 2
	364859	x 2
	364857	x 4
	394865	x 3
	394861	x 1
(1)	394863	x 1
	394873	x 1
(1)	394866	x 1
(1)	394876	x 1
	364868	x 1
	414804	x 1
	394841	x 4
	394843	x 2
	394853	x 2
	394883	x 2
	394893	x 2
	364870	x 6
	304385	x 6
	999071	x 24 + L/250
	999071	(*) L/1000

(x) 2x (L1/200)
+ 2x (L2/200)



Nota herraje:- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.
(*) Calce hoja fija.

Hardware note: - To select the hardware own elements, check the specific tables.
(*) Wedge fixed sash


				mm
COR-4880			x 2	L1
			x 2	L2
			x 2	H
COR-4831		FIJO	x 1	L1/2+124.5
		FIJO	x 1	L2/2+105.5
COR-4881		**	x 1	L1/2 - 110
		**	x 1	L1/2 - 24
		**	x 1	L2/2 - 118.5
		**	x 1	L2/2 - 4.3
COR-15919			x 1	L1/2 - 129
			x 1	L1/2 - 36
			x 1	L2/2 - 149.5
			x 1	L2/2
			x 2	H - 109.5
COR-4865			x 2	L1/2 + 44.5
			x 2	L2/2 + 63.5
			x 2	H - 98
COR-4820			x 2	L1/2 - 100.5
			x 2	L2/2 - 119.5
COR-4821			x 2	L1/2 - 100.5
			x 2	L2/2 - 119.5
COR-4827			x 2	L1/2 - 108.5
			x 2	L2/2 - 127.5
COR-4875		Int.	x 1	L1/2 - 82.5
			x 2	L1/2 - 80
		Int.	x 1	L2/2 - 63.5
			x 2	L2/2 - 99
703030			x 1	L1/2 + 71.5
			x 1	L2/2 + 82
			x 2	60
COR-4876			x 1	L1/2 - 80
			x 1	L2/2 - 99
COR-4877			x 1	L1/2 + 34.5
			x 1	L2/2 + 15.5
COR-4824			x 1	H - 134
COR-4811			x 2	L1/2 - 111
			x 2	L2/2 - 130.5
COR-4823			x 3	H - 134
COR-4851			x 1	H - 168.5
COR-4825	(1)		x 3	H - 134
COR-4828			x 4	H - 192
COR-2130			x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

Balconera 1 hoja Galandage con suelo integrado / 1 balcony sash Galandage with integrated floor


1:4

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L_1 = L/2 - 38.35$
$L = 2L_1 + 76.7$

SECCIÓN A-A
SECTION A-A



SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 8
	364850	(x)
	364870	x 4
	364858	x 1
	394802	x 1
	394842	x 1
	394862	x 1
	364860	x 1
	394873	x 1
	394853	x 1
	394893	x 1
	364859	x 1
	364857	x 2
	304385	x 3
	999071	x 8 / +L1/250

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

(x) 2x (L/200)

		mm		
COR-4869			x 2	L
			x 2	H
COR-4881		**	x 1	L/2 + 29.6
			x 1	L/2 - 69.6
COR-4870			x 1	H - 79
COR-4283			x 1	L/2 + 75
			x 2	H - 59.5
COR-4584			x 1	L/2 + 75
			x 1	H - 136
COR-4873			x 1	H - 136
COR-4860			x 1	H - 100
COR-4820			x 1	L/2 - 63.7
COR-4821			x 1	L/2 - 63.7
COR-4811			x 2	L/2 - 71.7
COR-4822			x 1	H - 134
COR-4825			x 1	H - 134
COR-4828			x 1	H - 192
		Travesaño	x 1	H - 79
COR-4827			x 1	L/2 - 71.7
COR-4875			x 2	L/2 + 13
			x 2	L/2 - 50
COR-2130			x 1	***
803535			x 1	H - 136
			x 1	L/2

	400 kg.	1000 < La < 4000	
		Ha < 4000	
	e = 54 mm.	x 1	Lv = L/2 - 69.7
			Hv = H - 156.5

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).

** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

	330704	2L + 4H
	950023	2L
	290003	4L1 + 4H
	330710	H
	222401	L/2+200+2H

COR VISION PLUS
Secciones de despiece


COR VISION PLUS
Cutting piece sections


Balconera 2 hojas Galandage con suelo integrado / 2 balcony sash Galandage with integrated floor

1:4

SECCIÓN A-A / SECTION A-A


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING





$L_1 = 2L/4 - 13.5$
$L = 2L_1 + 27$

SECCIÓN B-B
SECTION B-B



Accesorios Accessories		
	248220	x 8
	287310	x 8
	364850	(x)
	364870	x 4
	364858	x 2
	394862	x 1
	394842	x 1
	394865	x 1
	394841	x 1
	394880	x 1
	394881	x 1
	394882	x 1
	364860	x 2
	394863	x 1
	394843	x 1
	394873	x 1
	394853	x 1
	364859	x 2
	364857	x 4
	394883	x 1
	394893	x 1
	304385	x 6
	999071	x 16 + L1/250

				mm
COR-4869			x 2	L
			x 2	H
COR-4881		**	x 2	L/4 - 44
			x 1	2L/4 + 48
COR-4870			x 2	H - 79
COR-4283			x 1	2L/4 + 108.5
			x 2	H - 59.5
COR-4584			x 1	2L/4 + 108.5
COR-4873			x 2	H - 136
COR-4820			x 2	L/4 - 31.8
COR-4821			x 2	L/4 - 31.8
COR-4811			x 4	L/4 - 39.8
COR-4822			x 1	H - 134
COR-4823			x 1	H - 134
COR-4855		H.Pasiva	x 2	H - 170.5
COR-4825			x 2	H - 134
COR-4828			x 2	H - 192
		Travesaño	x 2	H - 79
COR-4827			x 2	L/4 - 39.8
COR-4875			x 4	L/2 - 18.5
COR-2130			x 1	***
803535			x 1	2L/4 - 11.5

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.


(x) 2x (L/200)

	400 kg.	1000 < La < 4000	
		Ha < 4000	
	e = 54 mm.	x 2	Lv = L/4 - 37.8
			Hv = H - 156

	330704	2L + 4H
	950023	2L
	290003	4L1 + 8H
	330710	2H
	222401	L/2+200+2H


Balconera 2 hojas Galandage con suelo integrado / 2 balcony sash Galandage with integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L_1 = 2L/3 - 78.20$
$L = 3L_1/2 + 117.3$


SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:6



SECCIÓN B-B
SECTION B-B
Escala 1:5



SECCIÓN C-C
SECTION C-C
Escala 1:5




e = 54 mm.	x 2	Lv = L/3 - 54.9	Hv = H - 156

400 kg.	1000 < La < 4000	Ha < 4000

Balconera 2 hojas Galandage con suelo integrado / 2 balcony sash Galandage with integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

$L_1 = 2L/3 - 78.20$
$L = 3L_1/2 + 117.3$



Accesorios / Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364850	(x)
	364855	x 2
	364858	x 4
	364870	x 4
	394802	x 1
	394862	x 1
	394842	x 1
	364860	x 1
	394873	x 3
	394853	x 3
	394893	x 3
	394861	x 1
	364859	x 4
	364857	x 8
	304385	x 6
	999071	x 16 / +L1/250



Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)




	330704	4L + 4H
	950023	3.5L
	290003	4L1 + 8H
	330710	H
	222401	2L/3+150+2H

				
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4881	 (**)	exterior	x 1	L/3 - 19
		exterior	x 1	L/3 - 30
		interior	x 1	L/3 + 44.5
		interior	x 1	L/3 - 89.5
		interior	x 1	L/3 + 5
COR-15919			x 1	L/3 - 21
			x 1	L/3 - 85
			x 1	L/3 - 60
			x 2	H - 109.5
COR-4865			x 1	H - 98
COR-4870			x 1	H - 79
COR-4871			x 1	H - 127
COR-4283			x 1	2L/3 + 19.5
			x 2	H - 59.5
COR-4584			x 1	2L/3 + 19.5
			x 1	H - 136
COR-4873			x 1	H - 136
COR-4860			x 1	H - 100
COR-4820			x 2	L/3 - 48.9
COR-4821			x 2	L/3 - 48.9
COR-4811			x 4	L/3 - 56.9
COR-4822			x 1	H - 134
COR-4825			x 3	H - 134
COR-4827			x 2	L/3-56.9
COR-4875		interior	x 1	L/3 + 28
		interior	x 1	L/3 - 55
		galandage	x 2	L/3 - 10.5
		exterior	x 1	L/3 - 34
703030			x 1	L/3 + 7.5
			x 1	60
COR-4876			x 1	L/3 - 34
			x 1	L/3 - 10.5
COR-4877			x 1	L/3 + 7.5
COR-4828			x 3	H - 192
		Travesaño	x 1	H-79
803535			x 1	H - 136
			x 1	2L/3
COR-2130			x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881). ** Milling profile (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
*** View assembly detail page (hardware).


Balconera 3 hojas Galandage con suelo integrado / 3 balcony sash Galandage with integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




$L_1 = 3L/4 - 122.8$
$L = 4L_1/3 + 163.7$

SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:8




(1) Perfil reforzado / reinforced profile COR-4826
Tapas refuerzo / Reinforcement cover:
394822 + 394874


SECCIÓN B-B
SECTION B-B
Escala 1:8



SECCIÓN C-C
SECTION C-C
Escala 1:8



SECCIÓN D-D
SECTION D-D
Escala 1:8




	e = 54 mm.	x 1	$L_V = L/4 - 51.4$
			$H_V = H - 156$

400 kg.	1000 < La < 4000
	Ha < 4000

Balconera 3 hojas Galandage con suelo integrado / 3 balcony sash Galandage with integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

$L_1 = 3L/4 - 122.8$
$L = 4L_1/3 + 163.7$



Accesorios Accessories		
	248220	x 20
	287310	x 8
	364850	(x)
	364870	x 4
	364855	x 4
	364858	x 7
	394802	x 1
	394862	x 1
	394842	x 1
	364860	x 1
	394861	x 2
(1)	394873	x 5
	394853	x 5
	394893	x 5
	364859	x 7
	364857	x 14
	304385	x 9
(1)	394822	x $2_{(1)}$
	999071	x 24 / +L1/250

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

(x) 6x (L/200)

	330704	6L + 8H
	950023	5L
	290003	$4L_1$ + 12H
	330710	H
	222401	L_1+100+2H


				mm
COR-4883			x 2	L
			x 2	H
COR-4881	TTTT (**)	exterior	x 1	L/4 - 15.5
		exterior	x 1	L/4 + 15
		central	x 1	L/4 - 15.5
		central	x 1	L/4 - 86.5
		cent/int	x 2	L/4 + 50
		interior	x 1	L/4 + 48
		interior	x 1	2L/4 - 138
COR-15919			x 1	L/4 - 18
			x 1	2L/4 - 132
			x 2	L/4 - 90
			x 1	2L/4 - 69
			x 1	L/4 - 79
			x 4	H - 109.5
COR-4865			x 2	H - 98
COR-4870			x 1	H - 79
COR-4872			x 1	H - 127
COR-4283			x 1	3L/4 - 25.3
			x 2	H - 59.5
COR-4584			x 1	3L/4 - 25.3
			x 1	H - 136
COR-4873			x 1	H - 136
COR-4860			x 1	H - 100
COR-4820			x 3	L/4 - 45.4
COR-4821			x 3	L/4 - 45.4
COR-4811			x 6	L/4 - 53.4
COR-4822			x 1	H - 134
COR-4825	(1)		x 5	H - 134
COR-4828			x 5	H - 192
		Travesaño	x 1	H - 79
COR-4827			x 3	L/4 - 53.4
COR-4875		interior	x 1	L/4 + 31.5
		interior	x 1	2L/4 - 103
		galandage	x 2	L/4 + 34
		exterior	x 1	L/4 - 30.5
703030			x 1	2L/4 - 40.5
			x 2	60
COR-4876			x 2	L/4 - 30.5
			x 1	L/4 - 51.5
			x 2	L/4 + 34
COR-4877			x 1	L/4 - 51.5
			x 1	L/4 + 11
COR-4878			x 1	L/4 + 11
COR-2130			x 1	***
803535			x 1	H - 136
			x 1	3L/4 - 85

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).


Balconera 4 hojas Galandage con suelo integrado / 4 balcony sash Galandage with integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


$L_1 = 4L/6 - 82.2$
$L = 3L_1/2 + 123.3$




SECCIÓN A-A
SECTION A-A
Escala 1:6



SECCIÓN B-B
SECTION B-B
Escala 1:6



SECCIÓN C-C
SECTION C-C
Escala 1:6




	e = 54 mm.	x 4	Lv = L/6 - 36.5 Hv = H - 156		400 kg.	1000 < La < 4000 Ha < 4000

Balconera 4 hojas Galandage con suelo integrado / 4 balcony sash Galandage with integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

$L_1 = 4L/6 - 82.2$
$L = 3L_1/2 + 123.3$



Accesorios Accessories		
	248220	x 16
	287310	x 8
	364850	(x)
	364870	x 4
	364858	x 8
	364855	x 2
	394862	x 1
	394842	x 1
	394865	x 1
	394841	x 1
	394880	x 1
	394881	x 1
	394882	x 1
	364860	x 2
	394861	x 2
	394863	x 3
	394843	x 3
	394873	x 3
	394853	x 3
	364859	x 6
	364857	x 12
	394883	x 3
	394893	x 3
	304385	x 6
	999071	x 16 + L1/250

Nota herraje:
- Para seleccionar los elementos propios del herraje, acceder a las tablas de uso en el apartado correspondiente.

Hardware note:
- To select the hardware elements, check the specific tables.

(x) 4x (L/200)

	330704	4L + 8H
	950023	3.5L
	290003	4L1 + 16H
	330710	2H
	222401	4L/6+150+2H

				mm
COR-4880			x 2	L
			x 2	H
COR-4881	(**)	exterior	x 2	L/6 - 10
		exterior	x 2	L/6
		interior	x 2	L/6 + 25
		interior	x 2	L/6 - 71
		interior	x 1	2L/6 + 52
COR-15919			x 2	L/6 - 40
			x 2	L/6 - 66
			x 1	2L/6 - 14
			x 2	H - 109.5
COR-4870			x 2	H - 79
COR-4871			x 2	H - 127
COR-4283			x 1	4L/6 + 40
			x 2	H - 59.5
COR-4584			x 1	4L/6 + 40
COR-4873			x 2	H - 136
COR-4820			x 4	L/6 - 30
COR-4821			x 4	L/6 - 30
COR-4822			x 1	H - 134
COR-4823		H.Pasiva	x 1	H - 134
COR-4825			x 6	H - 134
COR-4811			x 8	L/6 - 38
COR-4827			x 4	L/6 - 38
COR-4855		H.Pasiva	x 2	H - 170.5
COR-4875		interior	x 2	L/6 - 36
		interior	x 2	L/6 + 9.5
		galandage	x 4	L/6 + 8
		exterior	x 2	L/6 - 15
703030			x 1	2L/6 - 25
			x 2	60
COR-4876			x 2	2L/6 - 6
COR-4877			x 1	2L/6 -25
COR-4828			x 6	H - 192
		Travesaño	x 2	H-79
803535			x 1	4L/6 - 82
COR-2130			x 1	***

** Perfil fresado (Cor-4881).
*** Ver página de detalles de montaje (herraje).
** Milling profile (Cor-4881).
*** View assembly detail page (hardware).

8. HERRAJE
8. HARDWARE

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.


IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.


APERTURA MANUAL	MANUAL OPENING

Herraje por HOJA, según composición
Hardware per sash, according with composition


Puerta 1 Hoja — 1 Sash door




Puerta 2 Hojas — 2 Sashes door




Puerta 2 Hojas con fijo central — 2 Sashes door with central fixed light




Puerta 2 Hojas con 2 fijos laterales
2 Sashes door with 2 lateral fixed lights




Puerta 4 Hojas — 4 sashes door




Puerta 3 Hojas (marco tres carriles)
3 Sashes door (three rail frame)



Puerta 2 Hojas y fijo lateral (marco tres carriles)
2 Sashes door with lateral fixed light (three rail frame)



Puerta 6 Hojas (marco tres carriles)
6 Sashes door (three rail frame)



Tope amortiguación y anti-elevación cierre hojas
Shock-absorver block and anti-lift block sash lock

DISPOSITIVO DE CIERRE - CIERRE MANUAL SECURITY
LOCKING MECHANISM - MANUAL SECURITY LOCKING

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

CIERRE SECURITY
SECURITY LOCKING

DENOMINACIÓN / NAME		Hh >	---		2001		2851		---		2001		2851		---		2001		2851	
		Hh <	2000		2850		4000		2000		2850		4000		2000		2850		4000	
			*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**
364811 BL /12 ■	Cierre Security BL/NG (1) Security lock WH/BL (1)		1	2	1	2	1	2	2	4	2	4	2	4	3	6	3	6	3	6
364810	Kit tornillería Security Security screws kit		---	1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3
344301	Kit transmisión Transmission kit		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344303	Kit cierre y contra-cierre Locking point and keep		2		4		5		4		8		10		6		12		15	
344305	Kit calzos para cierre Locking block kit		2		4		5		4		8		10		6		12		15	
302130	Pletina de remate 35 mm 35 mm end plate		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
364870	Tope anti-elevación Anti-elevation block		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
384850	Base cerradero Vision Plus Pocker for keep Vision Plus		---		---		---		---		---		---		2		4		5	

Nota: Posibilidad de cierre interior, exterior, o interior+exterior.
Note: Possibility to install inside, outside or inside + outside locking

(1) Alternativa cierre embutido (Ref: 384311/12)
(1) Alternative inlay lock (Ref: 384311/12)

CIERRE SECURITY CON LLAVE
SECURITY LOCKING WITH KEY

DENOMINACIÓN / NAME		Hh >	---		2001		2851		---		2001		2851		---		2001		2851	
		Hh <	2000		2850		4000		2000		2850		4000		2000		2850		4000	
			*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**
364821 BL /22 ■	Cierre Security con llave BL/NG (1) Security lock with key WH/BL (1)		1	2	1	2	1	2	2	4	2	4	2	4	3	6	3	6	3	6
305150/51	Bombillo simple / seguridad (2) Simple / security cylinder (2)		---	1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3
300151	Medio bombillo (3) Half cylinder (3)		1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3	---
364810	Kit tornillería Security Security screws kit		---	1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3
344301	Kit transmisión Transmission kit		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344302	Cerradura cierre Lock		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344303	Kit cierre y contra-cierre Locking point and keep		2		4		5		4		8		10		6		12		15	
344305	Kit calzos para cierre Locking block kit		2		4		5		4		8		10		6		12		15	
302130	Pletina de remate 35 mm 35 mm end plate		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
364870	Tope anti-elevación Anti-elevation block		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
384850	Base cerradero Vision Plus Pocker for keep Vision Plus		---		---		---		---		---		---		2		4		5	

Nota: Posibilidad de cierre interior, exterior, o interior+exterior.
Note: Possibility to install inside, outside or inside + outside locking

* cierre por lado interior. * Inside locking
** cierre por lado interior y exterior. ** Both sides locking

(1) Cierre embutido (Ref: 384311/12) (2) Para Cierre Emb.(Ref: 393535/36). (3) Para Cierre Emb.(Ref. 393505/06)
(1) Inlay lock (Ref: 384311/12) (2) To inlay lock (Ref: 393535/36). (3) To inlay lock (Ref.: 393505/06)

Ph max = 400 kg/hoja - kg/sash
Lh max = 4.000 mm/ Lh min = 1.000 mm
Hh max = 4.000 mm
Sup. vidrio / Glass surface ≤ 14 m²



NOTA: en función del tamaño de hueco y características/ubicación de la obra se calculará la inercia necesaria de la carpintería por lo que puede resultar incompatible alguna de las medida tabuladas. Consultar.

NOTE: The inertia will be calculated according to gap dimensions and site conditions of the project. It could be incompatible with some tabulated dimensions. Please, consult.

DISPOSITIVO DE CIERRE - CIERRE MANUAL SECURITY(con MICRO-VENTILACIÓN)
LOCKING MECHANISM - MANUAL SECURITY LOCKING (with microventilation)

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

CIERRE SECURITY
SECURITY LOCKING

DENOMINACIÓN / NAME		Hh >	---		2001		2851		---		2001		2851		---		2001		2851	
		Hh <	2000		2850		4000		2000		2850		4000		2000		2850		4000	
			*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**
364811 BL /12 ■	Cierre Security BL/NG (1) Security lock WH/BL (1)		1	2	1	2	1	2	2	4	2	4	2	4	3	6	3	6	3	6
364810	Kit tornillería Security Security screws kit		---	1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3
344301	Kit transmisión Transmission kit		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344303	Kit cierre y contra-cierre Locking point and keep		1		3		4		2		6		8		3		9		12	
344304	Kit cierre y contra-cierre MV Locking point and keep MV		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344305	Kit calzos para cierre Locking block kit		2		4		5		4		8		10		6		12		15	
302130	Pletina de remate 35 mm 35 mm end plate		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
364870	Tope anti-elevación Anti-elevation block		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
384850	Base cerradero Vision Plus Pocker for keep Vision Plus		---		---		---		---		---		---		2		4		5	

Nota: Posibilidad de cierre interior, exterior, o interior+exterior.
Note: Possibility to install inside, outside or inside + outside locking

(1) Alternativa cierre embutido (Ref: 384311/12)
(1) Alternative inlay lock (Ref: 384311/12)

CIERRE SECURITY CON LLAVE
SECURITY LOCKING WITH KEY

DENOMINACIÓN / NAME		Hh >	---		2001		2851		---		2001		2851		---		2001		2851	
		Hh <	2000		2850		4000		2000		2850		4000		2000		2850		4000	
			*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**	*	**
364821 BL /22 ■	Cierre Security con llave BL/NG (1) Security lock with key WH/BL (1)		1	2	1	2	1	2	2	4	2	4	2	4	3	6	3	6	3	6
305150/51	Bombillo simple / seguridad (2) Simple / security cylinder (2)		---	1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3
300151	Medio bombillo (3) Half cylinder (3)		1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3	---
364810	Kit tornillería Security Security screws kit		---	1	---	1	---	1	---	2	---	2	---	2	---	3	---	3	---	3
344301	Kit transmisión Transmission kit		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344302	Cerradura cierre Lock		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344303	Kit cierre y contra-cierre Locking point and keep		1		3		4		2		6		8		3		9		12	
344304	Kit cierre y contra-cierre MV Locking point and keep MV		1		1		1		2		2		2		3		3		3	
344305	Kit calzos para cierre Locking block kit		2		4		5		4		8		10		6		12		15	
302130	Pletina de remate 35 mm 35 mm end plate		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
364870	Tope anti-elevación Anti-elevation block		2		2		2		4		4		4		6		6		6	
384850	Base cerradero Vision Plus Pocker for keep Vision Plus		---		---		---		---		---		---		2		4		5	

Nota: Posibilidad de cierre interior, exterior, o interior+exterior.
Note: Possibility to install inside, outside or inside + outside locking

* cierre por lado interior.
** cierre por lado interior y exterior.
(1) Cierre embutido (Ref: 384311/12)
(2) Para Cierre Emb.(Ref: 393535/36)
(3) Para Cierre Emb.(Ref. 393505/06)

* Inside locking
** Both sides locking
(1) Inlay lock (Ref: 384311/12)
(2) To inlay lock (Ref: 393535/36)
(3) To inlay lock (Ref.: 393505/06)

Ph max = 400 kg/hoja - kg/sash
Lh max = 4.000 mm/ Lh min = 1.000 mm
Hh max = 4.000 mm
Sup. vidrio / Glass surface ≤ 14 m²



NOTA: en función del tamaño de hueco y características/ubicación de la obra se calculará la inercia necesaria de la carpintería por lo que puede resultar incompatible alguna de las medida tabuladas. Consultar.
NOTE: The inertia will be calculated according to gap dimensions and site conditions of the project. It could be incompatible with some tabulated dimensions. Please, consult.

TABLA DE HERRAJE DE CIERRE EN HOJA CENTRAL
CENTRAL SASH LOCK HARDWARE TABLE

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

Denominación / Name		H mm de: — a:	500 — 4000
394012/11	Manilla embutida Inlay handle		1*
394850/00	Caja bidireccional frontal izda/dcha*** Left/rigth bidiretional frontal box***		1
394805	Juego pasador con puntera encasquillada Bolt with jammed pointer set		1**
394831/32	Juego tapas ángulo izda/dcha Left/rigth angle covers set		1
394806	Juego base cerradero central Central bottom lock set		1
394812/11	Juego cobertor cerradero central Central lock cover set		1*


*Para más colores ver accesorios.
**Para versión de SI es necesario 1 unidad de 240287.

*See accessories for more colors.
** For IF version 1 unit of 240287 is required.

NOTA: en función del tamaño de hueco y características/ubicación de la obra se calculará la inercia necesaria de la carpintería por lo que puede resultar incompatible alguna de las medida tabuladas. Consultar.

NOTE: the necessary inertia of the carpentry shall be calculated in accordance with the size of the space and the characteristics/location of the site so it may result in in-compatibility for some of the tabled measurments. Please consult.


*** Mano caja bidireccional frontal 394850/00
*** Hand front bidirectional box 394850/00





MONTAJE CIERRE EN HOJA CENTRAL
CENTRAL SASHS LOCK ASSEMBLY

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


1. Ensamblaje de manilla embutida con caja de transmisión.
1. Inlay handle with transmission box.








2. Unir punteros, fallebas y caja de transmisión.
2. Join pointers, shutter bolts and transmission .



2. Fijar manilla embutida a caja de transmisón.
2. Fix inlay handle to the box transmission .


3.Ensamblar y fijar tapas.
3. Fix and assembly the covers .



4. Fijar y ensamblar juego base cerradero central y cobertores de cerraderos .
4. Fix and assembly bottom locking point set and the covers

MONTAJE CIERRE EN HOJA CENTRAL
CENTRAL SASHS LOCK ASSEMBLY

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




DISPOSITIVO DE CIERRE - CIERRE MANUAL SECURITY
LOCKING MECHANISM - MANUAL SECURITY LOCKING

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

ACABADOS EN CIERRES SECURITY
SECURITY LOCKING FINISHES

BL		C	PC	PO	LI
Blanco White	Negro Black	Color Colour	Plata claro Light silver	Plata oscuro Dark silver	Lacado inox Inox powder coating

	Cierre Security Vision Plus Vision Plus Security Lock	364811	364812	364815	364818	364819	364817
	Cierre Security con llave Vision Plus Vision Plus Security Lock with key	364821	364822	364825	364828	364829	364827
	Cierre Security Vision Plus embutido Vision Plus Security inlay Lock	384311	384312	384313	384315	384316	384314
	Cierre Security con llave Vision Plus embutido Vision Plus Security inlay Lock with key	384331	384332	384333	384335	384336	384334




DISPOSITIVO DE CIERRE - CIERRE MANUAL SECURITY
LOCKING MECHANISM - MANUAL SECURITY LOCKING

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

MECANIZADOS EN HOJA PARA LOS CIERRES SECURITY
Mecanizados a realizar a mano.

SECURITY LOCK SASH MACHININGS
Machining operations to be done manually

E 1:2



DISPOSITIVO DE CIERRE - CIERRE MANUAL SECURITY EMBUTIDO
LOCKING MECHANISM - MANUAL SECURITY LOCKING EMBEDDED


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


MECANIZADOS EN HOJA PARA LOS CIERRES EMBUTIDOS
Mecanizados a realizar a mano.


EMBEDDED LOCK SASH MACHININGS
Machining operations to be done manually

E 1:2

COR-4819








(**) SOLO EN EL CASO DE LLEVAR CERRADURA.
(**) ONLY IF KEY LOCK IS INCLUDED


MONTAJE DE CIERRE MANUAL SECURITY
MANUAL SECURITY LOCKING ASSEMBLY

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


1.Taladros para fijación de cierre.
Emplear de plantilla el propio cierre presentándolo en la hoja. Retirarlo en el momento de practicar los taladros.
1.Drills for lock mechanism fixing.
Use the lock as template for helping to locate screw positions. Remove before drillin.




2.Montaje de cierre y de la cerradura 344302.
Posicionar la cerradura en el frente. En las alas posicionar los cierres interior y exterior. Después fijarlos con los tornillos correspondiente.(*)
2.Lock mechanism and lock 344302 installation.
Locate the lock in the front. Install inside and outside locks in the both faces.
Finally,screw them with required screws.(*)




3.Fijación del cierre interior y/o exterior.
3.Inside and/or outside lock fixing.




4.Fijación del cierre interior y/o exterior.
4.Inside and/or outside lock fixing.



5.Colocación del bombillo de bloqueo. Se fija por el frente y a través de la cerradura. (*)
5.Installation of blocking cylinder.It is fixed on the front through the lock. (*)



6.Colocación de las tapas de cubrición.
Se dispondrán bien las tapas o escudos con bocallaves o los escudos ciegos caso de no llevar cerradura.Van con clipaje contra la base del cierre.
6.Installation of lock covers.
According locking type, it will be installed cover with cylinder hole or without it. They are installed by clipping.




(*)Pasos 2 y 5 solo en caso de llevar cerradura.
(*) Steps 2 and 5 only if key lock is included.


MONTAJE DE CIERRE MANUAL SECURITY EMBUTIDO
MANUAL SECURITY LOCKING ASSEMBLY EMBEDDED

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


1.Atornillar el conector y colocar los calzos.
1.Screw the conector and place the wedges.



2.Insertar uno o dos cierres en los huecos mecanizados.
2.Insert one or two lift handle in the machined holes.




3.Fijación del cierre interior y/o exterior.
3.Inside and/or outside lock fixing.





4.Montar la cerradura 344302, se inserta por el frente.(*)
4.Install the lock 344302, it is inserted from the front.(*)

5.Colocación del bombillo de bloqueo. Se fija por el frente y a través de la cerradura. (*)
5.Installation of blocking cylinder. It is fixed on the front through the lock. (*)

6.Colocación de las tapas de cubrición.
Se dispondrán bien las tapas o escudos con bocallaves o sin ellos.
Van con clipaje contra la base del cierre.
6.Installation of lock covers.
According locking type, it will be installed cover with cylinder hole or without it. They are installed by clipping







(*)Pasos 4 y 5 solo en caso de llevar cerradura.
(*) Steps 4 and 5 only if key lock is included.


MONTAJE DE CIERRE MULTIPUNTO
MULTIPOINT LOCKING INSTALLATION

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


Colocación del cierre multi-punto.
Unir los distintos puntos de cierre, fallebas, pieza de transmisión y corredera de la cerradura (caso de llevarla) y guiarlo a través del canal de la hoja.
Disponer en las cabezas unas pletinas de remate (302130).
Fijar la transmisión al cierre a través del bulón de transmisión roscado en su pieza base.

Multipoint locking installation
Joint different locking points, plates, transmission element and key lock (if that is included) and guide it along the sash groove. Install in the bottom and top end ending plates (302130)
Fix transmission to the lock though the transmission bolt which is screwed in the base piece.

Montaje de cierre manual Security
Manual Security locking assembly




Montaje de cierre manual Security embutido
Manual Security Locking assembly Embedded




CIERRE MULTIPUNTO - CIERRE MANUAL SECURITY
MULTIPOINT LOCKING -MANUAL SECURITY LOCKING

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




Hh >	---
Hh <	2000


CIERRE MULTIPUNTO - CIERRE MANUAL SECURITY
MULTIPOINT LOCKING -MANUAL SECURITY LOCKING



CIERRE MULTIPUNTO - CIERRE MANUAL SECURITY



CIERRE MULTIPUNTO - CIERRE MANUAL SECURITY
BASE FIJACIÓN CERRADERO BALCONERA UNIÓN 4 HOJAS





COLOCACIÓN DE TOPE PARA CIERRE
LOCK STOP BLOCK INSTALLATION


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

Tope amortiguación y anti-elevación cierre hojas
Shock-absorver block and anti-lift block sash lock

364870 ■
Negro
Black








DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO
AUTOMATIC LOCK MECHANISM


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING


MARCO DE DOS CARRILES (COR-4830/4880 + Marco dintel para motorización)

MANO IZQUIERDA / LEFT HAND




MANO DERECHA / RIGHT HAND







MARCO DE TRES CARRILES (COR-4833/4883 + Marco dintel para motorización)

MANO IZQUIERDA
LEFT HAND




MANO DERECHA
RIGHT HAND






MANO IZQUIERDA
LEFT HAND



MANO DERECHA
RIGHT HAND




Ph max = 700 kg/hoja - kg/sash Lh max = 4.000 mm/ Lh min = 1.400 mm Hh max = 4.000 mm Sup. vidrio / Glass surface ≤ 14 m²	

NOTA: en función del tamaño de hueco y características/ubicación de la obra se calculará la inercia necesaria de la carpintería por lo que puede resultar incompatible alguna de las medida tabuladas. Consultar.

NOTE: The inertia will be calculated according to gap dimensions and site conditions of the project. It could be incompatible with some tabulated dimensions. Please, consult.

DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO
AUTOMATIC LOCK MECHANISM

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



	DENOMINACIÓN / NAME	Hh <	1 hoja motorizada / 1 motorized sash	2 hojas motorizadas / 2 motorized sashes	1H+1H motorizadas / 1S+1S motorized
			4000	4000	4000
364801	Kit de motorización / Motorization kit (1)(*)		1	2	2
	OPCIONES DE SEGURIDAD				
364808	Fotocélula de seguridad, H < 3 m / Security photocell		1	2	1
364809	Fotocélula de seguridad, H < 4 m / Security photocell				
	(A) OPCIONES DE MANIOBRA - PULSADOR PARED POR CONTROL REMOTO				
380490	Receptor módulo para comando		1	1	1
380470	Módulo para comando		1	2	2
380481/2/3	Placa pared módulo radio BL ■ P (A1)		1	2	2
	(B) OPCIONES DE MANIOBRA - MANDO A DISTANCIA POR CONTROL REMOTO				
364805	Receptor de señal / Signal receiver		1	1	1
364806	Emisor de señal, 2 canales / 2 channel emitter		1	1	1
364807	Emisor de señal, 4 canales / 4 channel emitter				

■ Negro ■ Gris BL Blanco P Plata

(*)
El kit de motorización incluye: unidad de motor, unidad o placa de control, unidad de alimentación, unidad de reenvío, correa de transmisión dentada, pletinas con cabezal de arrastre de hojas ("L" y "R") y, electro-cierre con dispositivo de desbloqueo y cerradero de bloqueo de hoja.
No se incluye pulsador de pared. Es válido cualquier pulsador comercial NA impulsivo. Será necesario 1 pulsador por cada hoja motorizada.
Es compatible el empleo combinado de un pulsador de pared y del sistema de control remoto (receptor/emisor).
(A1)
Opción de sustituir o combinar con soporte de sobremesa para módulo por radio, solo blanco (ref. 380480). Requiere de módulo (ref. 380470).


(*)
The motorization kit includes: motor unit, control board, power supply, forwared unity, tooth transmision belt,return unity, plates with drag head for sashes ("L" and "R") and electronic lock with unlocking dispositive and sash blocking keep.
It is not included wall push-buttom. It is valid any comercial NA impulsive push-buttom.

(1) Alternativa a 110 - 130 V ref. 384801
(1) Optional to 110 - 130 V ref. 384801

DISPOSITIVO DE CIERRE AUTOMÁTICO
AUTOMATIC LOCK MECHANISM

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING

Marco tres carriles
Three rail frame



	DENOMINACIÓN / NAME	Hh <	2 hojas motorizadas / 2 motorized sashes 4000	2 hojas motorizadas / 2 motorized sashes 4000	2H+2H motorizadas / 2S+2S motorized 4000
364801	Kit de motorización / Motorization kit (1)(*)		---	2 (***)	---
364802	Kit de motorización hoja principal HP (1)(*)		1	---	2
364803	Kit de motorización hoja secundaria HS (1)(**)		1	---	2
	OPCIONES DE SEGURIDAD				
364808	Fotocélula de seguridad, H < 3 m Security photocell		1	2	1
364809	Fotocélula de seguridad, H < 4 m Security photocell				
	(A) OPCIONES DE MANIOBRA - PULSADOR PARED POR CONTROL REMOTO				
380490	Receptor módulo para comando		1	1	1
380470	Módulo para comando		1	2	2
380481/2/3	Placa pared módulo radio BL ■ P (A1)		1	2	2
	(B) OPCIONES DE MANIOBRA - MANDO A DISTANCIA POR CONTROL REMOTO				
364805	Receptor de señal / Signal receiver		1	1	1
364806	Emisor de señal, 2 canales 2 channel emitter		1	1	---
364807	Emisor de señal, 4 canales 4 channel emitter				1


■ Negro ■ Gris BL Blanco P Plata

(*) El kit de motorización incluye: unidad de motor, unidad o placa de control, unidad de alimentación, unidad de reenvío, correa de transmisión dentada, pletinas con cabezal de arrastre de hojas (2 unidades "L" o "R") y, electro-cierre con dispositivo de desbloqueo y cerradero de bloqueo de hoja. No se incluye pulsador de pared. Es válido cualquier pulsador comercial NA impulsivo. Será necesario 1 pulsador por cada hoja motorizada.
(**) La maniobra de la hoja secundaria HS -hoja central- (kit 364803) queda ligada a la maniobra determinada por la hoja principal HP -hoja lateral- (kit 364802).
Es compatible el empleo combinado de un pulsador de pared y del sistema de control remoto (receptor/emisor).
(***) Ref. 364801 - longitud de correa 15 m y ref. 384848 correa de 23 m. En marcos L > 8 m hay que pedir 384848.
(A1) Opción de sustituir o combinar con soporte de sobremesa para módulo por radio, solo blanco (ref. 380480). Requiere de módulo (ref. 380470).


(*) The motorization kit includes: motor unit, control board, power supply, forwared unity, tooth transmision belt,return unity, plates with drag head for sashes (2 units "L" or "R") and electronic lock with unlocking dispositive and sash blocking keep.
(**) The maneuver of the secondary sash - central sash - (kit 364803) is linked to the maneuver determined by the main sash - side sash - (kit 364802).
It is not included wall push-buttom. It is valid any comercial NA impulsive push-buttom.
(***) Ref. 364801 - belt length 15 m and ref. 384848 23 m strap. In frames L > 8 m , 384848 must be ordered.
(A1) Option to replace or combine with desktop module support by radio, only white (ref. 380480). Requires module (ref. 380470).

(1) Alternativa a 110 - 130 V ref. 384801/02/03
(1) Optional to 110 - 130 V ref. 384801/02/03


SISTEMA DE MOTORIZACIÓN - CONFIGURACIONES / MOTORIZATION SYSTEM - POSSIBILITIES




Vista inferior
Bottom view




Vista inferior
Bottom view




Vista inferior
Bottom view



Vista inferior
Bottom view




Vista inferior
Bottom view




Vista inferior
Bottom view

KIT DE MOTORIZACIÓN (Ref.: 364801)
MOTORIZATION KIT (Ref.:364801)



NOTA: Las unidades del kit de motorización incorporan tornillos para su fijación y anclaje en las ranuras del perfil base (Cor-4835). La fijación lleva tornillo y tuerca, que debe presentarse dentro de las ranuras del perfil base. Apriete mediante llave Allen.
Debe montarse el kit de motorización completo antes de proceder a cerrar el cajón dintel con las tapas laterales (Cor-4836) y central (Cor-4837).

NOTE: The kit units of the motorization include fixing and anchoring screws for the grooves of the Cor-4835 profile. Fixings includes screw and nut, which should be positioned inside the groove of base profile. Allen key torque set.
It must be assembled the whole motorization kit before proceeding to close the box lintel with lateral covers (Cor-4836) and central (Cor-4837).



Nota importante:
Deben ajustarse en altura las poleas de la unidad motriz y de la unidad tensora.

El perfil soporte Cor-4835 y el conjunto dintel, debe quedar debidamente fijado a obra.


Important note:
It is necessary to adjust height of drive unit pulleys and tension unit.

Support profile Cor-4835 and lintel composition must be properly fixed to the building.


MONTAJE KIT DE MOTORIZACIÓN (Ref.: 364801)

ASSEMBLY OF MOTORIZATION KIT (Ref.: 364801)

MANO IZQUIERDA "L" - LEFT HAND



MANO DERECHA "R" - RIGHT HAND




Ejemplo de situación de los elementos del kit (VISTA INFERIOR)

Example of location of the kit elements (BOTTOM VIEW)

"Todo el conjunto de cableado de las distintas conexiones de los componentes del kit de motorización debe quedar debidamente sujeto, sin tirantez en sus conexiones, y es importante evitar que el mismo invada zonas de influencia de las partes móviles del sistema de motorización, propias y del lado opuesto."

"The whole wiring set of the different connections of the components of the motorization kit must be properly secured, without strain on their connections, and it is important to avoid that the same invade zones of influence of the mobile parts of the motorization system, own and On the opposite side. "



Posición tornillos de apriete. Tuercas introducidas en las ranuras del perfil base (Cor-4835)
MEDIDAS APROXIMADAS.
(*) Espacio habilitado para sistema tensor del dispositivo desbloqueo de cerrojo.


Clamping screws position. Nuts introduced into the groove of base profile (Cor-4835)
APROXIMATE DIMENSIONS


(*)DESCUENTO CON FIJO LATERAL
(L - 2000, CON 2 HOJAS MOTORIZADAS)
(**) MEDIDA CON FIJO LATERAL
(1000 MM, CON 2 HOJAS MOTORIZADAS)


(*)DIMENSION WITH LATERAL FIXED LIGHT
(L - 2000, WITH 2 MOTORIZED SASHES)
(**) DIMENSION WITH LATERAL FIXED LIGHT
(1000 MM, WITH 2 MOTORIZED SASHES)


MONTAJE KIT DE MOTORIZACIÓN (Ref.: 364801) ASSEMBLY OF MOTORIZATION KIT (Ref.: 364801)

SOLUCIÓN ENCUENTRO 2 HOJAS SOLUTION ENCOUNTER 2 SASHES











Cabezal y pletina de arrastre ("L" -izda- o "R" -dcha-)
Drag head and plate ("L" - left- or "R" - right-)

Con refuerzos dintel 364896 en zona central, resto con el refuerzo estándar 364895

With reinforcements lintel 364896 in zone central, rest with reinforcement 364895 standard





Cabezal y pletina de arrastre ("L" -izda- o "R" -dcha-)
Drag head and plate ("L" - left- or "R" - right-)




MONTAJE KIT DE MOTORIZACIÓN MARCO TRICARRIL (Refs.: 364802 -hoja principal- y 364803 -hoja secundaria-)

ASSEMBLY OF MOTORIZATION KIT THREE RAIL FRAME (Ref.: 364802 - main sash- and 364803 - secondary sash-)








Notas importantes:
Kit de motorización para hoja principal, ref. **364802**
Kit de motorización para hoja secundaria, ref. **364803.**

- Kits de motorización que trabajan en tándem de manera que el motor principal gobierna la actuación del motor secundario.
- No es posible el empleo del kit de motorización estándar, ref. 364801, para esta solución de sistema de recogida de hojas telescópica.
- No es posible el empleo de estos motores para su uso en solución de 1 hoja motorizada.

Important notes:
Motorization kit for main sash, ref. **364802**
Motorization kit forsecondary sash, ref. **364803**.

- Motorización kits that work in tandem so that the main motor governs the performance of the secondary motor.
- It is not possible to use the standard motorization kit, ref. 364801, for this telescopic sash collection system solution.
- It is not possible to use these motors for use in a motorized blade solution.



KIT DE MOTORIZACIÓN
FICHA TÉCNICA

	Ref. 364801/02/03	Ref. 384801/02/03
Alimentación	230 V. - monofásico	110 - 130 V.
Frecuencia nominal	50 Hz.	60 Hz.
Consumo de corriente máximo operador	200W.	200W.
Potencia nominal motorreducor	100W.	100W.
Tensión de mando	24 V DC.	24 V DC.
Fusible de protección operador	2 A. (5x20)	4 A.
Placa electrónica	32 bits.	
Velocidad de marcha de la puerta	0,08 m/s. (arranque y parada "suave")	
Velocidad de cierre	0,08 m/s.	
Velocidad de encuentro final	0,03 m/s., con inversión de maniobra.	
Fuerza máxima de tracción y presión peso máximo por hoja	700 kg.	
Fuerza máxima atrapamiento	150 N.	
Par motor máximo	21 Nm.	
Rango de temperatura de funcionamiento	de - 20 ºC hasta + 50 ºC.	
Conexiones	para pulsador de impulso (conexión libre de tensión) y/o dispositivos por control remoto.	

MANIOBRAS DEL OPERADOR.

- Modo de maniobra normal:. A cada impulso del pulsador el operador realiza una maniobra completa. En el caso de partir de puerta cerrada, iría a la posición de apertura total. En caso de partir de puerta abierta iría hasta puerta cerrada.

- Interrupción de maniobra o paro: Cuando la puerta se está desplazando tanto abriendo o cerrando, si activamos el pulsador, la puerta se para y se mantiene parada en la posición en la que hayamos pulsado.

- Inversión de maniobra: cuando la puerta se está desplazando, si activamos una vez el pulsador la puerta para y si activamos a continuación por segunda vez, la puerta invierte el sentido de la maniobra y se desplaza hasta la posición desde donde partía, tanto de cierre completo o apertura completa.

- Reset o maniobra de inicialización: en la primera activación del pulsador después del primer encendido de la puerta o cada vez que caiga la corriente de alimentación, la primera maniobra es de incialización o reset. Es una maniobra que se realiza a la misma velocidad que la maniobra normal, pero sin la aminoración de velocidad final. En esta maniobra el operador se incializa y mide la distancia de recorrido desde el tope de cierre hasta el tope de apertura.

Pulsadores: se puede instalar cualquier pulsador comercial NA impulsivo. Al cerrar el contacto en la entrada de la placa se activa el automatismo. También se pueden conectar detectores de proximidad o controles de acceso a la misma entrada. La alimentación a dichos periféricos se puede realizar en la misma placa siempre que sean dispostivos alimentados a 24 V DC.

Emisores de radio o mandos a distancia: no deja de ser un pulsador pero que se activa a distancia. Se pueden disponer de emisores de radio (rolller code a 868 Mhz de frecuencia) de dos canales con su consiguiente receptor. Un sólo emisor y receptor permite accionar dos operadores.

Posición "PUERTA ABIERTA"
En esta posición la puerta está abierta y el motor bloqueado. Impide el desplazamiento manual con la fuerza del motor.

Posición "PUERTA CERRADA"
En esta posición la puerta está cerrada y el motor bloqueado con el electro-cerrojo bloqueando la puerta. Se impide el desplazamiento manual con la fuerza del motor y además queda enclavada por la acción del electro-cerrojo.

OPERADOR SIN ALIMENTACIÓN
El relé del motor se abre por lo que permite el desplazamiento manual de la puerta. La puerta queda cerrada por el enclavamiento del electro-cerrojo. Se dispone de un dispositivo manual de bombillo con llave para el desbloqueo del electro-cerrojo.

SEGURIDAD DE LAS PERSONAS
Automatismo catalogado con especificación de mecanismo “Low Energy”; según la normativa de seguridad para puertas automáticas peatonales EN 16005. Funciona siempre a velocidad lenta sin sobrepasar la energía de 1,6 J en su desplazamiento aun con hoja de peso máximo. En un eventual golpe o impacto no se daña a la persona por desplazarse a baja energía. Por ello, se permite su instalación sin utilizar sensores de seguridad o fotocélulas añadidas.

El operador dispone un sistema de anti-atrapamiento que al detectar la presencia de una persona u obstáculo, la puerta se detiene inmediatamente y queda parada hasta nueva activación, tanto si está en maniobra de apertura o de cierre. Esta fuerza de atrapamiento no sobrepasa los 150N que indica la normativa de seguridad.

MOTORIZATION KIT
TECHNICAL SPECIFICATION

	Ref. 364801/02/03	Ref. 384801/02/03
Power supply	230 V. - single phase	110 -130 V.
Nominal frecuency	50 Hz.	60 Hz.
Maximum power consumption	200W.	200W.
Nominal power gearmotor	100W.	100W.
Operating voltage	24 V DC.	24 V DC.
Operator protection fuse	2 A. (5x20)	4 A.
Electronic board	32 bits.	
Opening speed	0,08 m/s. (Soft start and stop)	
Closed speed	0,08 m/s.	
Final encounter speed	0,03 m/s., with maneuver inversor.	
Fuerza máxima de tracción y presión		
Maximum weight per sash	700 kg.	
Maximum crushing force	150 N.	
Maximum torque	21 Nm.	
Operating temperatures range	from - 20 ºC up to + 50 ºC.	
Conections	For impulse button (free of voltage conection) and/or remote control dispositives.	

OPERATOR MANOEUVRE.

- Normal manouevre mode: With each impulse of the push button, the operator makes an entire manoeuvre. In case of starting from closed door, it would move to the total opening. If the door starting from open position it would go to closed door position.

- Interruption manoeuvre or stop: When the door is moving,opening as well as closing if we push the button, the door would stop and it would keep in the same position.

- Manoeuvre inversor: When the door is moving, if we push the button, the door would stop and if we push again it starting the oposite manoeuvre, moving to the initial position where the door started to move, totally closed or opened Cuando la puerta se está desplazando tanto abriendo o cerrando, si activamos el pulsador, la puerta se para y se mantiene parada en la posición en la que hayamos pulsado.

- Reset or initial manoeuvre: In the first activation of the push button after the first boot of the door, or each time the power supply is interrumped, this first manoeuvre if initiation or reset manoeuvre. This movement is at the same speed than a normal manoeuvre. In this point the operator recognizes the dimensions from the totally opened position to the totally closed.

  Push buttons: It is possible to install any comercial NA impulse push button .When the contact is closed in the entrance of the board the mechanism is activated. It is also possible to install proximity sensors or acces control in the same entrance. The power supply of those elements it is possible todo in the same board if they are 24 V DC compatible dispositives.

  Radio transmitter or remote control: It is for the same purpose than push buttom but it is remote activated. It is posible to include radio transmitter (868 Mhz frecuency roller code) with two channels with their corresponding receiver. One transmiter and one receiver is able to activate two operators.

Position "OPENED DOOR"
In this position the door is opened and the motor is blocked. The motor force prevents manually movements.

Position "CLOSED DOOR"
In this position the door is closed and the motor is blocked with electric-bolt blocking the door. Manual movement is not allowed because of motor force and position and aditionally, due to the electric-bolt position.


OPERATOR WITHOUT POWER SUPPLY
It is possible to open motor relay, so manual movement of the door is allowed. The door is closed because of the position of the electric-bolt. It is also included manual cylinder dispositive with key for unlocking of the electric-bolt.

SAFETY OF PEOPLE
Automatism listed as "Low Energy" mechanism specification; acording to automatic pedestrian door safety normative EN 16005. It works always with low speed without reaching 1,6 J energy while is moving. In case of an impact person is not damaged as the displacement is low energy executed. Becasuse of that, it is allow to install without security sensor or added photocells.

The operator includes anti-crush system which if person or obstacle is detected the door is stopped until new activation. In case the door is opening as well as closing. This crushing force doesn't exceed 150N according safety normative


ESQUEMA DE CONEXIONES - PLACA OPERADOR

CONECTIONS SCHEME - OPERATOR BOARD




ESQUEMA DE CONEXIONES - PLACA OPERADOR
CONECTIONS SCHEME - OPERATOR BOARD

(A) OPCIONES DE MANIOBRA - PULSADOR PARED POR CONTROL REMOTO



(B) OPCIONES DE MANIOBRA - MANDO A DISTANCIA POR CONTROL REMOTO



SISTEMA DE CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL SYSTEM

(A) OPCIONES DE MANIOBRA - PULSADOR PARED POR CONTROL REMOTO

Maniobra 1 puerta - 1 hoja / 2 hojas motorizadas, CON UN MISMO MANDO EMISOR
1 door manoeuvre - 1 sash / 2 motorized sashes, WITH THE SAME REMOTE CONTROL TRANSMITTER

Leyenda / Legend:


M1 / M2 / M3 / M4
kit de motorización

R1 / R2 (ref.380490)
receptor de señal

P1 / P2 / P3 / P4
(ref.380470 + 380481/82/83)
pulsador de pared por radio (BL/N/P)
soporte de sobremesa (SM)
(ref.380470 + 380480) - (opcional)

E1 / E2 / E3 (ref.380491/92/94)
emisores de señal (opcionales)


BL Blanco Negro P Plata



DEBEN PROGRAMARSE LAS SEÑALES DE MANDO DE CADA HOJA ENTRE EL RECEPTOR Y EL EMISOR. EVITAR MISMAS SEÑALES PARA HOJAS DISTINTAS.


REMOTE CONTROL SIGNAL OF EACH SASH MUST BE PROGRAMMED WITH TRANSMITTER AND RECEIVER. AVOID THE SAME SIGNAL FOR DIFFERENT SASHES.

Marco tres carriles - sistema con hoja principal y hoja secundaria



La hoja secundaria actúa a partir de las indicaciones transmitidas al motor de la hoja principal.

Maniobra 2 puertas - 4 hojas motorizadas, CON UN MISMO MANDO EMISOR
2 doors manoeuvre - 4 motorized sashes, WITH THE SAME REMOTE CONTROL TRANSMITTER



SISTEMA DE CONTROL REMOTO
REMOTE CONTROL SYSTEM

(B) OPCIONES DE MANIOBRA - MANDO A DISTANCIA POR CONTROL REMOTO

Maniobra 1 puerta - 1 hoja / 2 hojas motorizadas, CON UN MISMO MANDO EMISOR
1 door manoeuvre - 1 sash / 2 motorized sashes, WITH THE SAME REMOTE CONTROL TRANSMITTER

Leyenda / Legend:


M1 / M2 / M3 / M4
kit de motorización / motorization kit

R1 / R2 (ref.364805)
receptor de señal / signal receiver

E1 / E2 (ref.364806/07)
emisor de señal / signal transmitter


P1 / P2 / P3 / P4
pulsador de pared / wall push button

Nota: el pulsador debe ser de impulso o pulsación. / Note: the button must be impulse or push button type





Ref.364806
EMISOR 2 CANALES
2 CHANNEL TRANSMITTER






Ref.364806
EMISOR 2 CANALES
1 CANAL PARA CADA HOJA
2 CHANNEL TRANSMITTER
1 CHANNEL PER SASH

DEBEN PROGRAMARSE LAS SEÑALES DE MANDO DE CADA HOJA ENTRE EL RECEPTOR Y EL EMISOR.
EVITAR MISMAS SEÑALES PARA HOJAS DISTINTAS.

REMOTE CONTROL SIGNAL OF EACH SASH MUST BE PROGRAMMED WITH TRANSMITTER AND RECEIVER.
AVOID THE SAME SIGNAL FOR DIFFERENT SASHES.

Marco tres carriles - sistema con hoja principal y hoja secundaria






Ref.364806
EMISOR 2 CANALES
2 CHANNEL TRANSMITTER

La hoja secundaria actúa a partir de las indicaciones transmitidas al motor de la hoja principal.

Maniobra 2 puertas - 4 hojas motorizadas, CON UN MISMO MANDO EMISOR
2 doors manoeuvre - 4 motorized sashes, WITH THE SAME REMOTE CONTROL TRANSMITTER






Ref.364807
EMISOR 4 CANALES
1 CANAL PARA CADA HOJA
4 CHANNEL TRANSMITTER
1 CHANNEL PER SASH

FIJACIÓN DE CERROJO Y PLETINA ARRASTRE DE HOJA
(ambos accesorios incorporados en el kit de motorización, ref. 364801)

KEEP FIXING AND DRAG PLATE
(Both accesories are included in motorization kit ref 364801)

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




Ambos accesorios se colocan y fijan en obra, una vez sea posicionada la hoja móvil en el marco.
· La pletina de arrastre se desliza hasta el perfil lateral y se procede a su fijación. Una vez fijada, se coloca la tapeta ref. 364860.


Both accessories are placed and fixed on site, once the mobile sash is positioned in the frame.
· The trailing plate slides to the side profile and is fixed. Once fixed, the cover is placed ref. 364860.

COLOCACIÓN DE TOPE PARA CIERRE
LOCK STOP BLOCK INSTALLATION


Tope amortiguación y anti-elevación cierre hojas
Shock-absorver block and anti-lift block sash lock

364870 ■ Negro Black





APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



9. DETALLES DE FABRICACIÓN
9. FABRICATION DETAILS

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

MONTAJE DE MARCOS
FRAME ASSEMBLY


COR-4830
COR-4880




APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



Corte perfiles a inglete (45º)
Mitred profiles cut (45º)




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.




MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHINING
PUNCH TOOL Ref.: 364899


MONTAJE DE MARCOS
FRAME ASSEMBLY

COR-4833
COR-4883




APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING






Corte perfiles a inglete (45º)
Mitred profiles cut (45º)




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.



MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHINING
PUNCH TOOL Ref.: 364899

MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel
FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION




Taladros a mano de Ø6 mm pasantes para paso del tornillo y recepción del perfil dintel.
Ø6 mm throught-hole to be done manually for screws and for receiving order to receive lintel profile.


NOTA IMPORTANTE:
ANTES DE PROCEDER A LA UNIÓN DEL MARCO DINTEL CON LOS MARCOS LATERALES CONVIENE QUE ESTÉ INSTALADO TODO EL SISTEMA DE MOTORIZACIÓN DENTRO DEL CAJÓN DINTEL.

IMPORTANT NOTE:
ANTES DE PROCEDER A LA UNIÓN DEL MARCO DINTEL CON LOS MARCOS LATERALES CONVIENE QUE ESTÉ INSTALADO TODO EL SISTEMA DE MOTORIZACIÓN DENTRO DEL CAJÓN DINTEL.

Para fijar la escuadra, practicar previamente unos taladros Ø3 mm en la posición de los tornillos de apriete.
Ø6 mm throught-hole to be done manually for screws and for receiving lintel profile.



Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.




MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHINING
PUNCH TOOL Ref.: 364899

MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel


FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION



Nota:
Perfil Cor-4836 soporte del cierre Cor-4837.

Note:
Cor-4836 profile for supporting Cor-4837 locking.





MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHINING
PUNCH TOOL Ref.: 364899

MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel

FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION






Nota:
El perfil Cor-4837 se fijará una vez esté colocado el sistema de motorización completo.

Note:
Cor-4837 profile will be fixed after assembling the entire motorization system


MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel
FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION







Colocación de las espumas aislantes sobre los perfiles antes del montaje.
Placement of the isolation foams on the profiles before assembly.



Sellado perimetral de la contera.
Perimeter sealing of the cap.






MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel


FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION



Situación y unión de la tapa de protección del motor y cableado con el divisor

Profile situation and union of motor protection and wiring cover wih the divider.







Pre-taladrar perfiles Cor-4845 y Cor-4837 para tornillos DIN-7982 Ø3.9x9.5.
Incluyendo avellanado en COR-4845.

Drill profiles Cor-4845 and Cor-4837 for screw DIN-7982 Ø3.9x9.5.
Including countersunk on COR-4845.

MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel
FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly




APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION



Situación de la tapeta de protección de motor y el divisor sobre el dintel.
Motor protection cover and divider situación on the lintel.

(1) Afirmar posición antes de atornillar
(1) Rectify position before screwing.

Pre-taladrar perfiles Cor-4845 y Cor-4836 para tornillos ISO-7982 Ø3.9x9.5.
Drill profiles Cor-4837 and Cor-4845 for screw ISO-7982 Ø3.9x9.5.




TROZO DE 60 MM
EN LOS EXTREMOS
60 MM PIECE AT
THE EXTREMES

MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel


FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION



Situación de la tapeta de protección de motor y el divisor sobre el dintel.


Motor protection cover and divider situación on the lintel.




(1) Afirmar posición antes de atornillar

(1) Rectify position before screwing.


Con refuerzos dintel 364896 en zona central, resto con el refuerzo estándar 364895







Pre-taladrar perfiles Cor-4845 y Cor-4836 para tornillos ISO-7982 Ø3.9x9.5.


Drill profiles Cor-4837 and Cor-4845 for screw ISO-7982 Ø3.9x9.5.










APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING







APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING












APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING








APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING


MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel - Refuerzos
FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly - Reinforcement


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel - Tapa de cierre
FRAME ASSEMBLY - Lintel frame assembly - Closing cover

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING










MONTAJE DE MARCOS - Ensamble de marco dintel con marcos laterales
FRAME ASSEMBLY - Lintel frame and lateral frame assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING









CONEXIÓN LONGITUDINAL DE MARCOS - Marco perimetral


LONGITUDINAL FRAME JOINT - Perimetral frame



CONEXIÓN LONGITUDINAL DE MARCOS - Marco perimetral tres carriles
LONGITUDINAL JOINT FRAME - Three rail perimeter frame




364836
Conector longitudinal marco
Cor-4830/4380
Longitudinal frame joint
Cor-4830/4380





CONEXIÓN LONGITUDINAL DE MARCOS - Marco dintel

LONGITUDINAL JOINT FRAME - Lintel frame


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING








364837
Conector longitudinal marco dintel
Cor-4835
Longitudinal lintel frame joint Cor-4835





No pueden coincidir en posición con los elementos de anclaje del kit de motorización.
They can not match in the same position than the anchoring kit elements of the motorization kit.


CONEXIÓN DE MARCOS EN ESQUINA O RINCÓN
FRAME CORNER JOINT




364838
Conector esquina marco
Cor-4830/4833/4380/4383
Frame corner joint
Cor-4830/4833/4380/4383








SISTEMA DE RODADURA
ROLLING SYSTEM






364898/9


Rolling assembly

364850

Kit de rodamiento. Rueda y eje.
- Rodamiento de agujas, con anilla casquillo de (Ø8-5 mm), templado y rectificado.
- 35 kg/rueda.
- Rueda y eje de acero inoxidable (Ø5 mm).

Roller kit. Wheel and axle.
- Axial ball bearing , with bush pin (Ø8-5 mm), tempered y rectified.
- 35 kg/wheel.
- Inox steel axle and wheel (Ø5 mm).







CORTAVIENTOS NUDO CENTRAL
TRICKLE VENT CENTRAL SECTION

Juego cortavientos inferior-superior
Trickle vent


364855 ■ Negro







- El cortavientos se posiciona directamente sobre el perfil aislante de marco. Se debe interrumpir la longitud de la tapeta con ref.15.919 en unos 30 mm.
- Antes de proceder a fijar el cortavientos con los tornillos, se deberá pegar y sellar mediante silicona a la superficie del perfil aislante, cuya superficie deberá estar perfectamente limpia y seca.
- Emplear tornillos DIN7982 de Ø3.9. Practicar previamente un taladro de Ø3 mm en el perfil de poliamida.


- The trickle vent is installed directly over the insulation frame profile. It is necessary to remove 30 mm of cover profile ref.: 15.919
- Before fixing the trickle vent with the screws, it is necessary to seal and glue it with silicone to the surface of the insulating profile, which must be clean and dry.
- Use Ø3.9 DIN7982 screws. Previously make Ø3 machining in the polyamide profile.




CORTAVIENTOS NUDO CENTRAL SUPERIOR - VERSIÓN HOJAS MOTORIZADAS












- Puede montarse en obra.
- Recomendado el pegado del complemento y sus cepillos.







CORTAVIENTOS NUDO CENTRAL
TRICKLE VENT CENTRAL SECTION

Juego cortavientos hoja marco inferior-superior
Trickle vent frame sash bottom-top




CORTAVIENTOS PARA HOJA CENTRAL - Marco perimetral tres carriles
CENTRAL SASH TRICKLE VENT - Three rail perimieter frame






CORTAVIENTOS PARA APERTURA GALANDAGE - Marco dos carriles
GALANDAGE SASH TRICKLE VENT - Two rail frame


364858








CORTAVIENTOS SUPERIOR (364858B)
TOP TRICKLE VENT (364858B)






CORTAVIENTOS INFERIOR (364858A)
BOTTOM TRICKLE VENT (364858A)




CORTAVIENTOS PARA APERTURA GALANDAGE - Marco tres carriles
GALANDAGE SASH TRICKLE VENT - Three rail frame


364858



CORTAVIENTOS SUPERIOR (364858B)
TOP TRICKLE VENT (364858B)





CORTAVIENTOS INFERIOR (364858A)
BOTTOM TRICKLE VENT (364858A)



INSTALACIÓN DE TOPE EN MARCO
FRAME STOP ASSEMBLY


APERTURA MANUAL
MANUAL OPTION






INSTALACIÓN DE TOPE EN MARCO
FRAME STOP ASSEMBLY


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION






EN CASO DE TENER HOJA FIJA, COLOCAR EL TOPE ANTES DE INSTALAR EL SUELO Y LA HOJA.

IF YOU HAVE A FIXED SASH, PLACE THE FRAME STOP BEFORE INSTALLING THE FLOOR AND THE SASH







COLOCACIÓN DE TOPE PARA ANTI-ELEVACIÓN

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

Tope amortiguación y anti-elevación cierre hojas
Shock-absorver block and anti-lift block sash lock

364870 ■ Negro Black







TOPE PARA ANTIELEVACIÓN
Disponer de la pieza atornillada en la parte superior del marco y en la zona próxima a la posición de la hoja en cerrado y sobre ella. Colocar un tope a la altura de cada extremo de la hoja.

Tornillos 824219; Ø4.2x19 DIN 7982-A2

ANTI-LIFT BLOCK
Locate the screwed piece in the top part of the frame next to the closed position of the sash and above it. Install one piece at the same leval that each end of the sash

VISTA INFERIOR DEL MARCO DINTEL
LINTEL FRAME BOTTOM VIEW





VISTA INFERIOR DEL MARCO DINTEL
LINTEL FRAME BOTTOM VIEW


COLOCACIÓN DE TOPE DE APERTURA
INSTALLATION OF OPENING BLOCK

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING


Tope de limitación en apertura
Opening limiter block

304385 Negro






EXTREMO SUPERIOR
TOP END




EXTREMO INFERIOR
BOTTOM END




COLOCACIÓN PERFIL ACOPLE CERRADEROS
KEEP LOCK COUPLER PROFILE INSTALLATION

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




SELLADO Y PEGADO DEL VIDRIO - HOJAS LATERALES Y CENTRALES
SEALED AND GLUED OF THE GLASS - LATERAL AND CENTRAL SASH



NOTA IMPORTANTE:
JUNTAS DE PVC PARA COMPATIBILIDAD CON EL PEGADO ESTRUCTURAL


IMPORTANT NOTE:
COMPATIBILITY OF PVC GASKETS WITH STRUCTURAL GLUED





HOJAS LATERALES: EN HOJAS MÓVILES.
LATERAL SASHES: MOVABLE SASHES
HOJAS CENTRALES: EN HOJAS MÓVILES Y HOJAS FIJAS.
CENTRAL SASHES: MOVABLE AND FIXED SASHES

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja apertura manual
SASH ASSEMBLY - Manual opening sash assembly

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING








Se recomienda deformar ligeramente los extremos inferiores del perfil de hoja para suavizar la rodadura.


It is recommended to bend slightly the ends of the profile for smoothing the rolling.



Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja apertura manual suelo integrado
SASH ASSEMBLY - Manual opening sash assembly integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING




CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.
PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.


Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja apertura motorizada

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING




PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-



Juego tapas laterales hoja motorizada 4823
Pair of lateral caps motorized sash 4823


364861 ■

PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-



Se recomienda deformar ligeramente los extremos inferiores del perfil de hoja para suavizar la rodadura.


It is recommended to bend slightly the ends of the profile for smoothing the rolling.




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja apertura motorizada suelo integrado
SASH ASSEMBLY - Central sash assembly integrated floor


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING



MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja central
SASH ASSEMBLY - Central sash assembly




MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND




MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja central reforzada
SASH ASSEMBLY - Reinforced central sash assembly






MANO DERECHA
RIGHT HAND



MANO IZQUIERDA
LEFT HAND




MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja cierre central
SASH ASSEMBLY - Reinforced central lock sash assembly




MANO DERECHA
RIGHT HAND


MANO IZQUIERDA
LEFT HAND

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja central invertida
SASH ASSEMBLY - Central inverted sash assembly






PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-



PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-


Juego tapas hoja central invertida
Covers set central inverted sash
394852 ■ (derecha/ right)
394851 ■ (izquierda/ left)



Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858

Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858

364859 B
+ 364857 (cepillo/brush)



PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-

PIEZA SUPERIOR -A-
TOP PIECE -A-




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.



PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.

CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.




Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858


Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858

364859 A
+ 364857 (cepillo/brush)

MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND




MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja invertida cierre central


SASH ASSEMBLY - Reinforced central lock inverted sash assembly



MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja central suelo integrado
SASH ASSEMBLY - Central sash assembly integrated floor




MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja central reforzada suelo integrado
SASH ASSEMBLY - Central reinforced sash assembly integrated floor





MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja cierre central suelo integrado

SASH ASSEMBLY - Central lock reinforced sash assembly integrated floor



COR-4820





2x 823919


394863/73 B

2x 823919

394831/32 B


814860

PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-




Juego tapas hoja central 4825 SI
Pair of central sash caps 4825 IF
394863 ■ (derecha/ right)
394873 ■ (izquierda/ left)

PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-



Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858

Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858




364859 B
+ 364857 (cepillo/brush)



Juego tapas ángulo
Angle cap set
394831 ■ (izquierda/ left)
394832 ■ (derecha/ right)


PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-



COR-4824

Tapa refuerzo SI
Reinforcement cover IF
354822 ■ (izquierda/ left)
354832 ■ (derecha/ right)

364860



Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.


PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-



CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.
PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.

COR-4821





394863/73 A

2x 823919

Cortavientos central SI
Central trickle vent IF
394883 ■ (derecha/ right)
394893 ■ (izquierda/ left)


354822

4x 823919


394893

814860


MANO DERECHA
RIGHT HAND



MANO IZQUIERDA
LEFT HAND



MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja central invertida suelo integrado
SASH ASSEMBLY - Central inverted sash assembly integrated floor



COR-4820



364890

394851/52 B

814860


2x 823919

PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-



PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-

Juego tapas hoja central invertida SI
Covers set central inverted sash IF
404815 ■ (derecha/ right)
404814 ■ (izquierda/ left)




Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858

Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858


364859 B
+ 364857 (cepillo/brush)

PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-



COR-4815

364860



PIEZA SUPERIOR -A-
TOP PIECE -A-




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.



PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.

CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.




Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858

Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858

364859 A
+ 364857 (cepillo/brush)


364890

COR-4821



Cortavientos central ML SI
Central trickle vent ML IF
404883 ■ (derecha/ right)
404893 ■ (izquierda/ left)


404814/15 A

2x 823919


404883/93

814860

MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND



MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de hoja de cruce invertida para cierre central y suelo integrado

SASH ASSEMBLY - Central inverted sash for closing assembly integrated floor



364890

COR-4820


2x 823919

394831/32 B

2x 823919
394851/52 B

814860

PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-



Juego tapas hoja central invertida
Covers set central inverted sash
404815 ■ (derecha/ right)
404814 ■ (izquierda/ left)


PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-




Juego tapas ángulo
Angle cap set



394831 ■ (izquierda/ left)
394832 ■ (derecha/ right)




Tapa refuerzo SI
Reinforcement cover IF



354822 ■ (izquierda/ left)
354832 ■ (derecha/ right)


Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858




Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858

364859 B
+ 364857 (cepillo / brush)

PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-



364860



PIEZA SUPERIOR -A-
TOP PIECE -A-

COR-4814

364890

Nota: Tapa dcha. 404815 combina con la tapa izq. 394831+354822 y tapa izq. 404814 combina con la tapa dcha. 394832+354832.


Note: Right cover 404815 combines with left cover 394831+354822 and left cover 404814 combines with right cover 394832+354832.

PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.

CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.



Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858



Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858

364859 A
+ 364857 (cepillo/brush)


COR-4821

364890

354822/32

4x 823919

Cortavientos central ML SI
Central trickle vent ML IF




404883 ■ (derecha/ right)
404893 ■ (izquierda/ left)

2x 823919


814860

404883/93

MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND





MONTAJE DE HOJAS - Montaje de perfil Cor-4827

SASH ASSEMBLY - Cor-4827 profile assembly

APERTURA MANUAL
MANUAL OPTION







Se recomienda mecanizar y deformar ligeramente los extremos inferiores del perfil de guía con los railes montados para suavizar la rodadura.


It is recommended to mechanise and to bend slightly the ends of the guide profile with railings mounted for smoothing the rolling.




Lengüeta central dcha. SI
Central tag (right) IF
394843



Lengüeta central izq. SI
Central tag (left) IF
394853



MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND





MONTAJE DE HOJAS - Montaje de perfil Cor-4827

SASH ASSEMBLY - Cor-4827 profile assembly

APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION







Se recomienda mecanizar y deformar ligeramente los extremos inferiores del perfil de guía con los railes montados para suavizar la rodadura.


It is recommended to mechanise and to bend slightly the ends of the guide profile with railings mounted for smoothing the rolling.




Lengüeta central dcha. SI
Central tag (right) IF
394843




Lengüeta central izq. SI
Central tag (left) IF
394853




MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND



MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja
FIXED SASHES ASSEMBLY - Sash assembly





PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-



Juego tapas laterales hoja fija
4823
Pair of lateral caps fixed sash
4823
364865 ■

PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-









Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja suelo integrado
FIXED SASHES ASSEMBLY - Sash assembly integrated floor




PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-




Juego tapas laterales hoja fija SI 4823
Pair of lateral caps fixed sash IF 4823
394865


PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-



CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.
PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.




PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.


MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja central

FIXED SASHES ASSEMBLY - Central sash assembly





PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-




Juego tapas laterales hoja central fija 4825 (dcha)

Pair of lateral caps central sash 4825 (right)

364866 ■


PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-




Juego tapas laterales hoja central fija 4825 (izda)

Pair of lateral caps central sash fija 4825 (left)

364876 ■




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.



CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.

PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.

RIGHT HAND
MANO DERECHA





LEFT HAND
MANO IZQUIERDA




MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja central reforzada

FIXED SASHES ASSEMBLY - Central reinforced sash assembly





PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-



PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-

Juego tapas laterales hoja central fija reforzada 4826 (dcha)


Pair of lateral cover caps reinforced central sash 4826 (right)

364867 ■


Juego tapas laterales hoja central fija reforzada 4826 (izda)

Pair of lateral cover caps reinforced central sash reinforced central sash

364877 ■




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.




CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.

PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.


RIGHT HAND
MANO DERECHA




LEFT HAND
MANO IZQUIERDA




MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja cierre central
FIXED SASHES ASSEMBLY - Central lock sash assembly



COR-4820






2x 823919

394851/52 B

814860

PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-




Juego tapas hoja central invertida
Covers set central inverted sash
394852 ■ (derecha/ right)
394851 ■ (izquierda/ left)


PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-

Para montar las tapas es necesario realizar el siguiente corte
To assemble the covers it is necessary to make the following cut


PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-



PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-



COR-4815






CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.
PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.



Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

COR-4820






394851/52 A


2x 823919

814860


MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND




MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja central suelo integrado
FIXED SASHES ASSEMBLY - Central sash assembly integrated floor






MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja central reforzada suelo integrado

FIXED SASHES ASSEMBLY - Central reinforced sash assembly integrated floor





MONTAJE DE HOJAS FIJAS - Ensamble de hoja invertida cierre central suelo integrado

FIXED SASHES ASSEMBLY - Central lock inverted sash assembly integrated floor



COR-4820






2x 823919

394851/52 B

814860

PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-




Juego tapas hoja central invertida
Covers set central inverted sash
404815 ■ (derecha/ right)
404814 ■ (izquierda/ left)


PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-

Para montar las tapas es necesario realizar el siguiente corte
To assemble the covers it is necessary to make the following cut


PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-



7.5




COR-4815






CONSULTAR DETALLE DE ACRISTALAMIENTO DE HOJA.

PLEASE, CONSULT SASH GLAZING DETAILS.




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

COR-4821



404814/15 A

Cortavientos central ML SI
Central trickle vent ML IF
404883 ■ (derecha/ right)
404893 ■ (izquierda/ left)




2x 823919


404883/93

814860

MANO DERECHA
RIGHT HAND




MANO IZQUIERDA
LEFT HAND



MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de unión de 4 hojas


SASHES ASSEMBLY - 4 sash union assembly



MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de unión de 4 hojas

SASHES ASSEMBLY - 4 sash union assembly


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION



Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.


MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de unión de 4 hojas

SASHES ASSEMBLY - Ensamble de unión de 4 hojas



MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de unión de 4 hojas cierre central

SASHES ASSEMBLY - 4 sash union assembly central lock



PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-

PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-

Juego tapas encuentro 4 hojas
Covers set 4 sash meeting
394856 ■

Nota: Añadir tapas 364865 en la hoja pasiva


Note: Add covers 364865 on the passive sash



Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de unión de 4 hojas suelo integrado
SASHES ASSEMBLY - 4 sash union assembly integrated floor

APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



PIEZA SUPERIOR -B-
TOP PIECE -B-
364880-B

PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-
394880-A

Juego tapas unión 4 hojas SI
Pair of caps 4 sashes union IF
394880 ■


Nota: Añadir tapas 394865 en la hoja pasiva

Note: Add covers 394865 on the passive sash

Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de unión de 4 hojas cierre central suelo integrado

SASHES ASSEMBLY - 4 sash union assembly central lock integrated floor



PIEZA SUPERIOR -B-
BOTTOM PIECE -B-


Juego tapas encuentro 4 hojas
Covers set 4 sash meeting
394856 ■
Nota: Añadir tapas 394865 en la hoja pasiva
Note: Add covers 394865 on the passive sash

PIEZA INFERIOR -A-
BOTTOM PIECE -A-


Juego tapas encuentro 4 hojas SI
Covers set 4 sash meeting IF
354812 ■

MONTAJE DE HOJAS - Ensamble de unión de 4 hojas suelo integrado
SASHES ASSEMBLY - 4 sash union assembly integrated floor


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION




MONTAJE DE HOJAS - ENCUENTRO EN ESQUINA-RINCÓN
SASHES ASSEMBLY - CORNER ENCOUNTERS



364868 Juego tapas DCHA.
364869 Juego tapas IZDA.




364882 Juego tapetas




Nota: Añadir tapas 364865 en la hoja pasiva

Note: Add covers 364865 on the passive sash




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.


MONTAJE DE HOJAS ENCUENTRO EN ESQUINA-RINCÓN - CIERRE CENTRAL
SASHES ASSEMBLY CORNER ENCOUNTERS - CENTRAL LOCK



364868 ■ Juego tapas DCHA.
364869 ■ Juego tapas IZDA.




364882 ■ Juego tapetas



Nota: Añadir tapas 364865 en la hoja pasiva

Note: Add covers 364865 on the passive sash




Para montar las tapas es necesario realizar el siguiente corte

To assemble the covers it is necessary to make the following cut


Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes

Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.


MONTAJE DE HOJAS - ENCUENTRO EN ESQUINA-RINCÓN
SASHES ASSEMBLY - CORNER ENCOUNTERS




MONTAJE DE HOJAS ENCUENTRO EN ESQUINA-RINCÓN - SUELO INTEGRADO
SASHES ASSEMBLY CORNER ENCOUNTERS - INTEGRATED FLOOR



364868 ■ Juego tapas DCHA.
364869 ■ Juego tapas IZDA.



414801 ■ Tapa inferior izda.
414802 ■ Tapa inferior dcha.




364882 ■ Juego tapetas



364860 ■ Juego tapetas




Nota: Añadir tapas 394865+ 394841+ 364860 en la hoja pasiva
Note: Add covers 394865+ 394841+ 364860 on the passive sash




Sellado ingletes con mastic neutro sin disolventes
Mitre area sealing with neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE HOJAS ENCUENTRO EN ESQUINA-RINCÓN - CIERRE CENTRAL Y SUELO INTEGRADO
SASHES ASSEMBLY CORNER ENCOUNTERS - CENTRAL LOCK AND INTEGRATED FLOOR




MONTAJE DE HOJAS ENCUENTRO EN ESQUINA-RINCÓN - SUELO INTEGRADO
SASHES ASSEMBLY CORNER ENCOUNTERS - INTEGRATED FLOOR




SOLUCIÓN CIERRE A LA GALANDAGE - Montaje de tapetas - Marco bicarril

GALANDAGE CLOSING SOLUTION - Cap assembly - Two rails frame


Marco dos carriles - 2 HOJAS
Two rail frame - 2 sashes




364859 Juego tapetas marco hoja central
Cover set central sash frame




364861 Juego tapas laterales
Lateral cover set






Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858

Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858




364859 B
+ 364857 (cepillo / brush)

Acabado inferior en la solución de suelo integrado
Bottom finishing in the integrated floor solution




Rebaje en tapas Cor-364861
Cutout in cap Cor-364861



Juego tapetas estanqueidad hoja por interior. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858

Pair of lateral watertightness interior sash. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858.




364859 A
+ 364857 (cepillo/brush)

SOLUCIÓN CIERRE A LA GALANDAGE - Montaje de tapetas - Marco tricarril


GALANDAGE CLOSING SOLUTION - Cap assembly - Three rail frame

Marco tres carriles - 3 hojas
Three rail frame - 3 sashes





Juego tapetas estanqueidad. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858




Pair of watertightness caps. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858

364859 B
+ 364857 (cepillo / brush)




Acabado inferior en la solución de suelo integrado

Bottom finishing in the integrated floor solution




Rebaje en tapas Cor-364861

Cutout in cap Cor-364861




Juego tapetas estanqueidad hoja por interior. Combinado con cortaviento en el marco. Ref. 364858




Pair of lateral watertightness interior sash. In combination with frame trickle vent. Ref. 364858.

364859 A
+ 364857 (cepillo/brush)

MONTAJE DE HOJAS FIJAS
FIXED SASHES ASSEMBLY




Ángulo fijación hojas fijas
Fixed sashes fixing angle
364835




Misma disposición y fijación en la parte superior.
Una vez posicionado el fijo se procede a atornillar el ángulo contra la hoja central del fijo.


The same fixing and installation in the top part
Once the fixed light is fixed, screw the angle to the central sash profile

Rebaje en el perfil COR-4831 para librar la posición del ángulo de tope (364835)
Notch in the profile COR-4831 for allowing installation of (364835) angle






Mecanizado en un extremo.
Profile end machining.





FIJACION PERFIL PORTA-RODAMIENTOS - Configuraciones telescópicas - SUELO INTEGRADO

FIXING BEARING HOUSING PROFILE - Telescopic configurations - INTEGRATED FLOOR


APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPTION









MONTAJE DE HOJAS FIJAS - SUELO INTEGRADO
FIXED SASHES ASSEMBLY - INTEGRATED FLOOR




FIJACIÓN AL MARCO SUPERIOR
FIXITION TO THE TOP FRAME





FIJACIÓN AL MARCO INFERIOR
FIXITION TO THE BOTTOM FRAME




Posición de los tornillos en COR-4827
Screw position on COR-4827









MONTAJE DE HOJAS FIJAS EN ESQUINA
CORNER FIXED SASHES ASSEMBLY







En el caso de instalar hojas fijas en uno de los lados del esquinero, se deberá ensamblar el perfil de esquinero COR-4851 después de introducir la hoja fija en el marco.
In the case of installing fixed sashes on one side of the corner, the profil COR-4851 must be assembled after introduce the fixed sash in the frame.

Detalle mecanizado COR-4881
COR-4881 machinnig detail






Rebaje en el perfil COR-4831 para librar la posición del ángulo de tope (364835)
Notch in the profile COR-4831 for allowing installation of (364835) angle





Cortar ángulo fijación en lateral esquina-rincón
Cut fixed sashes fixing angle in corner lateral
364835




Ángulo fijación hojas fijas
Fixed sashes fixing angle
364835


Mecanizado en ambos extremos.
Profile machining in both ends.







DRENAJE Y AIREACIÓN EN HOJAS
SASHES DRAINAGE AND AIREATION








APERTURA MOTORIZADA O HOJAS FIJAS | MOTORIZED OPENINGS OR FIXED SASHES





APERTURA MANUAL | MANUAL OPENING



DRENAJES Y AIREACIÓN PARA LAS HOJAS - HOJAS FIJAS Y HOJAS CORREDERAS - (Realizar a mano)
AIREATION AND DRAINAGE- SLIDING AND FIXED SASHES - (To be made manually)


Nota importante:
Las ranuras de drenaje no deben obstruirse con los asientos y calces de vidrio.
Nota importante:
Drainage gaps must not be covered with the glass supports







Mecanizados para drenajes: Tipos 1 y 2
Drainage machining: Tipe 1 and 2

SALIDA DE AGUAS EN MARCO COR-4869 - ZONAS NO EXPUESTAS
DRAINAGE IN FRAME COR-4869 - NON WEATHER EXPOSED AREA






1 2



1 Salida de aguas directa.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos,y cada 400 mm.
Se realiza en el troquel de la serie.
Direct water exit: 30x5 mm gap.
Bottom horizontal: Position 120 mm separation to the end, and every 400 mm. Shall be done in the system punching tool.

2 Salida de aguas indirecta.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior: Situar a 80 mm de los extremos (en el troquel) y situados cada 400 mm (a mano).

Indirect water exit.
30x5 mm gap
Bottom horizontal: 80 mm separation to the end (punching tool) and every 400 mm (manually).




3 Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 100 mm de los extremos, y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 100 mm to the ends, and every 400 mm.




4
Taladro Ø8 mm para el sellado de cámara y la protección de los ingletes de marco.
(*Por delante de la escuadra de conexión.*)



- En las ranuras del TIPO 1 podrían situarse tapas de salidas de aguas sin el deflector.
- Sobre las ranuras del TIPO 2 se situarían tapas de salidas de agua con deflector (ref.: 920100).
- For covering TYPE 1 gaps it is possible to install covers without deflector
- For covering TYPE 2 gaps it will be installed caps with ddeflector caps (ref.: 920100).

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.



MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

SALIDAS DE AGUAS EN MARCO COR-4869 SOLUCIÓN GALANDAGE - ZONAS NO EXPUESTAS

DRAINAGE IN FRAME COR-4869 GALANDAGE SOLUTION - NON WEATHER EXPOSED AREA




Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


SALIDA DE AGUAS EN MARCO COR-4869 - SISTEMA DE CANALETA

DRAINAGE IN FRAME COR-4869 - SYSTEM WITH PICKUP DUCT



1 Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



2 Salida de aguas hacia canaleta.
taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.




3 Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 100 mm de los extremos, y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 100 mm to the ends, and every 400 mm.



4 Taladro Ø8 mm para el sellado de cámara y la protección de los ingletes de marco.
(*Por delante de la escuadra de conexión.*)




- En la unión entre el perfil de recogida y la canaleta se podrán disponer de tubos de drenaje para Ø8 mm. (ref.: 310100)
  Nota: tubo de 40 mm a cortar a la longitud requerida.
- In the joint between gutter and collector profile it is possible to install Ø8mm drainage tubes (ref.: 310100)
  Note: Tube of 40 mm, cut according required length

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.

SALIDAS DE AGUAS EN MARCO COR-4869 SOLUCIÓN GALANDAGE - SISTEMA DE CANALETA

DRAINAGE IN FRAME COR-4869 GALANDAGE SOLUTION - SYSTEM WITH PICKUP DUCT




Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.


Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - ZONAS NO EXPUESTAS
DRAINAGE IN FRAME - NON WEATHER EXPOSED AREA


COR-4830 / COR-4880



COR-4830 / COR-4880




1 2 4



364898/9


1 Salida de aguas directa.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.
Se realiza en el troquel de la serie.

Direct water exit: 30x5 mm gap.
Bottom horizontal:Position 120 mm separation to the end, other at L / 2 and every 400 mm.
Shall be done in the system punching tool.



2 Salida de aguas indirecta.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior: Situar a 80 mm de los extremos (en el troquel) y situados cada 400 mm (a mano).

Indirect water exit.
30x5 mm gap
Bottom horizontal: 80 mm separation to the end (punching tool) and every 400 mm (manually).




3 Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



4 Salida de aguas canal interior.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior en poliamida: Situar a 120 mm de los extremos y situados cada 400 o 500 mm.
Se realiza en el troquel de la serie.


Water exit interior groove: 30x5 mm gap
Bottom horizontal polyamide: Position 120 mm to the ends an and every 400 or 500 mm.
Shall be done in the system punching tool.



- En las ranuras del TIPO 1 podrían situarse tapas de salidas de aguas sin el deflector.
- Sobre las ranuras del TIPO 2 se situarían tapas de salidas de agua con deflector (ref.: 920100).
- For covering TYPE 1 gaps it is possible to install covers without deflector
- For covering TYPE 2 gaps it will be installed caps with ddeflector caps (ref.: 920100).

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.



MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

SALIDAS DE AGUAS EN MARCOS - ZONAS NO EXPUESTAS
DRAINAGE IN FRAME - NON WEATHER EXPOSED AREA

LADO EXTERIOR
OUTSIDE





LADO INTERIOR
INSIDE

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA DE 80mm
DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH 80mm PICKUP DUCT





Sistema recogida aguas
Water collection system

Perfil de recogida y Canaleta de drenaje
Sub sill profile and drainage duct

COR-4830 / COR-4880

(1)(2) Salida de aguas hacia cámaras. taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 80 y 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 80 and 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(3) Salida de aguas hacia canaleta. taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(4) Salida de aguas hacia recogida. taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.
(PERFIL FRESADO COR-4890)

Water exit to gutter to collector
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.
(MILLING PROFILE COR-4890)



- En la unión entre el perfil de recogida y la canaleta se podrán disponer de tubos de drenaje para Ø8 mm. (ref.: 310100)
  Nota: tubo de 40 mm a cortar a la longitud requerida.
- In the joint between gutter and collector profile it is possible to install Ø8mm drainage tubes (ref.: 310100)
  Note: Tube of 40 mm, cut according required length

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA DE 80 mm

DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH 80mm PICKUP DUCT

LADO EXTERIOR

OUTSIDE




LADO INTERIOR


INSIDE

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Important note:
Chambers of the frame should be correctly sealed in the mitred joint,in front of the cleats, in the bottom part as well as both ends, in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA
DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH PICKUP DUCT





Sistema recogida aguas
Water collection system

Perfil de recogida y Canaleta de drenaje
Sub sill profile and drainage duct

COR-4830 / COR-4880

(1)(2) Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 80 y 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 80 and 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(3) Salida de aguas hacia canaleta.
taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(4) Salida de aguas hacia recogida.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.
(PERFIL FRESADO COR-4890)

Water exit to gutter to collector
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.
(MILLING PROFILE COR-4890)



- En la unión entre el perfil de recogida y la canaleta se podrán disponer de tubos de drenaje para Ø8 mm. (ref.: 310100)
  Nota: tubo de 40 mm a cortar a la longitud requerida.
- In the joint between gutter and collector profile it is possible to install Ø8mm drainage tubes (ref.: 310100)
  Note: Tube of 40 mm, cut according required length

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA

FRAME WATER DRAINAGE -BOTTOM GUTTER SYSTEM

LADO EXTERIOR

OUTSIDE



LADO INTERIOR

INSIDE


Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Important note:
Chambers of the frame should be correctly sealed in the mitred joint,in front of the cleats, in the bottom part as well as both ends, in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA PARA SUELO INTEGRADO

DRAINAGE IN FRAME - ZERO THRESHOLD SYSTEM WITH PICKUP DUCT

ZONAS NO EXPUESTAS
NON WEATHER EXPOSED AREA





1 Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.

2 Salida de aguas hacia canaleta.
taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.


Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.

3 Salida de aguas canal interior.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior en poliamida: Situar a 120 mm de los extremos y situados cada 400 o 500 mm.

Water exit interior groove: 30x5 mm gap
Bottom horizontal polyamide: Position 120 mm to the ends an and every 400 or 500 mm.








- En la unión entre el perfil de recogida y la canaleta se podrán disponer de tubos de drenaje para Ø8 mm. (ref.: 310100)
  Nota: tubo de 40 mm a cortar a la longitud requerida.
- In the joint between gutter and collector profile it is possible to install Ø8mm drainage tubes (ref.: 310100)
  Note: Tube of 40 mm, cut according required length

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.




MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

SALIDAS DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA PARA PISO INTEGRADO

FRAME WATER DRAINAGE - ZERO THRESHOLD SYSTEM WITH PICKUP DUCT

LADO EXTERIOR
OUTSIDE




LADO INTERIOR
INSIDE

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.


SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - ZONAS NO EXPUESTAS
DRAINAGE IN FRAME - NON WEATHER EXPOSED AREA

COR-4833 / COR-4883




COR-4833 / COR-4883






1 Salida de aguas directa.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.
Se realiza en el troquel de la serie.

Direct water exit: 30x5 mm gap.
Bottom horizontal:Position 120 mm separation to the end, other at L / 2 and every 400 mm.
Shall be done in the system punching tool.



2 Salida de aguas indirecta.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior: Situar a 80 mm de los extremos (en el troquel) y situados cada 400 mm (a mano).

Indirect water exit: 30x5 mm gap
Bottom horizontal: 80 mm separation to the end (punching tool) and every 400 mm (manually).




3 Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



4 Salida de aguas canal interior.
Ranura de 30x5 mm.
Horizontal inferior en poliamida: Situar a 120 mm de los extremos y situados cada 400 o 500 mm.
Se realiza en el troquel de la serie.


Water exit interior groove: 30x5 mm gap
Bottom horizontal polyamide: Position 120 mm to the ends an and every 400 or 500 mm.
Shall be done in the system punching tool.



- En las ranuras del TIPO 1 podrían situarse tapas de salidas de aguas sin el deflector.
- Sobre las ranuras del TIPO 2 se situarían tapas de salidas de agua con deflector (ref.: 920100).
- For covering TYPE 1 gaps it is possible to install covers without deflector
- For covering TYPE 2 gaps it will be installed caps with ddeflector caps (ref.: 920100).

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.



MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899


SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - ZONAS NO EXPUESTAS
DRAINAGE IN FRAME - NON WEATHER EXPOSED AREA

LADO EXTERIOR
OUTSIDE



LADO INTERIOR
INSIDE







Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Important note:
Chambers of the frame should be correctly sealed in the mitred joint,in front of the cleats, in the bottom part as well as both ends, in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA DE 80mm
DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH 80 mm PICKUP DUCT





Perfil de recogida y Canaleta de drenaje
Sub sill profile and drainage duct

COR-4830 / COR-4880

(1)(2) Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 80 y 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 80 and 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(3) Salida de aguas hacia canaleta.
taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(4) Salida de aguas hacia recogida.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.
(PERFIL FRESADO COR-4890)

Water exit to gutter to collector
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.
(MILLING PROFILE COR-4890)



- En la unión entre el perfil de recogida y la canaleta se podrán disponer de tubos de drenaje para Ø8 mm. (ref.: 310100)
  Nota: tubo de 40 mm a cortar a la longitud requerida.

- In the joint between gutter and collector profile it is possible to install Ø8mm drainage tubes (ref.: 310100)
  Note: Tube of 40 mm, cut according required length

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.


Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA

FRAME WATER DRAINAGE -BOTTOM GUTTER SYSTEM

LADO EXTERIOR

OUTSIDE




LADO INTERIOR


INSIDE

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Important note:
Chambers of the frame should be correctly sealed in the mitred joint,in front of the cleats, in the bottom part as well as both ends, in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA
DRAINAGE IN FRAME - SYSTEM WITH PICKUP DUCT





COR-4830 / COR-4880

Perfil de recogida y Canaleta de drenaje
Sub sill profile and drainage duct

(1)(2) Salida de aguas hacia cámaras.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 80 y 100 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to chambers Ø12 mm drill.
Bottom horizontal: Position 80 and 100 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(3) Salida de aguas hacia canaleta.
taladro de Ø8 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.

Water exit to gutter Ø8 mm drill.
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.



(4) Salida de aguas hacia recogida.
taladro de Ø12 mm.
Horizontal inferior: Situar a 120 mm de los extremos, otro a L / 2 y cada 400 mm.
(PERFIL FRESADO COR-4890)

Water exit to gutter to collector
Bottom horizontal: Position 120 mm to the ends, another L / 2 and every 400 mm.
(MILLING PROFILE COR-4890)



- En la unión entre el perfil de recogida y la canaleta se podrán disponer de tubos de drenaje para Ø8 mm. (ref.: 310100)
  Nota: tubo de 40 mm a cortar a la longitud requerida.


- In the joint between gutter and collector profile it is possible to install Ø8mm drainage tubes (ref.: 310100)
  Note: Tube of 40 mm, cut according required length

Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Very important note:
Tubular chambers in the mitred joint of the frame should be properly sealed in front of the cleats in order to avoid water infiltration.

SALIDA DE AGUAS EN MARCOS - SISTEMA CON CANALETA DE RECOGIDA


FRAME WATER DRAINAGE -BOTTOM GUTTER SYSTEM




Nota muy importante:
Los tubulares del marco en la unión a inglete, en la parte inferior y en ambos extremos, deberá ser sellado convenientemente por delante de las escuadras con el fin de evitar cualquier filtrado de agua hacia los mismos.

Important note:
Chambers of the frame should be correctly sealed in the mitred joint,in front of the cleats, in the bottom part as well as both ends, in order to avoid water infiltration.


MONTAJE DE TAPAS CANALETA COR-4890 Y COR-4888
PICKUP DUCT COVER ASSEMBLY COR-4890 AND COR-4888






Sellar la unión de las tapas con los perfiles con mastic neutro sin disolventes
Seal the union of covers with profiles using neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE TAPAS CANALETA COR-1740
PICKUP DUCT COVER ASSEMBLY COR-1740









Sellar la unión de las tapas con los perfiles con mastic neutro sin disolventes
Seal the union of covers with profiles using neutral mastic without solvents.

MONTAJE DE TAPAS CANALETA COR-4890 Y COR-4888 EN ESQUINERO
PICKUP DUCT COVER ASSEMBLY COR-4890 AND COR-4888 IN CORNER POST

Vista de montaje
Assembly view




Vista finalizado
Finished view





Sellar la unión de las tapas con los perfiles con mastic neutro sin disolventes
Seal the union of covers with profiles using neutral mastic without solvents.

ALARGADERAS Y SOLAPES
CILL AND STRAIGHT OVERLAP




10. MECANIZADOS
10. MACHINING

IMPORTANTE


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.



MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
364898 (con pulmón neumático)
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899
364898 (with plenum chamber)




POSICIONES DE MECANIZADO:


1. Mecanizado de escuadras en el marco.
2.1/2.2/2.3. Mecanizado drenajes en marco.
3. Mecanizado pletina transmisión herraje.
4. Mecanizado reductor de acristalamiento.
6. Conformado de marco: rebaje de poliamida central.
7. Mecanizado tapeta cierre motorización: rebaje para electro-cerrojo.

MACHINING OPERATIONS:

1. Frame cleat machining.
2.1/2.2/2.3. Frame drainages machining.
3. Hardware transmission plate machining.
4. Glazing reducer machining.
6. Frame: central polyamide cutout.
7. Motorization cover machining: electric-latch cutout.



MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
364898 (con pulmón neumático)
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899
364898 (with plenum chamber)




POSICIONES DE MECANIZADO:

5. Conformado de marco: rebaje de aletas laterales marco.
6. Conformado de marco: rebaje de poliamida central.
7. Mecanizado tapeta cierre motorización: rebaje para electro-cerrojo.
8. Rebaje aletas para montaje perfil porta rodamientos.

FABRICATION POSITIONS:

5. Frame machining: Lateral frame flaps cutout.
6. Frame machining: Central polyamide cutout.
7. Motorization cover profile machining: electric-latch cutout.
8. Flap cutout for mounting bearing support profile.




MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

1. Mecanizado de escuadras: Marco perimetral.
Taladro de Ø8 mm y ranura de 17x6 mm.

1. Cleat machining: Perimeter frame.
Ø8 mm drill and groove hole of 17x6 mm.

COR-4830




NOTA:

- A REALIZAR POR AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45º).

NOTE:

- TO BE MADE IN BOTH EXTREMES OF THE PROFILE.
- MITRED PROFILE CUT (45º).





MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

2. Mecanizado drenajes en el marco.
Ranura de 5x30 mm.

2. Machining of drainages in frame.
Groove hole of 5x30 mm.

COR-4830







NOTA:


- A REALIZAR POR AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL A INGLETE (45º).

NOTE:

- TO BE PERFORMED BY BOTH EXTREMES OF THE PROFILE.
- MITRE PROFILE CUT (45º).








MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

3. Mecanizado de pletina transmisión herraje del cierre multi-punto.
Taladro de Ø6 mm.

3. Multipoint lock hardware transmission plate machinining
Drill of Ø6 mm.


COR-2030

COR-2130
Poliamida
Polyamide




4. Mecanizado de reductor de acristalamiento.
Rebaje de la lengüeta en 15 mm.

4. Glazing reducer machining.
15 mm tongue cutout



COR-4810





NOTA:

- A REALIZAR POR AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

NOTE:

- TO BE PERFORMED BY BOTH EXTREMES OF THE PROFILE.
- STRAIGHT PROFILE CUT (90º).







MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899


5. Conformado de marco: Unión de marco lateral y marco dintel motorizado
Rebaje de alas del marco perimetral.

5. Frame forming: Lateral frame frame and motorized lintel frame
Edge cutout of the perimeter frame.

COR-4830








NOTA:

- A REALIZAR POR UN EXTREMO DEL PERFIL EN 2 PASADAS.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

NOTE:

- TO BE PERFORMED BY AN EXTREME OF PROFILE IN 2 TIMES.
- STRAIGHT PROFILE CUT (90º).





MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899


6. Conformado de marco: Unión de marco lateral y marco dintel motorizado
Rebaje de poliamida de marco perimetral para encaje del marco dintel.

6. Frame modeling: Lateral frame frame and motorized lintel frame
Perimeter frame polyamide cutout for fitting the lintel frame.

COR-4830








NOTA:

- A REALIZAR POR UN EXTREMO DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

NOTE:


- TO BE PERFORMED IN ONE EXTREME OF THE PROFILE.
- PROFILE STRAIGHT CUT (90º).





MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

7. Montaje de electro-cerrojo.
Rebaje en la tapeta lateral de cierre.

7. Assembly of electric-latch.
Cutout on lateral cover profile.








NOTA:

- PIEZA DE PERFIL DE 950 MM. UN SOLO MECANIZADO.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

NOTE:


- PROFILE LENGHT 950 MM. ONLY ONE MACHINING.
- STRAIGHT PROFILE CUT (90º).



MECANIZADOS VISION PLUS
TROQUEL Ref.: 364899
VISION PLUS MACHININGS
PUNCH TOOL Ref.:364899

8. Montaje perfil porta rodamientos.
Rebaje en las alas para adaptarse al marco lateral.

8. Bearing support profile assembly.
Flaps cutout for fitting with lateral frame.



COR-4831 / COR-4881

NOTA:

- A REALIZAR POR AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL.
- CORTE DE PERFIL RECTO (90º).

NOTE:

- TO BE CARRIED OUT ON BOTH EXTREMES OF THE PROFILE.
- STRAIGHT PROFILE CUT (90º).

Normas de uso y seguridad:

- Las prensas en donde se acoplen los troqueles deberán cumplir con la normativa CE, vigente relativo a la seguridad en máquinas herramientas.
- La colocación y sujeción de la matriz será de forma rígida y segura, siendo aconsejable su fijación con bridas a la bancada de trabajo. Se dispondrá de espacio suficiente para el manejo de los perfiles a mecanizar y una iluminación adecuada.
- Durante la utilización del troquel, es obligatorio el empleo de guantes protectores. Se sujetarán los perfiles a mecanizar con las manos siempre alejadas de la zona de trabajo del troquel.
- En las labores de colocación, mantenimiento y/o limpieza del troquel, es obligatoria la desconexión de la fuente de energía que pueda producir un accionamiento imprevisto del mismo.
- La presión de aire comprimido mínima para trabajar con el troquel será de 6 kg/cm².

Normas de mantenimiento:

- El troquel se deberá lubricar convenientemente antes de trabajar con él mediante el uso de un spray de aceite para herramienta de corte ligero, en vías de un buen funcionamiento del mismo y de una buena colocación de los perfiles a mecanizar.
- Deberán eliminarse previamente del troquel cualquier retal o viruta de aluminio y/o plásticos producto de trabajos anteriores.
- **En cada operación de troquelado, deberá asegurarse que la viruta procedente de la operación de troquelado, no quede atascada en ninguna parte del troquel. De ser así, es muy posible que esto cause daños y roturas de partes del troquel, en posteriores operaciones.**
- Comprobar el estado de afilado de los distintos elementos cortantes.
- Mantener alejado el troquel de ambientes húmedos o agresivos, que puedan deteriorar los componentes de la misma. En períodos largos de inactividad se recomienda pulverizar el troquel con algún aceite o producto antioxidante.

Rules of use and security:

-The presss where the tool is connected must be in accordance with CE regulations.
-The tool needs to be installed in a safe way, it is recommended to fix to a workbench with guide plates.There must be enough space and light to handle the profile to be operated on.
-While using the tool, it is mandatory to use protection gloves. The profiles must be held away from the tool while in use.
-While installing, maintaining and/or cleaning the tool, it is necessary to unplug the tool from the air line.
-The minimum compressed air pressure to work with the tool will be de 6 kg/cm².

Rules of maintenance:


- The die must be lubricated with a tool oil spray before use.
- All remnants of aluminum and/or plastic must be removed before using the tool.
- **Before every use please ensure that all remnants from previous work has been removed, as this could cause damage in certain operations.**
- Keep the tool away from humid or harsh environments which may deteriorate its components. In long periods of inactivity it is advisable to spray the tool with oil or an antioxidant product.


364890 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 32 mm)
364890 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 32 mm axle)
364891 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 40 mm)
364891 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 40 mm axle)


Componentes del juego
Set components

FRESA / MILL 130X33 (2 uds)
FRESA / MILL 130X12
FRESA / MILL 130X7 (2 uds)
FRESA / MILL 130X6
FRESA / MILL 103X3
ANILLA / PIN 31
ANILLA / RING 24
ANILLA / RING 3
ANILLA / RING 6











MISMO RETESTADO EN AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL. REBAJE 3 MM HACIA INTERIOR. (CONTRA HOJA COR-4823).
CONTRA LA HOJA LATERAL MANUAL COR-4822, LADO SIN FRESAR.

THE SAME MACHINING IN THE BOTH ENDS OF THE PROFILE. 3MM NOTCH TO INSIDE.(WITH COR-4823 SASH) WITH THE LATERAL MANUAL SASH COR-4822 (END WITHOUT MACHINING)



MISMO RETESTADO EN AMBOS EXTREMOS DEL PERFIL.
THE SAME MACHINING IN THE BOTH ENDS OF THE PROFILE.

THE SAME MACHINING IN BOTH ENDS OF THE PROFILE




364890 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 32 mm)
364890 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 32 mm axle)
364891 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 40 mm)
364891 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 40 mm axle)




Componentes del juego
Set components


FRESA / MILL 130X33 (2 uds)
FRESA / MILL 130X12
FRESA / MILL 130X7 (2 uds)
FRESA / MILL 130X6
FRESA / MILL 103X3
ANILLA / PIN 31
ANILLA / PIN 24
ANILLA / PIN 3
ANILLA / PIN 6

COR-4826




COR-4825







No realizar el mecanizado inferior en las configuraciones de suelo integrado.
Don't do the bottom machining in floor integrated configurations.





No realizar el mecanizado inferior en las configuraciones de suelo integrado.
Don't do the bottom machining in floor integrated configurations.


364890 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 32 mm)
364890 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 32 mm axle)
364891 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 40 mm)
364891 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 40 mm axle)




Componentes del juego
Set components


FRESA / MILL 130X33 (2 uds)
FRESA / MILL 130X12
FRESA / MILL 130X7 (2 uds)
FRESA / MILL 130X6
FRESA / MILL 103X3
ANILLA / PIN 31
ANILLA / PIN 24
ANILLA / PIN 3
ANILLA / PIN 6

COR-4824




COR-4814





No realizar el mecanizado inferior en las configuraciones de suelo integrado.
Don't do the bottom machining in floor integrated configurations.





No realizar el mecanizado inferior en las configuraciones de suelo integrado.
Don't do the bottom machining in floor integrated configurations.


364890 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 32 mm)
364890 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 32 mm axle)
364891 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 40 mm)
364891 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 40 mm axle)




Componentes del juego
Set components

FRESA / MILL 130X33 (2 uds)
FRESA / MILL 130X12
FRESA / MILL 130X7 (2 uds)
FRESA / MILL 130X6
FRESA / MILL 103X3
ANILLA / PIN 31
ANILLA / PIN 24
ANILLA / PIN 3
ANILLA / PIN 6

COR-4876




COR-4875



703030



COR-4876*






Solo se fresan los extremos que se instalan contra marco.
Only the profile ends that are placed againts the frame are milled.

* Mismo mecanizado para COR-4877 y COR-4878 cuando se sitúan en un extremo.
* Same machining for COR-4877 and COR-4878 when are placed on a end.


COR-4875





Solo se fresan los extremos que se instalan contra marco.
Only the profile ends that are placed againts the frame are milled.

703030




Solo se fresan los extremos que se instalan contra marco.
Only the profile ends that are placed againts the frame are milled.

364890 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 32 mm)
364890 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 32 mm axle)
364891 - JUEGO DE FRESAS (para casquillo porta-fresas Ø 40 mm)
364891 - SET OF MILLERS (compatible with Ø 40 mm axle)




Componentes del juego
Set components


FRESA / MILL 130X33 (2 uds)
FRESA / MILL 130X12
FRESA / MILL 130X7 (2 uds)
FRESA / MILL 130X6
FRESA / MILL 103X3
ANILLA / PIN 31
ANILLA / PIN 24
ANILLA / PIN 3
ANILLA / PIN 6




COR-4827

COR-4821







Mecanizado del encuentro con los perfiles COR-4818, COR-4819, COR-4822 y COR-4823.
Machining for the assembly with profiles COR-4818, COR-4819, COR-4822 and COR-4823.






Mecanizado del encuentro con los perfiles COR-4825 y COR-4826.
Machining for the assembly with profiles COR-4825 and COR-4826.






MECANIZADOS FIJACIÓN BASTIDORES HOJAS - HOJA LATERAL COR-4823
MACHINING OF SASH FRAM FIXARION - LATERAL SASH COR-4823




MECANIZADOS FIJACIÓN BASTIDORES HOJAS - HOJA LATERAL MANUAL COR-4822
MACHINING OF SASH FRAM FIXARION - MANUAL LATERAL SASH COR-4822




EXTREMO INFERIOR
BOTTOM EXTREME

MECANIZADOS FIJACIÓN BASTIDORES HOJAS - HOJA CENTRAL COR-4825
MACHINING OF SASH FRAM FIXARION - CENTRAL SASH COR-4825




MECANIZADOS FIJACIÓN BASTIDORES HOJAS - HOJA CENTRAL REFORZADA COR4826

MACHINING OF SASH FRAM FIXARION - REINFORCEMENT CENTRAL SASH COR-4826





MECANIZADO PERFILES SOLUCIÓN GALANDAGE - Perfil de remate a muro - Marco 1,2 y 3 carriles


GALANDAGE SOLUTION PROFILE MACHINING - Wall finishin profile - 1, 2 and 3 rails frame



COR-4870







NOTA: En la solución de Suelo Integrado sólo se realiza el mecanizado superior.


NOTE: Only the top machining is done out in the Integrated Floor solution.


MECANIZADO PERFILES SOLUCIÓN GALANDAGE - Complemento hoja de cierre 2 carriles

GALANDAGE SOLUTION PROFILE MACHINING - Closing sash complement for 2 rails frame

COR-4825

COR-4871






NOTA: En la solución de Suelo Integrado sólo se realiza el mecanizado superior.

NOTE: Only the top machining is done out in the Integrated Floor solution.

Marco bicarril - 2 hojas

Two rails frame - 2 sashes





MECANIZADO PERFILES SOLUCIÓN GALANDAGE - Complemento hoja de cierre 3 carriles

GALANDAGE SOLUTION PROFILE MACHINING - Closing sash complement for 3 rails frame

COR-4871

COR-4825






NOTA: En la solución de Suelo Integrado sólo se realiza el mecanizado superior.

NOTE: Only the top machining is done out in the Integrated Floor solution.

Marco 3 carriles - 3 Hojas

Three rail frame - 3 Sashes

COR-4872





COR-4825

MECANIZADO PERFILES SOLUCIÓN SUELO INTEGRADO - Unión de hojas COR-4855

INTEGRATED FLOOR SOLUTION PROFILE MACHINING - Sash union COR-4855

COR-4855






EXTREMO INFERIOR
BOTTOM EXTREME

NOTA: Mecanizar solamente la zona señalada.


NOTE: Machined only the designated area.

MECANIZADO PERFILES SOLUCIÓN SUELO INTEGRADO - Unión de hojas COR- 4856

INTEGRATED FLOOR SOLUTION PROFILE MACHINING - Sash union COR-4856



COR-4856




NOTA: Mecanizar solamente la zona señalada.


NOTE: Machined only the designated area.

MECANIZADO PERFILES SOLUCIÓN SUELO INTEGRADO - Esquinero COR- 4851

INTEGRATED FLOOR SOLUTION PROFILE MACHINING - Corner COR-4851



COR-4851




COR-4851


NOTA: Mecanizar solamente la zona señalada.

NOTE: Machined only the designated area.

1:2

DETALLE DE MECANIZADO PARA COR-4824
COR-4824 MACHINNING DETAIL






1:2

DETALLE DE MECANIZADO PARA COR-4814

COR-4814 MACHINNING DETAIL



11. PUESTA EN OBRA
11. SITE INSTALLATION


IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT


ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

COLOCACIÓN EN OBRA
SITE INSTALLATION




APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING



- Para colocar en obra el cerco de la corredera Vision Plus se recomienda calzar el cerco según se indica en el croquis que facilite el nivelado y aplomado de la puerta corredera. La distancia entre las calzas es recomendable que sea inferior a 350 mm quedando el primero de ellos en la propia esquina inferior del marco.
- Es importante acometer un buen nivelado y aplomado de la puerta, tanto si es debido a irregularidades de la superficie de apoyo de los marcos como si es debido a posibles flechas de las estructuras que vayan a soportar el peso de la carpintería, para que el sistema funcione correctamente y no se den anomalías en la rodadura de las hojas.
- Debe asegurarse que el edificio nunca cargue ni transmita cargas sobre el cerramiento.
- En la fijación del cerco a obra la separación entre tornillos se recomienda no exceda de 650 mm. La penetración de la fijación en obra no debería ser inferior nunca a los 30 mm. (ver tabla con recomendaciones de uso)
- La fijación de la zapata puede también llevarse a cabo mediante el uso de garras de montaje.
- To install the frame of the sliding Vision Plus, it is recommended to fit the frame as indicated in the sketch that facilitates the leveling and plumbing of the sliding door. The distance between the wedges is recommended to be less than 350 mm being the first of them in the bottom corner of the frame.
- It is important to ensure good leveling and plumbing of the door, whether it is due to irregularities of the support surface of the frames or if it is due to possible deflections of the structures that will support the weight of the system, in order to be sure the system works correctly and it does not appear anomalies in the rolling of the leaves.
- Make sure that the building never transmits loads to the door.
- In the attachment of the fence to work the separation between screws is recommended does not exceed 650 mm. The depth of the fastening on site should never be less than 30 mm. (See table with recommendations for use)
- The fixing of the shoe can also be carried out by the use of fixing slugs.


Profundidad mínima del tornillo
Minimum screw depth







COLOCACIÓN EN OBRA
SITE INSTALLATION


APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING









COLOCACIÓN EN OBRA
SITE INSTALLATION




APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING






APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

1:4




APERTURA MANUAL
MANUAL OPENING

1:4



APERTURA MOTORIZADA
MOTORIZED OPENING

1:4



12. RECOMENDACIONES DE MANTENIMIENTO
12. MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

IMPORTANTE

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. se reserva el derecho de modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.

IMPORTANT

ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification. ALUMINIOS CORTIZO S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.

INTRODUCCIÓN

Los agentes atmosféricos, tanto del entorno urbano como del industrial, así como la suciedad habitual durante la ejecución de las obras, hacen especialmente necesaria la realización de una limpieza y mantenimiento completo, en la fase de puesta de la carpintería, que posteriormente deberá mantenerse regularmente en el tiempo para mantener las cualidades funcionales y estéticas de las carpinterías de aluminio.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Elementos que **NO** se deben usar:

- Herramientas afiladas como cuchillo, espátulas, etc.
- Estropajos de acero o esponjas abrasivas.
- Limpiadores agresivos para baños o disoluciones para lacas, pueden ocasionar daños permanentes.

Elementos que **SI** se pueden usar:

- Agua tibia (con un 2% de jabón neutro).
- Esponja suave.
- Bayeta secante
- Papel absorbente.
- Máquinas de limpieza a base de vapor de agua caliente.
- Aspirador (para aspirar el polvo retenido entre la junta y la pared exterior del cerco.

1. LIMPIEZA DE ZONAS INTERIORES

Utilice algún tipo de aspiración, para extraer el polvo y los cuerpos extraños acumulados (normalmente durante la fase de obra) entre las juntas en la cámara entre marco y hoja. También puede ser útil algún tipo de cepillo o pincel.

Lubrique los elementos de fricción como bisagras, manetas, cerraduras y demás mecanismos con lubricante (por ejemplo 3 en 1). En los ángulos de re-envío, no es necesario, ya que llevan grasa permanente.

Se aconseja repetir esta operación semestralmente, una vez realizada la primera vez.

2. LIMPIEZA DE CERCOS Y VIDRIOS

Empape una esponja (suave), en agua tibia con jabón, frote suavemente los cercos (cara exterior y cara interior) que componen la ventana y el vidrio. Posteriormente, pase una bayeta absorbente, para retirar los restos de jabón y agua. Finalmente, pase un paño seco (o un papel de cocina), para completar la limpieza y secado.

El agua tibia con jabón, puede ser sustituida por limpieza con vapor.



Se aconseja repetir esta operación mensualmente con cada ventana.

Observaciones finales:

- En zonas próximas a autopistas, línea de mar o zonas industriales, deberá incrementar el mantenimiento de sus ventanas.
- Antes de iniciar cualquier obra próxima a una ventana, deberá proteger esta de la suciedad que la obra pueda originar. Utilice plásticos y cintas protectoras según necesidad.

PELIGROS A TENER EN CUENTA EN LA MANIPULACIÓN DE LAS VENTANAS

Recomendaciones de seguridad en la manipulación y uso de las ventanas.

	**Peligro de Atrapamiento** Atención a la posibilidad de atrapamiento entre marco y hoja, al manipular ventanas.
	**Peligro de Caída** Las ventanas abiertas pueden permitir la caída a través de la misma. Especial vigilancia con los menores.
	**Peligro de Caída de Objetos** Las ventanas abiertas, pueden permitir la caída de objetos, especialmente durante las operaciones de mantenimiento y limpieza.

ACRISTALAMIENTO

Para conseguir un óptimo aislamiento acústico y térmico, el **Sistema COR VISION PLUS** tiene que ser acristalado siempre con vidrio doble con cámara, debiendo disponer del correspondiente Marcado CE que declare sus prestaciones.

Por otra parte y para el correcto funcionamiento de la ventana es preciso tener en consideración que el cristal tiene que ir siempre colocado sobre calzos, debiendo ser acristalado según lo indicado en el apartado de acristalamiento.

INTRODUCTION

Due to the dirt and dust usually found during the installation phase it is necessary to carry out appropriate maintenance and cleaning. This must also be maintained to keep the functional and aesthetic qualities of the aluminum carpentry.

CLEANING AND MAINTENANCE

The following elements must **NOT** be used:

- Sharp tools such as knives, trowels, etc.
- Steel wool or abrasive sponges.
- Aggressive bath cleaners or solutions for lacquer, can cause permanent damage.

The following elements **CAN** be used:

- Warm water (with 2% of mild soap).
- Soft sponge.
- Cleaning cloth.
- Absorbent paper.
- Steam cleaners.
- Vacuum cleaner (to vacuum the dust between the gasket adn the outer wall of the frame).

1. CLEANING OF INTERIOR AREAS

Use some a vacuum, to clean the gaskets and chamber between the sash and frame to remove the dust and foreign bodies which have accumulated during the construction phase. A brush or a paintbrush can also be used.

Lubricate the friction elements such as hinges, handles, lock and any other moving mechanism with lubricant (for example 3 in 1). It is not necessary in the return angles and these are permanently greased.

This needs to be repeated every six months after the first application.

2. CLEANING OF FRAMES AND GLASS

Drench a sponge (soft) in warm water with soap, rub the frames smoothly (inner and outer side). Afterwards, apply a cleaning cloth, to remove the remainders of soap and water. Finally, apply a dry cloth (or kitchen paper), to complete the cleaning and drying.

Steam cleaning can be applied instead of warm water with soap..



This operation should be repeated monthly with each window.

Concluding observations:

- In areas close to highways, coast line or industrial areas, the maintenance of the windows should be increased.
- Before beginning any work close to the window, it should be protected from dirt which can be originated from the site. Use plastics and weatherstripping as required.

DANGERS THAT SHOULD BE TAKEN INTO CONSIDERATION WHEN HANDLING THE WINDOWS

Safety recommendations when handling and using the windows.

	**Danger of being caught** Pay attention to the possibility of being caught between the frame and the sash, when handling the windows.
	**Danger of falling** An open window poses a risk of people falling out of them. Pay special attention to children.
	**Danger of falling objects** Be aware of objects falling out of an open window, especially during cleaning or maintenance.

GLAZING

In order to achieve an ideal acoustic and thermal insulation, the **COR VISION PLUS** must always be double-glazed, must have the corresponding CE Seal which declares its performance.

Additionally the glazing must always be done following the guidelines in the glazing section.

IMPORTANTE
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. se reserva el derecho a modificar o eliminar cualquiera de sus perfiles, accesorios o juntas del sistema sin previo aviso.
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. no se hace responsable de las posibles erratas tipográficas de este catálogo y recomienda encarecidamente al cliente que, antes de la formalización de cualquier pedido, verifique que las referencias aparecidas en el mismo son las correctas.
Los descuentos que se incluyen en todos los modelos son orientativos, habiendo sido realizados según los accesorios y juntas que suministra ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. recomienda expresamente que se proceda a una comprobación previa por parte del cliente.

IMPORTANT
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. reserves the right to modify or remove any of its system profiles, accessories or gaskets without prior notification.
ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. will not be responsible for any possible typographical errors in this catalogue and strongly recommends to the client that, before formalising any order, to check that the references that appear in this catalogue are correct.
The deductions included in every model are only illustrative, done according to the accessories and gaskets provided by ALUMINIOS CORTIZO, S.A.U. specifically recommends the clients to carry out a prior check.

CENTROS PRODUCTIVOS / PRODUCTIVE CENTRES

902 31 31 50 // www.cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ALUMINIO PADRÓN. SEDE CENTRAL
CORTIZO PADRÓN ALUMINIUM PRODUCTION CENTRE. HEADQUARTERS
Extramundi s/n, 15910 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
902 31 31 50 / +34 981 80 42 13

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO PVC PADRÓN
CORTIZO PVC PADRÓN PRODUCTION CENTRE
La Matanza, s/n 15917 - Padrón (A Coruña - España / Spain)
+34 981 81 73 57

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO CANARIAS
CORTIZO CANARY ISLAND PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Granadilla Pac. 8/12 - 38611 - Granadilla de Abona
(Santa Cruz de Tenerife - España / Spain)
+34 922 39 25 32
@ canarias@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO MANZANARES
CORTIZO MANZANARES PRODUCTION CENTRE
Pol. Ind. Calle D, Parc 20. 13200 - Manzanares
(Ciudad Real - España / Spain)
+34 926 64 70 50
@ manzanares@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO ESLOVAQUIA
CORTIZO SLOVAKIA PRODUCTION CENTRE
Železnicný rad, 29 968-01 - Nová Baňa
+421 456 855 402
@ cortizo_slovakia@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO FRANCIA
CORTIZO FRANCE PRODUCTION CENTRE
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg,
49120 - Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

CENTRO PRODUCTIVO CORTIZO POLONIA
CORTIZO POLAND PRODUCTION CENTRE
CORTIZO, SP.Z O.O. Geodetów, 97-500 - Radomsko
+48 44 683 55 55
@ systemy.polska@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ESPAÑA / SPAIN COMMERCIAL DELEGATIONS

ÁLAVA
P. I. Galzar
C/ Arrikruz, 46. Apdo. 24
01200 - Salvatierra
+34 945 300 977

ASTURIAS
P. I. Porceyo, 1-12
Camín del Fontán 214
33211 - Porceyo - Gijón
+34 985 169 954

Aluminios Pérez Soto, S.L.
P.I. Roces, 4
C/ Antonio Gaudí Cornet, 2
33211 - Gijón
+34 985 168 744
@ info@perezsoto.com

BALEARES

Maderesa - Mallorca
Cami Vell de Ciutat, 58-B, P.I.
07630 - Campos
+34 971 160 328
@ mallorca@maderesa.net

Maderesa - Menorca
P.I. La Trotxa , P 37
07730 - Alaior
+34 971 379 170
@ menorca@maderesa.net

Maderesa - Ibiza
+34 618 498 435
@ ibiza@maderesa.net

BURGOS
Polígono de Villalonquéjar
C/ Condado de Treviño, 18
09001 - Burgos
+34 947 297 550
@ burgos@cortizo.com

CÁCERES
Aluvisa
Ctra. de Medellín, km 2 izda.
10196 - Cáceres
+34 927 242 373 / 223 630
@ aluvisa@aluvisa.es

CANTABRIA
P.I. Tanos-Viérnoles
C/La Espina, 17 PARC. B2-B3
39315 - Torrelavega (Cantabria)
+34 942 83 48 29
@ cantabria@cortizo.com

CIUDAD REAL
P. l. Calle D – Parc. 20
13200 - Manzanares
+34 926 64 70 50

FUERTEVENTURA
P. l. El Matorral. Pol. 3 Nave 32
35610 - El Matorral, Antigua
+34 928 160 434

GRAN CANARIA
P. l. Arinaga. Fase I
C/ Las Mimosas, Parc. 117-118
35119 - Agüimes
+34 928 188 916

LANZAROTE
C/ Nicolás Estebanes. Nave 3-4.
Barriada de Tenorio
35500 - Arrecife
+34 928 804 112

LEÓN
Ctra. León-Zamora, km. 8,5
24231 – Onzonilla
+34 987 211 507

LLEIDA
P. l. de Cervera
Calle Pla d´urgell, Parc. 7-8
25200 – Cervera
+34 973 533 037

LUGO
P.I. del Ceao
C/ Vidrio, 116. 27290 - Lugo
+34 982 209 616

MADRID
P.I. Regordoño
C/ Regordoño, 10
28936 - Móstoles
+34 916 435 100

MÁLAGA
Fernalum
Parque Empresarial Santa Bárbara
C/ Licurgo, 8 - 29004 Málaga
+34 952 242 428
@ info@fernalum.com

OURENSE
P. I. Barreiros
Crta. Madrid, km 530. Nave 13
32911 - San Cibrao das Viñas
+34 988 247 628

VALENCIA
Industrias Amarro, S.A.
C/ Ciudad de Sevilla, 13
46988 - Paterna
+34 961 340 611
@ compras@amarroperfileria.com

VALLADOLID
Aluminios Hernansanz
C/ Helio 22
P.I. San Cristobal
47012 - Valladolid
+34 983 236 004
@ herca@aluminiosherca.com

ZAMORA
P.I. Morales del Vino
Crta. Salamanca, Km. 3
49190 - Morales del Vino
+34 980 574 047

ZARAGOZA
P.I. Malpica - Alfindén
C/ Chopo, 72
50171 - La Puebla de Alfindén
+34 976 108 346

PANEL COMPOSITE / COMPOSITE PANEL

DIRECCIÓN COMERCIAL / SALES MANAGER
Jose Luís Raposo
+34 680 393 530
@ composite@cortizo.com

INGENIERÍA DE GRANDES DESARROLLOS
ENGINEERING DEVELOPMENT PROJECTS

DIRECTOR DE PROYECTOS / PROJECTS DIRECTOR
Gonzalo Brea
+34 606 310 153
@ gbrea@cortizo.com

RED TSAC - ASISTENCIA TÉCNICA ARQUITECTURA / SPECIFICATION DEPARTMENT FOR ARCHITECTURE

ESPAÑA / SPAIN

TSAC GALICIA
+34 699 664 002
@ tsac1@cortizo.com

TSAC ANDALUCÍA OCCIDENTAL
+34 682 780 014
@ tsac250@cortizo.com

TSAC MÁLAGA, GRANADA, JAÉN Y ALMERÍA
+34 650 257 695
@ tsac260@cortizo.com

TSAC ASTURIAS, LEÓN, CANTABRIA
+34 608 131 031
@ tsac15@cortizo.com

TSAC MADRID (CAPITAL)
+34 639 205 912
@ tsac2@cortizo.com

TSAC MADRID (PROVINCIA), TOLEDO, CIUDAD REAL Y GUADALAJARA
+34 648 801 965
@ tsac21@cortizo.com

TSAC CATALUÑA
+34 699 664 418
@ tsac3@cortizo.com

TSAC ARAGON, LA RIOJA, SORIA, NAVARRA
+34 648 803 244
@ tsac35@cortizo.com

TSAC COMUNIDAD VALENCIANA, MURCIA, ALBACETE Y CUENCA
+34 679 753 951
@ tsac4@cortizo.com

TSAC SANTA CRUZ DE TENERIFE
+34 699 667 908
@ tsaccanarias@cortizo.com

TSAC LAS PALMAS
+34 649 286 729
@ tsaclaspalmas@cortizo.com

TSAC CASTILLA Y LEÓN, EXTREMADURA, MADRID
+34 699 668 738
@ tsac7@cortizo.com

TSAC PAÍS VASCO, BURGOS
+34 649 028 687
@ tsac8@cortizo.com

TSAC ISLAS BALEARES
+34 649 028 495
@ tsacbaleares@cortizo.com

INTERNACIONAL / INTERNATIONAL

TSAC CROACIA / CROATIA
+38 5 993 927 907
@ tsac6100@cortizo.com

TSAC HUNGRÍA / HUNGARY
+42 1 917 976 354
@ tsac5100@cortizo.com

TSAC PORTUGAL NORTE
TSAC NORTH PORTUGAL
+35 1 914 399 102
@ tsacportugal@cortizo.com

TSAC PORTUGAL CENTRO-SUR
TSAC CENTRE-SOUTH PORTUGAL
+35 1 914 399 153
@ tsac65@cortizo.com

TSAC POLONIA / POLAND
+48 508 567 736
@ tsac4100@cortizo.com

TSAC REPÚBLICA CHECA Y ESLOVAQUIA / TSAC CZECH REPUBLIC & SLOVAKIA
+42 1 918 811 177
@ tsac3100@cortizo.com

TSAC RUMANÍA / ROMANIA
+40 757 054 116
@ tsac2100@cortizo.com

TSAC REINO UNIDO
UNITED KINGDOM
+44 7 494 662 507
@ tsacuk@cortizo.com

+44 7 939 535 388
@ tsacuk2@cortizo.com

TSAC FRANCIA / FRANCE
+33 7 57 08 24 71
@ prescriptionfr1@cortizo.com

+33 7 57 48 69 41
@ prescriptionfr2@cortizo.com

TSAC LATAM - USA
+34 681 214 477
@ dirprescripcion@cortizo.com

DELEGACIONES COMERCIALES ARQUITECTURA INTERNACIONAL / ARCHITECTURAL INTERNATIONAL COMMERCIAL DELEGATIONS

ARGELIA / ALGELIA
Sarl Alugamme Trading
Zone D. Equipement Alioua Fodil Lot 02-10. Cheraga - Alger (Algérie)
+213 36 72 94
+213 555 00 67 87
+213 560 926 351
@ sarlalugamme@gmail.com

BALCANES / BALKANS
Croacia - Eslovenia
Croatia - Slovenia
Dugoselka cesta, 102, 10360
Sesvete - Zagreb (Croacia - Croatia)

Branko Orsulic
+38 01 6264107
+38 599 448 69 87
@ comadria@cortizo.com

BENELUX
Salvador González Suárez
+34 609 302 354
@ archbenelux@cortizo.com

BÉLGICA / BELGIUM
Francófono / Franco-phone
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

ESLOVAQUIA / SLOVAKIA
Železničný rad, 29 - 968 01
Nová Baňa (Slovakia)

Bohuš Gordan
+421 456 855 402
+421 915 744 841
@ sales_mngt_slovakia@cortizo.com
@ systemy.slovensko@cortizo.com

REPÚBLICA CHECA / CZECH REPUBLIC
Zona Moravia / Moravia Area
Miroslav Hala
+420 773 502 644
@ cesko@cortizo.com

Zona Bohemia / Bohemia Area
Alucad Bohemia
Rohoznice 104. Lázne Bohdanec
+420 469 631 113
@ info@alucad.cz

FRANCIA / FRANCE
Z.A. des trois routes, 16 rue de Strasbourg, 49120, Chemillé - Anjou
+33 241 49 88 00
@ administrationfrance@cortizo.com

Francia zona Norte
France North area
Julien Delsaux
+34 689 843 308
+33 757 442 752
@ jdelsaux@cortizo.com
@ archfrance1@cortizo.com

Francia zona Suroeste
France Southwest area
Alexandre Luydlin
+33 7 57 44 20 65
@ archfrance@cortizo.com

Francia zona Sureste
France Southeast area
Antoine Billon
+33 7 57 48 08 12
@ archfrance3@cortizo.com

PAISES BÁLTICOS / BALTIC COUNTRIES
Estonia, Letonia y Lituania
Estonia, Latvia and Lithuania
Savanorių pr. 276-212, 50200, Kaunas, Lituania / Lithuania

Justinas Grigaras
+370 605 95605
@ balticarchdirector@cortizo.com

REINO UNIDO / UNITED KINGDOM
Meridian House, 11 Wellesley Road, Surrey Cr0 2NW, Croydon
+44 208 686 24 15

Reino unido zona Norte
North area UK
Martín Sanjurjo
+34 629 693 927
+44 7 494 662 511
@ architecture@cortizo.com

Reino unido zona Sur
South area UK
Brais Lorenzo
+34 650 952 895
+44 7 494 662 506
@ architecture3@cortizo.com

HUNGRÍA / HUNGARY
Dunakeszi, Pallag u. 17, 2120 - Nave E2
+36 27 594 002
+36 27 594 003

Erno Fabry
+36 202 482 430
@ muszakiosztaly@cortizo.co

ITALIA
Marco D´Amato
+34 616 526 400
@ architettura1@cortizo.com

PERÚ / PERU
Sistemas Sotomex S.L.
+51 94 3676 007
@ emilio@perezsoto.com

POLONIA / POLAND
Geodetów 2, 97-500 Radomsko
+48 446 835 555

Polonia zona Este / East area
Arkadiusz Berlinski
+ 48 508 566 996
@ dyrekcja.polska@cortizo.com

Polonia zona Oeste / West area
Roman Woltynski
+48 600 387 598
@ rwoltynski@cortizo.com

PORTUGAL / PORTUGAL
Zona Vila do Conde
Vila do Conde area
Zona Industrial de Varziela
Rua nº 8, lotes 30-31
4480 Fajozes – Vila do Conde

Ramón Carou Tubío
+351 252 637 598
+351 914 399 113
@ dptotecnico.viladoconde@cortizo.com

Zona Rio Maior / Rio Maior area
Parque de Negócios de Rio Maior,
Rua E - Lote 10, 2040-357, Rio Maior

José Santos
+351 243 909 430
+351 914 399 150
@ riomaior@cortizo.com
@ delegadoriomaior@cortizo.com

Portugal zona Gaia / Gaia area
Maria & Marina, Aluminios e componentes
Travessa do Agro, 46
4410-384 , Arconzelo - Vila Nova de Gaia
+351 227 622 275 / 76
@ geral@mariamarina.com

RUMANÍA / ROMANIA
Zona Timisoara / Timisoara area
Calea Sagului Nr. 140/A,
300516, Timisoara (Rumanía)

Dan Tudor
+40 745 026 003
@ timisoara@cortizo.com

Rumanía zona Cluj-Napoca
Cluj-Napoca area
Strada Constructorilor Nr. 37, 407035,
Parc Industrial Nervia, Aphadia

David Moholea
+40 364 113 047
+40 745 025 551
@ cluj@cortizo.com
@ sales_transilvania@cortizo.com

Rumanía zona Bacau
Romania Bacau area
Strada Republicii Nr. 159
600304, Bacau

Iulian Mihai
+40 234 585 318
+40 742 023 400
@ bacau@cortizo.com

Rumanía zona Bucarest
Romania Bucharest area
Strada Ithaca Nr. 526
Comuna Bolintin Deal
087015, Județul Giurgiu

Gabriel Savu
+40 749 238 794
@ bucuresti@cortizo.com

Florin Catalin Vlad
+40 756 115 181
@ bucuresti1@cortizo.com

SUIZA / SWITZERLAND
Julien Delsaux
+34 689 843 308
@ jdelsaux@cortizo.com

TURQUÍA, GEORGIA, AZERBAIYÁN, IRÁN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN
TURKEY, GEORGIA, AZERBAIJAN, IRAN, TURKMENISTAN, KAZAKHSTAN

CORAL
Tepe Prime İş Merkezi B Blok No.113
Mustafa Kemal Mah.
Dumlupınar Bulv. No. 266
Çankaya / Ankara / Turquía
+90 312 284 34 36
@ info@coralmetal.com.tr

Önder Mah. Karpuzlu 1 Cad. No.19
Altındağ / Ankara / Turquía
+90 312 349 26 52
@ info@coralmetal.com.tr

AMÉRICA LATINA / LATIN AMERICA
Cristóbal Rodríguez
+34 689 723 666
@ crodriguez@cortizo.com

CORTIZOCENTER

Ordenador / Computer / Tablet / Smartphone

DISPONIBLE PARA TODOS LOS SISTEMAS OPERATIVOS
AVAILABLE FOR ALL OPERATING SYSTEMS

CATÁLOGOS
Visualización y descarga
CATALOGUES
Display and download

VALORACIONES
Presupuestación online
QUOTATIONS
Online valuations

TARIFARIO
Listado de precios
TARIFFS
Price list

FICHAS TÉCNICAS
Perfiles y accesorios
TECHNICAL REPORTS
Profiles and accessories

MARCADO CE
Gestión de documentación
CE MARKING
Documentation management

CORTIZO LAB
Cálculos, ensayos y clasificaciones
CORTIZO LAB
Calculations, tests and qualifications

PRODUCTOS
Información técnica de sistemas
PRODUCTS
Systems technical information

CORTIZO SOFTWARE
Información para el usuario
CORTIZO SOFTWARE
User information

NOVEDADES
Últimos desarrollos I+D+i
LATEST NEWS
R&D latest developments

DESCARGAS
Documentación técnica y publicitaria
DOWNLOADS
Technical and commercial documentation